

uvex

UVEX SAFETY POLSKA sp. z o.o. sp. k.
ul. Głogowska 3A, 47-208 Większyce
www.uvex-safety.pl

DIN CERTCO
Gartenstr. 133
D-73430 Aalen
Nr notyfikacji: 0196

Szczegółowa specyfikacja techniczna: gogle ochronne ultravision 9301.906



Właściwości produktu		• klasyczne gogle ochronne z nieograniczonym polem widzenia • anatomicznie ukształtowane, wykonane z miękkich materiałów, odpowiednie do długotrwałego stosowania • możliwość noszenia na okularach korekcyjnych • możliwa wymiana szybek • szeroka część nosowa kompatybilna z półmaskami i osłoną twarzy faceguard • szybka z octanu celulozy zachowuje wysoką wytrzymałość (F: 45 m/s) • najwyższy komfort dzięki innowacyjnemu systemowi wentylacji pośredniej • wysokiej jakości, łatwa w regulacji opaska • ochrona UV 380 • nie zakłócają obrazu (1 klasa optyczna) i nie powodują bólu głowy
Materiały	Ramka	Przód: Materiał: PVC Kolor: bezbarwne System wentylacji Opaska: syntetyczna, regulowana
	Szybka	Materiał: CA Powłoka: anti-fog (wewnętrzna strona odporna na zaparowanie) Kolor: bezbarwna
Oznaczenia:		2-1,2 W (producent) 1 (klasa optyczna) F (odporność 45m/s) N (nieparujące) CE Ramka: W 166 3 F CE

Obszar zastosowania	Bardzo szerokie gogle przystosowane do zakładania na okulary korekcyjne. Nieograniczone pole widzenia. Szybki z octanu celulozy chronią w 100% przed UV 380.
Waga	130 g
Normy	DIN EN 166 + DIN EN 170

Wersja/ kolor

Kod produktu	Kolor/wersja	Opakowanie
9301.906	Bezbarwne	90 sztuk w kartonie

Akcesoria	Wymienna szybka – nr art. 9300.956
------------------	------------------------------------

Producent: UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzbürger Str. 181-189, 90766 Furth, Niemcy