

Ref. 7ALTP40

Akcesoria

Hełmy



Zalety

- * Ochrona dielektryczna 1000 VAC/1500 VDC
- * Regulacja za pomocą zębatki od 52 do 63 cm

Opakowanie zakupowe

Ref.	Karton
7ALTP40NSI	20

Opakowania sprzedażowe



Indywidualne opakowanie

Zastosowanie

Prace konserwacyjne na wysokości, telekomunikacja, firmy użyteczności publicznej, praca z ryzykiem upadku z wysokości, ratownictwo

Sprawdź również

Wariant



7ALTW40



7ALTP60

Opis

Właściwości Skorupa ABS, więźba nagłowna LDPE, 6-punktowe taśmy tekstylne z poliestru, tekstylna opaska nagłowna, 3-punktowy poliestrowy pasek podbródkowy o wytrzymałości na rozerwanie 15-25 daN, boczne otwory na ochronniki słuchu, klipsy do mocowania lampy nagłownej

Kolor Biały
Waga 470 g
Żywotność 5 lat od daty produkcji i 3 lata od daty pierwszego użycia
Regulacje Zębatka
Rozmiar Regulacja od 52 do 63 cm

Normy

To urządzenie jest zgodne z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE **2754/1747/158/03/20/0146**
 Dostarczone przez ALIENOR CERTIFICATION (2754) ZA du Sanital - 21- rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France



Kat. ŚOI III

EN50365:2002

Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia

EN397:2012+A1:2012

-30°C

Przemysłowe hełmy ochronne