cover guard
SAFETY DESIGNER

OCHRANA HLAVY

OCHRONA GŁOWY

CREATED FOR SECURITY, COMFORT & DESIGN

« „Człowiek i jego bezpieczeństwo muszą stać na pierwszym miejscu podczas każdej technologicznej przygody".
„Člověk a jeho bezpečí musí být prvořadým zájmem každého technologického dobrodružství"

Albert Einstein



WE ARE
SAFETY DESIGNER

Zobowiązujemy się do kontroli formy, wyboru materiału i przeprowadzania testów w celu zapewnienia odpowiedniego sprzętu do różnych rodzajów prac.

Kontrola tvaru, výběr materiálu, realizace testů: to je náš závazek odpovídajícím způsobem reagovat na problémy související s různými druhy práce.

ZNACZENIE PIKTOGRAMÓW
VÝZNAM PIKTOGRAMŮ

ASORTYMENT SPRZĘTU DO OCHRONY GŁOWY / *OCHRANA HLAVY*

LATEX FREE — Bez lateksu / *Neobsahuje latex*

— Wentylacja / Wietrzenie / *Odvětrávání*

LS SS* — Samoobsługa / *Samoobslužné balení*

0% METAL — Zalecane do środowisk elektrycznych / *Vhodné pro elektrická zařízení*

236g — Waga produktu / *Hmotnost produktu*

OCHRONA WZROKU / *OCHRANA OČÍ*

K — Powłoka premium chroniąca przed zarysowaniami / *Prvotřídní ochrana proti poškrábání*

N — Powłoka premium zapobiegająca zaparowaniu / *Prvotřídní ochrana proti zamlžení*

UV 400 — Kompletna filtracja UV-A i UV-B / *Úplná filtrace záření UV-A a UV-B*

AS — Powłoka chroniąca przed zarysowaniami / *Ochranná vrstva proti poškrábání*

AF — Powłoka zapobiegająca zaparowaniu / *Vrstva proti zamlžení*

UV — Filtracja UV / *Filtrace UV záření*

3 — Ochrona przed cieczami / *Ochrana proti kapalinám*

4 — Ochrona przed dużymi cząstkami pyłu / *Ochrana před velkými částicemi prachu*

5 — Ochrona przed gazem i małymi cząstkami pyłu / *Ochrana před plynem a malými prachovými částicemi*

8 — Odporność na łuk elektryczny i zwarcie / *Ochrana před elektrickým obloukem a zkratem*

9 — Odporność na rozbryzgi stopionego metalu i gorących ciał stałych / *Ochrana před roztaveným kovem*

IR5 — Filtracja podczerwieni / *Infračervená ochrana*

S — Wzmocniona wytrzymałość / *Zvýšená pevnost*

F — Odporność uderzenia o niskiej energii / *Odolnost vůči nárazu s nízkou energií*

B — Odporność na uderzenia o umiarkowanej energii / *Odolnost vůči nárazu se střední energií*

A — Odporność na uderzenia o wysokiej energii / *Odolnost vůči nárazu s vysokou energií*

T — Odporność na ekstremalne temperatury / *Odolnost proti vysokým teplotám*

— Nie nadają się do prowadzenia / *Nevhodné pro řízení*

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH / *OCHRANA DÝCHÁNÍ*

D — Zaliczony test dolomitowy / *Splněn test Dolomite*

OCHRONA SŁUCHU / *OCHRANA SLUCHU*

32dB — SNR / *SNR*

DÉTECTABLE — Zalecane dla przemysłu spożywczego / *Vhodné pro potravinářský průmysl*

OCHRONA CZASZKI / *OCHRANA HLAVY*

HDPE — Polietylen o wysokiej gęstości / *Polyetylen s vysokou hustotou*

PP — Polipropylen / *Polypropylen*

SPIS TREŚCI / *OBSAH*

OCHRONA WZROKU
OCHRANA OČÍ

STR. 633

- **OKULARY OCHRONNE** / *OCHRANNÉ BRÝLE* **STR. 638**
- **OKULARY OCHRONNE NA OKULARY KOREKCYJNE** / *OCHRANNÉ BRÝLE* **STR. 659**
- **GOGLE OCHRONNE** / *OCHRANNÉ BRÝLE* **STR. 665**
- **SPAWANIE**/ *SVAŘOVÁNÍ* **STR. 673**

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH I FILTRACJA
OCHRANA DÝCHÁNÍ A FILTRACE

STR. 681

- **MASKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU** / *JEDNORÁZOVÉ MASKY* **STR. 693**
- **MASKI WIELOKROTNEGO UŻYTKU** / *OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ MASKY* **STR. 703**
- **FILTRY**/ *FILTRY* **STR. 710**

OCHRONA SŁUCHU
OCHRANA SLUCHU

STR. 713

- **ZATYCZKI DO USZU** / *ŠPUNTY DO UŠÍ* **STR. 721**
- **OCHRONNIKI SŁUCHU I ZATYCZKI DO USZU** / *CHRÁNIČE SLUCHU A ŠPUNTY DO UŠÍ* **STR. 727**

OCHRONA CZASZKI
OCHRANA HLAVY

STR. 737

- **CZAPKI ODPORNE NA UDERZENIA** / *OCHRANNÉ ČEPICE* **STR. 742**
- **HEŁMY OCHRONNE** / *BEZPEČNOSTNÍ HELMY* **STR. 745**
- **AKCESORIA** / *PŘÍSLUŠENSTVÍ* **STR. 751**

OCHRONA WZROKU

OCHRANA OČÍ

633 **Okulary ochronne** / *Ochranné brýle*
659 **Okulary ochronne na okulary korekcyjne** / *Ochranné brýle přes brýle*
665 **Gogle ochronne** / *Ochranné brýle*
673 **Spawanie** / *Svařování*

SZEROKA GAMA ŚRODKÓW OCHRONY WZROKU DOSTOSOWANYCH DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA

ŠIROKÁ ŠKÁLA PROSTŘEDKŮ PRO OCHRANU OČÍ, PŘIZPŮSOBENÝCH KAŽDÉMU POUŽITÍ

		KLASYCZNE *KLASIK* P639-648	SPORTOWE *SPORTOVNÍ STYL* P639-655	MIESZANE P656-658
EXPERT	ZRÓŻNICOWANIE ZE WZGLĘDU NA TECHNOLOGIĘ I KONSTRUKCJĘ *ODLIŠENÍ PROSTŘEDNICTVÍM NEJLEPŠÍHO DESIGNU A TECHNOLOGIÍ*		Tiger High P.641 Premlux Panther P.643	Madlux
PRO	DOSKONAŁA SKUTECZNOŚĆ DO PROFESJONALNYCH ZASTOSOWAŃ *VYSOKÁ ÚROVEŇ VÝKONU PRO PROFESIONÁLY*	Phi Fox P.644	Lynxx P.642 Tiger Medium P.640 Limelux Freelux Streamlux Thunderlux	Eurolux Technilux
ACCESS	PRODUKTY DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PO PRZYSTĘPNYCH CENACH *CENOVÁ ODPOVĚĎ PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ*	Optilux Sigma Spherlux Astrilux Pokelux Sigma	Rho Psi Tiger First P.639 Theta Softilux Stylux	Flylux

		OKULARY OCHRONNE NA OKULARY KOREKCYJNE *OCHRANNÉ BRÝLE* P660-664	GOGLE OCHRONNE *OCHRANNÉ BRÝLE* P666-672	SPAWANIE *SVAŘOVÁNÍ* P674-658
PRO	DOSKONAŁA SKUTECZNOŚĆ DO PROFESJONALNYCH ZASTOSOWAŃ *VYSOKÁ ÚROVEŇ VÝKONU PRO PROFESIONÁLY*	Overlux	Stormlux Biolux Omega Leo	Mercurio Revlux 2
ACCESS	PRODUKTY DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PO PRZYSTĘPNYCH CENACH *CENOVÁ ODPOVĚĎ PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ*	Epsilon Vrilux Twistlux Paralux Sablux Gamma Ecolux Visilux Fixlux	Hublux Kemilux Chimilux Labolux Monolux	66500 66600 Revlux Eco Flylux Duolux Luxavis

KIEDY PARAMETRY UŻYTKOWE WPŁYWAJĄ NA KOMFORT UŻYTKOWNIKA

KDYŽ MÁ VÝKONNOST VLIV NA POHODLÍ UŽIVATELŮ

Najbardziej zaawansowane produkty ochrony wzroku Coverguard posiadają zaawansowane funkcje, które spełniają najwyższe wymagania.

Nejpokročilejší prostředky Coverguard pro ochranu očí nabízejí funkce, které plní nejnáročnější očekávání uživatelů.

KOMFORT WZROKOWY

VIZUÁLNÍ POHODLÍ

Powłoka chroniąca przed UV na wszystkich odcieniach soczewek z wyjątkiem tych chroniących przed olśnieniem słonecznym

Ochranná vrstva proti UV záření pro všechny odstíny kromě ochrany před oslněním sluncem

Powłoka premium chroniąca przed zarysowaniami i/lub powłoka zapobiegająca zaparowaniu zapewniające długotrwałe użytkowanie

*Prvotřídní ochranná vrstva proti poškrábání a zamlžení pro dlouhodobé použití**

* Modele z oznaczeniem K i/lub N
**Modely s označením K nebo N*

DOPASOWANIE ANATOMICZNE

ANATOMICKÝ TVAR

Zauszniki o regulowanej długości i kącie dla zapewnienia optymalnej ochrony

Stranice s nastavitelnou délkou či úhlem pro optimální ochranu

Automatycznie regulowane zauszniki wykonane z elastycznych i wytrzymałych materiałów

Samonastavitelné stranice, vyrobené z pružných a pevných materiálů

ODPOWIEDNIE DO DŁUGOTRWAŁEGO UŻYTKU

STABILITA PRO DLOUHÝ ČAS NOŠENÍ

Zauszniki z bi-materiału z miękkimi końcówkami

Stranice z komateriálu včetně měkkých koncovek

Wygodne, regulowane antypoślizgowe wyścielane noski lub mostek nosowy zapobiegają ześlizgiwaniu się.

Pohodlné /nastavitelné protiskluzové nosní podložky nebo můstek s ochranou proti uklouznutí

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
NORMY

EN166 Dla całej gamy *Pro celou řadu*	Specyfikacje (jakość optyczna, odporność na typowe zagrożenia, odporność mechaniczna, odporność na wstrząsy/uderzenia) *Specifikace (optická kvalita, odolnost při běžném použití, mechanická rizika, odolnost proti nárazu)*
EN169	Filtry spawalnicze *Svařovací filtry*
EN170	Filtry ultrafioletu *Ultrafialové filtry*
EN172	Filtry przeciwsłoneczne do zastosowań przemysłowych *Ochrana před oslněním sluncem pro průmyslové použití*
EN175	Sprzęt do prac spawalniczych *Svařovací zařízení*
EN379	Filtry spawalnicze o różnych stopniach przyciemnienia lub o dwóch odcieniach *Svařovací filtry s variabilním nebo dvojitým odstínem*
EN1731	Siatkowe osłony twarzy *Mřížkový obličejový štít*
EN12312-1	Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym do rekreacji lub sportu *Ochrana před oslněním sluncem pro volný čas a sport*

Nasze testy i certyfikaty bazują na obowiązujących normach
Naše testy a certifikáty vycházejí z platných norem

- USA : ANSI Z87:1
- EUROPA" CE EN166:2001
- AUSTRALIA: AS/NZS1337
- JAPONIA JIS T 8147 / *JAPAN : JIS T 8147*
- KANADA: CSA Z94

JAK OKREŚLIĆ POZIOM OCHRONY I SKUTECZNOŚCI?
JAK URČIT ÚROVEŇ OCHRANY A VÝKONNOSTI?



ZNACZENIE PIKTOGRAMÓW
POPIS OZNAČENÍ

Środki ochrony wzroku Coverguard posiadają klasę optyczną 1 umożliwiającą długotrwałe użytkowanie.
Pomůcky Coverguard pro ochranu se řadí do optické třídy 1, vhodné pro trvalé používání.

OZNACZENIA OBOWIĄZKOWE
POVINNÉ OZNAČENÍ

S	Wzmocniona wytrzymałość *Zvýšená pevnost* Uderzenie kulki stalowej o masie 43 g i średnicy 22 mm wystrzelonej z prędkością 5,1 m/s *Dopad kovové kuličky o hmotnosti 43 g a průměru 22 mm, vystřelené rychlostí 5,1 m/s*
F	Odporność na uderzenia o niskiej energii *Odolnost vůči nárazu s nízkou energií* Uderzenie kulki stalowej o masie 0,86 g i średnicy 6 mm wystrzelonej z prędkością 45 m/s *Dopad kovové kuličky o hmotnosti 0,86 g a průměru 6 mm, vystřelené rychlostí 45 m/s*
B	Odporność na uderzenia o umiarkowanej energii *Odolnost vůči nárazu se střední energií* Uderzenie kulki stalowej o masie 43 g i średnicy 22 mm wystrzelonej z prędkością 120 m/s *Dopad kovové kuličky o hmotnosti 43 g a průměru 22 mm, vystřelené rychlostí 120 m/s*
A	Odporność na uderzenia o wysokiej energii *Odolnost vůči nárazu s vysokou energií* Uderzenie kulki stalowej o masie 43 g i średnicy 22 mm wystrzelonej z prędkością 190 m/s *Dopad kovové kuličky o hmotnosti 43 g a průměru 22 mm, vystřelené rychlostí 190 m/s*

OZNACZENIA ZGODNE Z ZASTOSOWANIEM PRODUKTU / *OZNAČENÍ DEFINOVÁNO PODLE POUŽITÍ PRODUKTU*

AS	Odporność na zarysowania *Odolnost proti poškrábání*
AF	Odporność na zamglenia *Odolnost proti zamlžení*
UV	Ochrona przed promieniowaniem UV *Ochrana před UV paprsky*
UV 400	Kompletna ochrona przed promieniowaniem UV-A i UV-B *Plná ochrana před paprsky UV-A a UV-B*
IR5	Filtry podczerwieni - poziom ochrony 5 *Úroveň ochrany pomocí infračerveného filtru 5*
	Soczewki kategorii 4 nie nadają się do prowadzenia pojazdów *Čočky kategorie 4 nejsou vhodné pro řízení*
0% METAL	Zalecane do środowisk elektrycznych *Vhodné pro elektrická zařízení*

OZNACZENIA OPCJONALNE
VOLITELNÉ OZNAČENÍ

3	Ochrona przed cieczami *Ochrana proti kapalinám*
4	Ochrona przed dużymi cząstkami pyłu *Ochrana před velkými částicemi prachu* > 5µm
5	Ochrona przed gazem i małymi cząstkami pyłu *Ochrana před plynem a malými prachovými částicemi* < 5µm
8	Odporność na łuk elektryczny i zwarcie *Ochrana před elektrickým obloukem a zkratem*
9	Odporność na rozbryzgi stopionego metalu i gorących ciał stałych *Ochrana před roztaveným kovem*
T	Odporność na ekstremalne temperatury *Odolnost proti vysokým teplotám* (-5°C / +55°C)
K	Doskonała odporność na zarysowania przez drobne cząstki *Vyšší odolnost proti poškrábání malými částicemi*
N	Doskonała odporność na zaparowanie *Vyšší odolnost proti zamlžení*

FILTRY CHRONIĄCE WZROK PRZED PROMIENIOWANIEM UV-A I UV-B

OCHRANA PŘED SLUNEČNÍM SVĚTLEM, KTERÁ FILTRUJE ZÁŘENÍ TYPU UV-A A UV-B

Nawet w pochmurne dni ochrona przed promieniowaniem UV jest niezbędna, ponieważ chmury pochłaniają światło widzialne, ale bardzo niewiele promieniowania UV.

Oczy są jeszcze bardziej narażone na promieniowanie UV, gdy znajdujemy się na wysokości lub w środowisku, gdzie promieniowanie UV jest odbijane przez śnieg, wodę, piasek, jasne ściany, okna lub lustra (np. woda odbija od 5 do 10% promieniowania UV; piasek 20%; śnieg 85%). Dodatkowo w górach ilość promieniowania UV, na jakie jesteśmy narażeni, wzrasta o 10% co 1000 metrów). Dlatego wszystkie nasze okulary Coverguard zapewniają 99,9% ochronę przed promieniowaniem UV.

I za zamračených dní je ochrana před UV zářením zásadní, protože mraky pohlcují viditelné světlo, ale jen velmi málo UV záření.

Oči jsou ještě více namáhány, když jsme v horách nebo v prostředí, kde se UV záření odráží od sněhu, vody, písku, světlých zdí, oken či zrcadel (např.: voda odráží 5 až 10 % UV záření, písek 20 %, sníh 85 %). Dále, na horách se množství přijatého UV záření zvyšuje každých 1000 metrů o 10 %. Proto všechny ochranné brýle Coverguard poskytují 99,9% ochranu před UV zářením.

SOCZEWKI POLARYZACYJNE *POLARIZOVANÉ ČOČKY*	Filtry polaryzacyjne filtrują promienie poziome, zapewniając większy komfort w miejscach o wysokim współczynniku odbicia (budynki z przeszklonymi powierzchniami/lustrami, woda, lekki piasek, śnieg,...) oraz lepszą percepcję kolorów i kontrastów.	*Polarizační filtry odstraňují vodorovné paprsky a poskytují vyšší komfort v hodně odrazivých místech (budovy s lesklými povrchem, voda, světlý písek, sníh atd.) a lepší vnímání reliéfu a kontrastu.*
UV400	Nasze okulary zapewniają dodatkową ochronę do 400 nm przed niebieskim światłem, które podąża za ultrafioletem i są certyfikowane jako zapewniające 100% ochronę przed promieniowaniem UV.	*Dodatečná ochrana proti modrému světlu až do 400 nm, které následuje po ultrafialovém, a certifikace na 100% ochranu před UV zářením.*
IR	Promieniowanie podczerwone następuje po widzialnym świetle czerwonym, ale jest niewidoczne dla oka i prowadzi do ogrzewania napromieniowanych powierzchni i ciał.	*Infračervené záření následuje po viditelném červeném světle, ale není očima vidět a způsobuje zahřívání ozářených povrchů a těl.*

KATEGORYZACJA OKULARÓW PRZECIWSŁONECZNYCH ZGODNIE Z NORMA EN12312-1

KATEGORIZACE SLUNEČNÍCH BRÝLÍ PODLE EVROPSKÉ NORMY EN12312-1

KATEGORIA FILTRÓW *KATEGORIE FILTRU*	**OPIS** / *POPIS*	**UTILISATION** / *POUŽITÍ*	**SYMBOL** *SYMBOL*	⚠
0	Lekko przydymione okulary przeciwsłoneczne *Sluneční brýle s mírným tónováním*	Bardzo ograniczona ochrona przed olśnieniem słonecznym *Velmi mírné omezení oslňování*		Nie nadają się do prowadzenia pojazdów w nocy *Nevhodné pro řízení v noci*
1		Ograniczona ochrona przed olśnieniem słonecznym *Mírné omezení oslňování*		
2	Okulary przeciwsłoneczne ogólnego użytku *Sluneční brýle pro všeobecné použití*	Dobra ochrona przed olśnieniem słonecznym *Dobrá ochrana před oslňováním*		
3		Wysoka ochrona przed olśnieniem słonecznym *Vysoká ochrana před oslňováním*		
4	Bardzo ciemne okulary przeciwsłoneczne specjalnego przeznaczenia *Velmi tmavé, speciální sluneční brýle*	Bardzo wysoka ochrona przed światłem słonecznym, np. na morzu, na śniegu, na lodzie, w górach lub na pustyni *Velmi vysoká ochrana proti extrémnímu oslňování, např. u moře, na sněhovém poli, ve vysokých horách nebo v poušti*		Nie nadają się do prowadzenia pojazdów *Nevhodné pro řízení*

TIGER FIRST

6TIFC00NSI / 6TIFS00NSI

NEW NOUVEAU | UV | AS | T | 17g | LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Komfort noszenia
  - Zauszniki Airflex - zaprojektowane, by zapewnić optymalne przyleganie do każdego rozmiaru głowy
  - Lekkie (17 g) dla długiego czasu noszenia
  - Regulowane noski

- *Pohodlné nošení*
  - *Airflex stranice – navrženo pro optimální přizpůsobení se jakékoli velikosti hlavy*
  - *Lehké (17 g) pro dlouhodobé nošení*
  - *Nastavitelné nosní podložky*

6TIFS00NSI

6TIFC00NSI

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan, 1,6 mm	*Polykarbonát, 1.6 mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Poliwęglan	*Polykarbonát*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Poliwęglan	*Polykarbonát*
WAGA / *HMOTNOST*	17g	*17g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
6TIFC00NSI	Szary *Šedá*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka AS chroniąca przed zarysowaniami *AS povrstvení proti poškrábání*	FT	2C-1.2 1FT	EN166:2001 EN170:2003	10 *100*
6TIFS00NSI	Szary *Šedá*	Przydymiony *Kouřová*	Powłoka AS chroniąca przed zarysowaniami *AS povrstvení proti poškrábání*	FT	5 - 3,1 FT	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001	10 *100*

TIGER MEDIUM

6TIMC00NSI / 6TIMS00NSI

NEW NOUVEAU | UV | AS | N | T | 18g | LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Dokładne dopasowanie
  - Zauszniki z regulacją kąta
- Komfort noszenia
  - Zauszniki z Airflex - zaprojektowane, by zapewnić optymalne przyleganie do każdego rozmiaru głowy
  - Lekkie (18g) dla długiego czasu noszenia
  - Regulowane noski

- *Přesně padnoucí*
  - *Stranice s nastavitelným úhlem*
- *Pohodlné nošení*
  - *Airflex stranice z komateriálu – navrženo pro optimální přizpůsobení se jakékoli velikosti hlavy*
  - *Lehké (18 g) pro dlouhodobé nošení*
  - *Nastavitelné nosní podložky*

6TIMS00NSI

6TIMC00NSI

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan, 1,6 mm	*Polykarbonát, 1.6 mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Poliwęglan	*Polykarbonát*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Poliwęglan + TPR	*Polykarbonát + TPR*
WAGA / *HMOTNOST*	18g	*18g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
6TIMC00NSI	Szary / Limonkowy *Šedá / Limetková*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka premium zapobiegająca zaparowaniu standard N. Powłoka AS chroniąca przed zarysowaniami *Prémiová vrstva pro poškrábání (AS) a proti mlživá úprava (N)*	FT	2C-1.2 1FTN	EN166:2001 EN170:2003	10 *100*
6TIMS00NSI	Szary / Limonkowy *Šedá / Limetková*	Przydymiony *Kouřová*	Powłoka premium zapobiegająca zaparowaniu standard N. Powłoka chroniąca przed zarysowaniami (AS) *Prémiová vrstva pro poškrábání (AS) a proti mlživá úprava (N)*	FT	5-3.1 1FTN	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001	10 *100*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

TIGER HIGH

6TIHC00NSI / 6TIHI00NSI / 6TIHS00NSI

NEW NOUVEAU | UV | AF** | K | N | T | 22g | LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Ekstra poziom ochrony
  - Miękka osłona brwi i zauszniki
  - Powłoka premium chroniąca przed zarysowaniami (standard K) i powłoka premium zapobiegająca zaparowaniu (standard N)
- Dokładne dopasowanie
  - Zauszniki z regulacją kąta
- Komfort noszenia
  - Zauszniki z bi-materiału Airflex - zaprojektowane, by zapewnić optymalne dopasowanie do każdego rozmiaru głowy
  - Lekkie (22 g) dla długiego czasu noszenia
  - Wygodny mostek nanosowy
- Dostępny odcień do wewnątrz i na zewnątrz: ogranicza olśnienie słoneczne podczas aktywności wewnątrz/na zewnątrz

- *Zvýšená úroveň ochrany*
  - *– Měkká ochrana čela a měkké stranice*
  - *– Prémiové povrstvení proti poškrábání (K standard) a prémiové povrstvení proti zamlžování (N standard)*
- *Přesně padnoucí*
  - *– Stranice s nastavitelným úhlem*
- *Pohodlné nošení*
  - *– Airflex stranice z komateriálu – navrženo pro optimální přizpůsobení se jakékoli velikosti hlavy*
  - *– Lehké (22 g) pro dlouhodobé nošení*
  - *– Pohodlný nosní můstek*
- *Odnímatelná stínítka: snižuje oslnění při vnitřních a venkovních aktivitách*

6TIHI00NSI**

6TIHS00NSI

6TIHC00NSI

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan, 1,6 mm	*Polykarbonát, 1.6 mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Poliwęglan + TPR	*Polykarbonát + TPR*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Poliwęglan + TPR	*Polykarbonát + TPR*
WAGA / *HMOTNOST*	22g	*22g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
6TIHC00NSI	Szary / Limonkowy *Šedá / Limetková*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka premium chroniąca przed zarysowaniami (standard K) Powłoka premium zapobiegająca zaparowaniu (standard N) *Prémiové povrstvení proti poškrábání K standard Povrstvení proti zamlžování (AF)*	FT	2C-1.2 1FTKN	EN166:2001 EN170:2003	10 *100*
6TIHI00NSI**	Szary / Limonkowy *Šedá / Limetková*	Do wewnątrz i na zewnątrz *Odnímatelná*	Powłoka premium chroniąca przed zarysowaniami standard K. Powłoka zapobiegająca zaparowaniu (AF) *Prémiové povrstvení proti poškrábání K standard Povrstvení proti zamlžování (AF)*	FT	2C-1.7 1FTK	EN166:2001 EN170:2003	10 *100*
6TIHS00NSI	Szary / Limonkowy *Šedá / Limetková*	Przydymiony *Kouřová*	Powłoka premium chroniąca przed zarysowaniami (standard K) Powłoka premium zapobiegająca zaparowaniu (standard N) *Prémiové povrstvení proti poškrábání (K standard) Povrstvení proti zamlžování (N standard)*	FT	5-3.1 1FTKN	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001	10 *100*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

LYNXX

6LYNC00NSI / 6LYNP00NSI

NEW NOUVEAU | UV | AS | T | LS SS*

ZALETY / VÝHODY

- Wygoda noszenia
  - miękkie i automatycznie regulowane zauszniki dla zapewnienia lepszego dopasowania
  - miękkie i antypoślizgowe noski
- Modny sportowy wygląd
- Dostępna wersja polaryzacyjna zapewniająca większy kontrast widzenia

- *Pohodlné nošení*
  - *měkké a nastavitelné stranice pro pevnější padnutí*
  - *měkké protiskluzové nosní podložky*
- *Trendy sportovní design*
- *K dispozici také model s polarizovanými skly*

6LYNC00NSI

6LYNP00NSI

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 2,2 mm	*Polykarbonát 2.2 mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Matowy poliwęglan	*Matný polykarbonát*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Poliwęglan + TPR	*Polykarbonát + TPR*
WAGA / *HMOTNOST*	28g	*28g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
6LYNC00NSI	Czarny / Niebieski *Černá / Modrá*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka AS chroniąca przed zarysowaniami *AS povrstvení proti poškrábání*	FT	2C-1.2 1FT	EN166:2001 EN170:2003	10 *100*
6LYNP00NSI	Czarny / Niebieski *Černá / Modrá*	Polaryzacyjne *Polarizované*	Powłoka AS chroniąca przed zarysowaniami *AS povrstvení proti poškrábání*	FT	5-3.1 1FT	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 : 2000+A2:2001	10 *100*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

PANTHER

6PANC00NSI / 6PANS00NSI / 6PANY00NSI

NEW NOUVEAU | UV | AS | T | 22g | LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Optymalne dopasowanie
  - Zauszniki z funkcją zapamiętywania kształtu w celu dopasowania do każdego rozmiaru głowy
  - Zauszniki o regulowanym kącie
- Komfort
  - Lekkie (22 g) dla długiego czasu noszenia
  - Sprężynujący nosek - zaprojektowany, by zapewnić wygodę i możliwość regulacji

- *Optimální přilnutí*
  – Paměťové stranice pro perfektní padnutí na jakýkoli tvar hlavy
  – Stranice s nastavitelným úhlem
- *Pohodlí*
  – Lehké (22 g) pro dlouhodobé nošení
  – Pružinová nosní podložka – navržena pro pohodlí a dobrou nastavitelnost

6PANS00NSI

6PANY00NSI

6PANC00NSI

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 1,6 mm	*Polykarbonát 1.6 mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Poliwęglan	*Polykarbonát*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Poliwęglan, kopolimer SBC i TPR	*Polykarbonát, SBC kopolymer a TPR*
WAGA / *HMOTNOST*	22g	*22g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
6PANC00NSI	Szary / Niebieski / Czarny *Šedá / Modrá / Černá*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka AS chroniąca przed zarysowaniami *AS povrstvení proti poškrábání*	FT	2C-1.2 1FT	EN166:2001 EN170:2003	10 *100*
6PANS00NSI	Szary / Niebieski / Czarny *Šedá / Modrá / Černá*	Przydymiony *Kouřová*	Powłoka AS chroniąca przed zarysowaniami *AS povrstvení proti poškrábání*	FT	5-3.1 1FT	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001	10 *100*
6PANY00NSI	Szary / Niebieski / Czarny *Šedá / Modrá / Černá*	Żółty *Žlutá*	Powłoka AS chroniąca przed zarysowaniami *AS povrstvení proti poškrábání*	FT	2C-1.2 1FT	EN166:2001 EN170:2003	10 *100*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

FOX

6FOXC00NSI / 6FOXS00NSI

NEW NOUVEAU | UV | AS | T | 22g | LS SS*

ZALETY / VÝHODY

- Komfort noszenia
  - wąskie oprawki i automatycznie regulowane zauszniki z osłoną boczną
  - zauszniki z bi-materiału z antypoślizgową wkładką
  - lekkie (22 g), odpowiednie do całodziennego noszenia
- - miękkie i regulowane noski
- Doskonała kompatybilność z innymi ŚOI (hełmy, ochronniki słuchu)

- *Pohodlné nošení*
  - *Úzký design a nastavitelné stranice se širokou boční ochranou*
  - *Stranice z komateriálu s protiskluzovou vložkou*
  - *Lehké (22 g) a pohodlné pro dlouhodobé nošení*
  - *Měkké a nastavitelné nosní podložky*
- *Dobře slučitelné s dalšími OOP (přilby, chrániče sluchu)*

6FOXS00NSI

6FOXC00NSI

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 2,2 mm	*Polykarbonát 2.2 mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Poliwęglan	*Polykarbonát*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Poliwęglan + TPR	*Polykarbonát + TPR*
WAGA / *HMOTNOST*	22g	*22g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
6FOXC00NSI	Transparentny / Czerwony *Transparentní / Červená*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka AS chroniąca przed zarysowaniami *AS povrstvení proti poškrábání*	FT	2C-1.2 1FT	EN166:2001 EN170:2003	10 *100*
6FOXS00NSI	Przydymiony / Czerwony *Kouřová / Červená*	Przydymiony *Kouřová*	Powłoka AS chroniąca przed zarysowaniami *AS povrstvení proti poškrábání*	FT	5-3.1 1FT	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001	10 *100*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

POKELUX

60550 / 60551 / 60554 / 60556

ZALETY / *VÝHODY*

- Widzenie panoramiczne
- Zabezpieczenie boczne
- Elastyczne i automatycznie regulowane

- *Panoramatické vidění*
- *Boční ochrana*
- *Flexibilní a nastavitelné*

60551

UV 400 | T | LS SS*

60554

N | T | LS SS*

60550

UV | N | LS SS*

60556

UV | N | T | LS SS*

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 2,4 mm	*Polykarbonát 2.4mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Poliwęglan	*Polykarbonát*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Poliwęglan	*Polykarbonát*
WAGA / *HMOTNOST*	23g	*23g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
60550	Przezroczysty *Bezbarvý*	Przezroczysty *Průhledná*	Ochrona przed UV Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N *Proti UV záření* *Povrstvení proti zamlžování N standard*	FT	2-1.2 1FTN	EN166:2001 EN170:2003	10 *120*
60551	Miodowy *Medová*	Soczewki lustrzane UV 400 do wewnątrz i na zewnątrz *Odnímatelná zrcadlení UV 400*	Obróbka zapewniająca ochronę przed UV *Úprava proti UV záření*	FT - CAT. 1	5-1.7 1FT	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001 ISO 12312-1:2013	10 *120*
60554	Przydymiony *Kouřová*	Kategoria ochrony przed olśnieniem słonecznym 4 *Kategorie 4 Sluneční brýle*	Powłoka chroniąca przed UV Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N *Povrstvení proti UV záření* *Povrstvení proti zamlžování N standard*	FT - CAT. 4	5-4.1 1FTN	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001 ISO 12312-1:2013	10 *120*
60556	Żółty *Žlutá*	Żółty *Žlutá*	Powłoka chroniąca przed UV Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N *Povrstvení proti UV záření* *Povrstvení proti zamlžování N standard*	FT	2-1.2 1FTN	EN166:2001 EN170:2003	10 *120*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

ASTRILUX

60520 / 60523

UV N T 21g LS SS*

ZALETY / VÝHODY

- Lekkie
- Regulowana długość zauszników

- *Lehké*
- *Stranice s nastavitelnou délkou*

60520

60523

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 2.2 mm	*Polykarbonát 2,2mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Nylon	*Nylon*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Nylon	*Nylon*
WAGA / *HMOTNOST*	21g	*21g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
60520	Niebieski *Modrá*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N Powłoka chroniąca przed UV *Povrstvení proti zamlžování N standard* *Povrstvení proti UV záření*	FT	2-1.2 1FTN	EN166:2001 EN170:2003	10 *120*
60523	Czarny *Černá*	Przydymiony *Kouřová*	Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N. Ochrona przed UV i olśnieniem słonecznym *Povrstvení proti zamlžování N standard* *UV ochrana před sluncem*	FT	5-3.1 1FTN	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001	10 *120*

SPHERLUX

60490 / 60493

UV N LS SS*

ZALETY / VÝHODY

- Widzenie panoramiczne
- Antypoślizgowy mostek nanosowy
- Komfort: Elastyczne i automatycznie regulowane zauszniki z antypoślizgowymi końcówkami z PVC

- *Panoramatické vidění*
- *Protiskluzový nosní můstek*
- *Pohodlí: Flexibilní a nastavitelné stranice s protiskluzovou koncovkou z PVC*

60490

60493

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 2,3 mm	*Polykarbonát 2.3mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Poliwęglan	*Polykarbonát*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Poliwęglan + PVC	*Polykarbonát + PVC*
WAGA / *HMOTNOST*	25g	*25g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
60490	Przezroczysty / Czarny *Bezbarvý / Černá*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N. Powłoka chroniąca przed UV *Povrstvení proti zamlžování N standard* *Povrstvení proti UV záření*	F	2-1.2 1FN	EN166:2001 EN170:2003	10 *120*
60493	Czarny *Černá*	Przydymiony *Kouřová*	Obróbka zapobiegająca zaparowaniu standard N. Ochrona przed UV i olśnieniem słonecznym *Úprava proti zamlžování N standard* *UV ochrana před sluncem*	F	5-3.1 1FN	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001	10 *120*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

SIGMA

6SIG0 / 6SIG3

UV K N T S LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Widzenie panoramiczne
- Osłona boczna
- Elastyczne i automatycznie regulowane

- *Panoramatické vidění*
- *Boční ochrana*
- *Flexibilní a nastavitelné*

6SIG0

6SIG3

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 2,3 mm	*Polykarbonát 2.3mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Poliwęglan	*Polykarbonát*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Poliwęglan	*Polykarbonát*
WAGA / *HMOTNOST*	24g	*24g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
6SIG0	Przezroczysty *Bezbarvý*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K. Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N. Powłoka chroniąca przed UV *Povrstvení proti poškrábání K standard Povrstvení proti zamlžování N standard Povrstvení proti UV záření*	SFT	2-1.2 1SFTKN	EN166:2001 EN170:2003	10 *120*
6SIG3	Przydymiony *Kouřová*	Przydymiony *Kouřová*	Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K. Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N. Powłoka chroniąca przed UV i olśnieniem słonecznym *Povrstvení proti poškrábání K standard Povrstvení proti zamlžování N standard UV ochrana před sluncem*	SFT	5-3.1 1SFTKN	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001	10 *120*

PHI

6PHI0 / 6PHI3

UV K T S LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Lekkie
- Osłona boczna
- Antypoślizgowe noski
- Zauszniki z antypoślizgowymi wkładkami

- *Lehké*
- *Boční ochrana*
- *Protiskluzové nosní podložky*
- *Stranice s protiskluzovými vložkami*

6PHI3

6PHI0

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 2,3 mm	*Polykarbonát 2.3mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Poliwęglan	*Polykarbonát*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Poliwęglan + TPR	*Polykarbonát + TPR*
WAGA / *HMOTNOST*	22g	*22g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
6PHI0	Przezroczysty / Żółty *Bezbarvý / Žlutá*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K. Powłoka chroniąca przed UV *Povrstvení proti poškrábání N standard Povrstvení proti UV záření*	SFT	5-3.1 1SFTK	EN166:2001 EN170:2003	10 *120*
6PHI3	Przydymiony / Czerwony *Kouřová / Červená*	Przydymiony *Kouřová*	Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K. Wzmocniona wytrzymałość. Ochrona przed promieniowaniem słonecznym UV *Povrstvení proti poškrábání K standard Zesílená tvrdost. UV sluneční záření*	SFT	2-1.2 1SFTK	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001	10 *120*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

OPTILUX

60935 / 60940 / 60945

UV K LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Pełne soczewki okularowe
- Powłoka chroniąca przed zarysowaniami (standard K)
- Elastyczne i automatycznie regulowane zauszniki
- Osłona boczna z jednego kawałka materiału
- *Skličko s plnou čočkou*
- *Povrstvení proti poškrábání K*
- *Flexibilní a samonastavitelné stranice*
- *Boční ochrana monoblock*



SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 2,3mm	*Polykarbonát 2.3mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Poliwęglan	*Polykarbonát*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Poliwęglan	*Polykarbonát*
WAGA / *HMOTNOST*	25g	*25g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
60935 +1,5	Przezroczysty *Bezbarvý*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K Powłoka chroniąca przed UV *Povrstvení proti poškrábání – K standard Povrstvení proti UV záření*	F	2-1.2 1FK	EN166:2001 EN170:2003	10 *120*
60940 +2,0				F	2-1.2 1FK	EN166:2001 EN170:2003	10 *120*
60945 +2,5				F	2-1.2 1FK	EN166:2001 EN170:2003	10 *120*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

LIMELUX

6LIMC00NSI / 6LIMS00NSI

NEW NOUVEAU | 0% METAL | UV | N | T | 23g | LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Lekkie (23 g) i wygodne
- Niezawierające metalu, by zapewnić kompatybilność w środowisku elektrycznym
- Osłona boczna z wentylacją
- Elastyczne i automatycznie regulowane zauszniki
- Miękki i regulowany nosek: antypoślizgowy

- *Lehké (23 g) a pohodlné*
- *Neobsahuje kov z důvodu vhodnosti do elektrického prostředí*
- *Boční ochrana s větráním*
- *Flexibilní a automaticky nastavitelné stranice*
- *Měkká a nastavitelná nosní podložka: protiskluzová*

6LIMS00NSI

6LIMC00NSI

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 2,0mm	*Polykarbonát 2.0mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Poliwęglan	*Polykarbonát*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Poliwęglan + PVC	*Polykarbonát + PVC*
WAGA / *HMOTNOST*	23g	*23g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
6LIMC00NSI	Czarny / Limonkowy *Černá / Limetková*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka chroniąca przed UV Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N. Odporność na wysoką temperaturę *Povrstvení proti UV záření* *Povrstvení proti zamlžování – N standard.* *Odolnost proti vysokým teplotám*	FT	2-1.2 1FTN	EN166:2001 EN170:2003	10 *100*
6LIMS00NSI	Czarny / Limonkowy *Černá / Limetková*	Przydymiony *Kouřová*	Ochrona przed olśnieniem słonecznym Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N. Odporność na wysoką temperaturę *Ochrana před sluncem* *Povrstvení proti zamlžování N standard* *Odolnost proti vysokým teplotám*	FT	5-3.1 1FTN	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 : 2000+A2:2001	10 *100*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

PREMLUX

6PREC00NSI / 6PRES00NSI

NEW NOUVEAU | UV | K | N | T | LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Ekstra komfort i lekkość
- Nylonowa oprawka o matowym wykończeniu zapewniająca większy komfort i wytrzymałość
- Automatycznie regulowane zauszniki z bi-materiału
- Osłona boczna
- Dołączony miękki woreczek z mikrowłókien

- *Lepší pohodlí a lehkost*
- *Nylonový rámeček s matnou úpravou pro lepší pohodlí a zesílení*
- *Automaticky nastavitelné stranice z komateriálu*
- *Boční ochrana*
- *Zahrnuje měkké pouzdro z mikrovlákna*

6PRES00NSI

6PREC00NSI

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 2,1mm	*Polykarbonát 2.1mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Nylon	*Nylon*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Nylon	*Nylon*
WAGA / *HMOTNOST*	32g	*32g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
6PREC00NSI	Czarny / Pomarańczowy *Černá / Oranžová*	Przezroczysty *Průhledná*	Obróbka zapewniająca ochronę przed UV. Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N. Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K *Úprava proti UV záření Povrstvení proti zamlžování N standard Povrstvení proti poškrábání K standard*	FT	2-1.2 1FTKN	EN166:2001 EN170:2003	10 *100*
6PRES00NSI	Czarny / Pomarańczowy *Černá / Oranžová*	Przydymiony *Kouřová*	Powłoka chroniąca przed UV Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N. Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K *Povrstvení proti UV záření Povrstvení proti zamlžování N standard Povrstvení proti poškrábání K standard*	FT	5-3.1 1FTKN	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001	10 *100*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

STYLUX

60510 / 60513 / 60516

UV K T LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Widzenie panoramiczne
- Regulowane zauszniki
- Antypoślizgowy mostek nanosowy
- Ochrona boczna

- *Panoramatické vidění*
- *Nastavitelné stranice*
- *Protiskluzový nosní můstek*
- *Boční ochrana*

60510

60513

60516

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 2,3 mm	*Polykarbonát 2.3mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Nylon + Poliwęglan	*Nylon + Polykarbonát*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Nylon	*Nylon*
WAGA / *HMOTNOST*	29g	*29g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
60510	Czarny *Černá*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K. Powłoka chroniąca przed UV *Povrstvení proti poškrábání N standard Povrstvení proti UV záření*	FT	2-1.2 1FTK	EN166:2001 EN170:2003	10 *120*
60513	Czarny *Černá*	Przydymiony *Kouřová*	Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K. Ochrona przed UV i olśnieniem słonecznym *Úprava proti poškrábání K standard UV ochrana před sluncem*	FT	5-3.1 1FTK	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001	10 *120*
60516	Czarny *Černá*	Żółty *Žlutá*	Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K. Powłoka chroniąca przed UV *Povrstvení proti poškrábání N standard Povrstvení proti UV záření*	FT	2-1.2 1FTK	EN166:2001 EN170:2003	10 *120*

SOFTILUX

60560 / 60563

UV K T LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Widzenie panoramiczne
- Komfort dzięki zausznikom z bi-materiału z antypoślizgowymi końcówkami
- Elastyczne i automatycznie regulowane zauszniki
- Antypoślizgowy mostek nanosowy

- *Panoramatické vidění*
- *Pohodlí díky stranicím z komateriálu včetně protiskluzových koncovek*
- *Flexibilní a nastavitelné stranice*
- *Protiskluzový nosní můstek*

60563

60560

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 2,4mm	*Polykarbonát 2.4mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Poliwęglan	*Polykarbonát*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Nylon + Poliwęglan	*Nylon + Polykarbonát*
WAGA / *HMOTNOST*	22g	*22g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
60560	Przezroczysty / Czarny *Bezbarvý / Černá*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K. Powłoka chroniąca przed UV *Povrstvení proti poškrábání K standard Povrstvení proti UV záření*	FT	2-1.2 1FTK	EN166:2001 EN170:2003	10 *120*
60563	Czarny *Černá*	Przydymiony *Kouřová*	Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K. Ochrona przed UV i olśnieniem słonecznym. Odporność na wysokie temperatury *Úprava proti poškrábání K standard UV ochrana před sluncem Odolnost proti vysokým teplotám*	FT	5-3.1 1FTK	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001	10 *120*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

THETA

6THE0 / 6THE3

UV K N T S LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Elastyczne i automatycznie regulowane zauszniki
- Regulacja kąta zauszników
- Antypoślizgowy mostek nanosowy

- *Flexibilní a nastavitelné stranice*
- *Nastavitelný úhel stranic*
- *Protiskluzový nosní můstek*

6THE0

6THE3

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 2,2mm	*Polykarbonát 2.2mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Poliwęglan	*Polykarbonát*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Nylon + Poliwęglan	*Nylon + Polykarbonát*
WAGA / *HMOTNOST*	28g	*28g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
6THE0	Czarny *Černá*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K. Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N. Powłoka chroniąca przed UV *Povrstvení proti poškrábání K standard Povrstvení proti zamlžování N standard Povrstvení proti UV záření*	SFT	3-1.2 1SFTKN	EN166:2001 EN170:2003	10 *120*
6THE3	Czarny *Černá*	Przydymiony *Kouřová*	Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N Powłoka chroniąca przed UV i olśnieniem słonecznym *Povrstvení proti poškrabani K standard Povrstvení proti UV zaření Zesilena pevnost*	SFT	5-3.1 1SFTKN	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001	10 *120*

PSI

6PSI0 / 6PSI3

UV K T S LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Ochrona boczna
- Komfort: Elastyczne i automatycznie regulowane zauszniki
- z antypoślizgowymi końcówkami
- Regulowany i antypoślizgowy mostek nanosowy

- *Boční ochrana*
- *Pohodlí: Flexibilní a nastavitelné stranice*
- *Protiskluzové koncovky*
- *Nastavitelný a protiskluzový nosní můstek*

6PSI0

6PSI3

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 2,2mm	*Polykarbonát 2.2mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Poliwęglan	*Polykarbonát*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Poliwęglan + PVC	*Polykarbonát + PVC*
WAGA / *HMOTNOST*	26g	*26g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
6PSI0	Czarny *Černá*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K. Powłoka chroniąca przed UV Wzmocniona wytrzymałość *Povrstvení proti poškrábání K standard Povrstvení proti UV záření Zesílená pevnost*	SFT	2-1.2 1SFTK	EN166:2001 EN170:2003	10 *120*
6PSI3	Czarny *Černá*	Przydymiony *Kouřová*	Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K. Ochrona przed UV i olśnieniem słonecznym Wzmocniona wytrzymałość *Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K. Ochrona przed UV i olśnieniem słonecznym. Wzmocniona wytrzymałość*	SFT	5-3.1 1SFTK	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001	10 *120*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

RHO

6RHO0 / 6RHO3

UV | K | N | T | S | LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Widzenie panoramiczne
- Komfort: elastyczne i automatycznie regulowane zauszniki
- z antypoślizgowymi końcówkami
- Antypoślizgowy mostek nanosowy

- *Panoramatické vidění*
- *Pohodlí: flexibilní a samonastavitelné stranice*
- *s protiskluzovými koncovkami*
- *Protiskluzový nosní můstek*

6RHO3

6RHO0

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 2,2 mm	*Polykarbonát 2.2mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Poliwęglan	*Polykarbonát*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Poliwęglan + PVC	*Polykarbonát + PVC*
WAGA / *HMOTNOST*	24g	*24g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
6RHO0	Przezroczysty / Czarny *Bezbarvý / Černá*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K. Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N. Powłoka chroniąca przed UV. Wzmocniona wytrzymałość *Povrstvení proti poškrábání K standard Povrstvení proti zamlžování N standard Ochrana proti slunci. Zesílená pevnost*	SFT	2-1.2 1SFTKN	EN166:2001 EN170:2003	10 *120*
6RHO3	Czarny / Czarny *Černá / Černá*	Przydymiony *Kouřová*	Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K. Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N. Ochrona przed olśnieniem słonecznym Wzmocniona wytrzymałość *Povrstvení proti poškrábání K standard Povrstvení proti zamlžování N standard Ochrana proti slunci Zesílená pevnost*	SFT	5-3.1 1SFTKN	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001	10 *120*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

THUNDERLUX

62580 / 62583

UV K LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Elastyczne i automatycznie regulowane zauszniki
- Antypoślizgowy mostek nanosowy

- *Flexibilní a nastavitelné stranice*
- *Protiskluzový nosní můstek*

62580

62583

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 2,2mm	*Polykarbonát 2.2 mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Nylon + Poliwęglan	*Nylon + Polykarbonát*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Poliwęglan	*Polykarbonát*
WAGA / *HMOTNOST*	25g	*25g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
62580	Czarny / Czerwony *Černá / Červená*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K. Obróbka zapewniająca ochronę przed UV *Povrstvení proti poškrábání K standard Úprava proti UV záření*	F - Cat.0	2-1.2 1FK	EN166:2001 EN170:2003 ISO 12312-1:2013	10 *120*
62583	Czarny / Czerwony *Černá / Červená*	Przydymiony *Kouřová*	Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K Ochrona przed UV i olśnieniem słonecznym *Úprava proti poškrábání K standard UV ochrana před sluncem*	F - Cat.3	5-3.1 1FK	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001 ISO 12312-1:2013	10 *120*

STREAMLUX

62590 / 62593

UV K LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Regulowane zauszniki
- Antypoślizgowa końcówka
- Osłona boczna
- Wygodna, górna wentylowana część

- *Nastavitelné stranice*
- *Protiskluzová koncovka*
- *Boční ochrana*
- *Horní komfortní odvětrávání*

62590

62593

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 2,1mm	*Polykarbonát 2.1 mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Poliwęglan + TPE	*Polykarbonát + TPE*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Nylon + Poliwęglan + TPE	*Nylon + Polykarbonát + TPE*
WAGA / *HMOTNOST*	28g	*28g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
62590	Czarny / Czerwony *Černá / Červená*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K. Obróbka zapewniająca ochronę przed UV *Povrstvení proti poškrábání K standard Úprava proti UV záření*	F - Cat.0	2-1.2 1FK	EN166:2001 EN170:2003	10 *120*
62593	Czarny / Czerwony *Černá / Červená*	Przydymiony *Kouřová*	Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K Obróbka zapewniająca ochronę przed UV *Povrstvení proti poškrábání K standard Úprava proti UV záření*	F - Cat.3	5-3.1 1FK	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001	10 *120*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

FREELUX

62127 / 62135 / 62136 / 62139

ZALETY / *VÝHODY*

- Elastyczne i automatycznie regulowane zauszniki
- Antypoślizgowa końcówka
- Antypoślizgowy mostek nanosowy
- *Flexibilní a nastavitelné stranice*
- *Protiskluzová koncovka*
- *Protiskluzový nosní můstek*

62127

UV | UV 400 | LS SS*

62135

UV | LS SS*

62136

K | LS SS*

62139**

UV | K | LS SS*

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 2,3mm	*Polykarbonát 2.3mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Nylon	*Nylon*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Nylon + PVC	*Nylon + PVC*
WAGA / *HMOTNOST*	25g	*25g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
62127	Czarny / Szary *Černá / Šedá*	Soczewki lustrzane UV400 do wewnątrz i na zewnątrz *Úprava proti UV 400 záření*	Obróbka zapewniająca ochronę przed UV 400 *Úprava proti UV 400 záření*	F - CAT 1	5-1.7 1F	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001 ISO 12312-1:2013	10 *120*
62135	Srebrny / Czerwony *Stříbrný / Červená*	Czerwone lustrzane *Červené zrcadlení*	Ochrona przed UV i olśnieniem słonecznym *UV ochrana proti slunci*	F - CAT 3	5-3.1 1F	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001 ISO 12312-1:2013	10 *120*
62136	Szary / Czarny *Šedá / Černá*	Kategoria ochrony przed olśnieniem słonecznym 3 *Kategorie 3 Sluneční brýle*	Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K *Povrstvení proti poškrábání K standard*	F - CAT 3	5-3.1 1FK	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001 ISO 12312-1:2013	10 *120*
62139	Czarny *Černá*	Polaryzacyjne chroniące przed olśnieniem słonecznym *Polarizované sluneční brýle*	Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K Soczewki polaryzacyjne *Povrstvení proti poškrábání K standard Polarizované čočky*	F - CAT 3	5-3.1 1F	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001	10 *120*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*
**Do wyczerpania zapasów / *Doprodej !*

OKULARY OCHRONNE / OCHRANNÉ BRÝLE

FLYLUX

60950 / 60951

60950

UV LS SS*

60951

UV N LS SS*

ZALETY / VÝHODY

- 2 w 1: zauszniki i opaska nagłowna
- Do aktywności wewnątrz i na zewnątrz
- Dostarczane z regulowaną, elastyczną opaską nagłowną

- *2 v 1: stranice nebo náhlavní pásek*
- *Odnímatelné pro vnitřní a venkovní aktivity*
- *Dodáváno s nastavitelným pružným náhlavním páskem*

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 2,3mm	*Polykarbonát 2.3mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Nylon + Poliwęglan + pianka EVA	*Nylon + Polykarbonát + Pěna EVA*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Poliwęglan + PVC	*Polykarbonát + PVC*
WAGA / *HMOTNOST*	42 / 36g	*42 / 36g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
60950	Czarny *Černá*	Soczewki lustrzane UV 400 do wewnątrz i na zewnątrz *Odnímatelná zrcadlení UV 400*	Ochrona przed UV 400 i olśnieniem słonecznym *UV 400 ochrana proti slunci*	F - CAT. 1	5-1.7 1F	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001 ISO 12312-1:2013	10 *120*
60951	Czarny *Černá*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N. Powłoka chroniąca przed UV *Povrstvení proti zamlžování N standard. Povrstvení proti UV záření*	F - CAT. 0	2-1.2 1FN	EN166:2001 EN170:2003 ISO 12312-1:2013	10 *120*

TECHNILUX**

60960 / 60963

UV N LS SS*

60963

60960

ZALETY / VÝHODY

- 2 w 1: zauszniki lub opaska nagłowna
- Dostarczane z regulowaną, elastyczną opaską nagłowną
- Demontowalna uszczelka
- Regulacja kąta

- *2 v 1: stranice nebo náhlavní pásek*
- *Dodáváno s nastavitelným pružným náhlavním páskem*
- *Odnímatelné těsnění*
- *Nastavitelný úhel*

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 2,1mm	*Polykarbonát 2.1mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Nylon + Poliwęglan	*Nylon + Polykarbonát*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Poliwęglan	*Polykarbonát*
WAGA / *HMOTNOST*	42g	*42g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
60960	Czarny *Černá*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N. Ochrona przed UV. *Povrstvení proti zamlžování N standard UV ochrana*	F - CAT. 0	2-1.2 1FN	EN166:2001 EN170:2003	10 *120*
60963	Czarny *Černá*	Kategoria ochrony przed olśnieniem słonecznym 3 *Kategorie 3 sluneční brýle*	Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N. Ochrona przed UV i olśnieniem słonecznym *Povrstvení proti zamlžování N standard UV ochrana před sluncem*	F - CAT. 3	5-3.1 1FN	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001 ISO 12312-1:2013	10 *120*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*
**Do wyczerpania zapasów / *Doprodej !*

EUROLUX

60990 / 60993

0% METAL | UV | N | T | LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- 2 w 1: zauszniki lub opaska nagłowna
- Demontowalna listwa piankowa
- Dostarczane z regulowaną, elastyczną opaską nagłowną

- *2 v 1: stranice nebo náhlavní pásek*
- *Odnímatelný pěnový panel*
- *Dodáváno s nastavitelným pružným náhlavním páskem*

60993

60990

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 1,8mm	*Polykarbonát 1.8mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Poliwęglan + TPR	*Polykarbonát + TPR*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Poliwęglan + TPE	*Polykarbonát + TPE*
WAGA / *HMOTNOST*	38 / 24g	*38 / 24g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
60990	Czarny / Pomarańczowy *Černá / Oranžová*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka chroniąca przed UV Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N. Odporność na wysoką temperaturę *Povrstvení proti UV záření* *Povrstvení proti zamlžování N standard* *Odolnost proti vysokým teplotám*	FT	2-1.2 1FTN	EN166:2001 EN170:2003	10 *120*
60993	Czarny / Pomarańczowy *Černá / Oranžová*	Przydymiony *Kouřová*	Ochrona przed olśnieniem słonecznym Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N. Odporność na wysoką temperaturę *Ochrana před sluncem* *Povrstvení proti zamlžování N standard* *Odolnost proti vysokým teplotám*	FT	5-3.1 1FTN	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001	10 *120*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

MADLUX

60970 / 60973 / 60976

UV | N | LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- 2 w 1: zauszniki lub opaska nagłowna
- Demontowalna listwa piankowa
- Dostarczane z regulowaną, elastyczną opaską nagłowną

- *2 v 1: stranice nebo náhlavní pásek*
- *Odnímatelný pěnový panel*
- *Dodáváno s nastavitelným pružným náhlavním páskem*

60973

60976

60970

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 2,3mm	*Polykarbonát 2.3mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Nylon	*Nylon*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Nylon + Poliwęglan	*Nylon + Polykarbonát*
WAGA / *HMOTNOST*	38g	*38g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
60970	Czarny *Černá*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N. Obróbka chroniąca przed UV *Povrstvení proti zamlžování N standard* *Úprava proti UV záření*	F	2-1.2 1FN	EN166:2001 EN170:2003	10 *120*
60973	Czarny *Černá*	Przydymiony *Kouřová*	Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N. Obróbka chroniąca przed UV *Povrstvení proti zamlžování N standard* *Úprava proti UV záření*	F	5-3.1 1FN	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 : 2000+A2:2001	10 *120*
60976	Czarny / Żółty *Černá / Žlutá*	Żółty *Žlutá*	Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N. Obróbka chroniąca przed UV *Povrstvení proti zamlžování N standard* *Úprava proti UV záření*	F	2-1.2 1FN	EN166:2001 EN170:2003	10 *120*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

OKULARY OCHRONNE NA
OKULARY KOREKCYJNE

OCHRANNÉ BRÝLE PŘES BRÝLE

OVERLUX

6OVEC00NSI

NEW NOUVEAU | 0% METAL | UV | K | T | LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Okulary ochronne noszone na okulary korekcyjne
- Soczewki panoramiczne z osłoną boczną
- Regulowane zauszniki - umiarkowanie miękkie do miękkich
- Elastyczny materiał zapewniający maksymalny komfort i przyleganie

- *Brýle pro uživatele dioptrických brýlí na předpis*
- *Panoramatické čočky s integrovanou boční ochranou*
- *Nastavitelné stranice se stupňovanou měkkostí*
- *Pružný materiál pro maximální pohodlí a dobrý úchop*

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 1,6mm	*Polykarbonát 1.6mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Poliwęglan + TPE + Nylon	*Polykarbonát + TPE + Nylon*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Poliwęglan / TPE	*Polykarbonát / TPE*
WAGA / *HMOTNOST*	37g	*37g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
6OVEC00NSI	Szary / Limonkowy *Šedá / Limetková*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K. Obróbka zapewniająca ochronę przed UV *Povrstvení proti poškrábání K standard. Úprava proti UV záření*	FT	2-1.2 1FTK	EN166:2001 EN170:2003	10 *80*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

VRILUX

60332 / 60336

UV N LS SS*

60332

60336

ZALETY / *VÝHODY*

- Elastyczne i regulowane zauszniki
- Regulacja kąta zauszników
- Ochrona i boczna
- Żółty odcień: bardziej widoczne kontrasty

- *Flexibilní a nastavitelné stranice*
- *Nastavitelný úhel stranic*
- *Horní a boční ochrana*
- *Žlutý odstín: zvýraznění kontrastu*

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 2,4mm	*Polykarbonát 2.4mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Poliwęglan	*Polykarbonát*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Nylon	*Nylon*
WAGA / *HMOTNOST*	39g	*39g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
60332	Czarny *Černá*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N Powłoka chroniąca przed UV *Povrstvení proti zamlžování N standard* *Povrstvení proti UV záření*	F	2-1.2 1FN	EN166:2001 EN170:2003	10 *120*
60336	Czarny *Černá*	Żółty *Žlutá*	Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N Powłoka chroniąca przed UV *Povrstvení proti zamlžování N standard* *Povrstvení proti UV záření*	F	2-1.2 1FK	EN166:2001 EN170:2003	10 *120*

VRILUX S

60340

UV K S LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Widzenie panoramiczne
- Elastyczne i regulowane zauszniki
- Regulacja kąta zauszników
- Nadają się do stosowania w połączeniu z okularami korekcyjnymi

- *Panoramatické vidění*
- *Flexibilní a nastavitelné stranice*
- *Nastavitelný úhel stranic*
- *Vhodné přes dioptrické brýle*

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 2,2 mm	*Polykarbonát 2.2mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Poliwęglan	*Polykarbonát*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Nylon	*Nylon*
WAGA / *HMOTNOST*	45g	*45g*

TWISTLUX

60440

UV K S LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Widzenie panoramiczne
- Elastyczne i regulowane zauszniki
- Nadają się do stosowania w połączeniu z okularami korekcyjnymi
- Regulacja kąta zauszników

- *Panoramatické vidění*
- *Flexibilní a nastavitelné stranice*
- *Vhodné přes dioptrické brýle*
- *Nastavitelný úhel stranic*

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 2,2mm	*Polykarbonát 2.2mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Poliwęglan + TPE	*Polykarbonát +TPE*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Nylon	*Nylon*
WAGA / *HMOTNOST*	52g	*52g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
60340	Granatowy *Námořnická modrá*	Przezroczysty *Průhledná*	Obróbka zapewniająca ochronę przed UV Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K *Úprava proti UV záření* *Povrstvení proti poškrábání K standard*	S	2-1.2 1SK	EN166:2001 EN170:2003	10 *120*
60440	Granatowy *Námořnická modrá*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K Obróbka zapewniająca ochronę przed UV *Povrstvení proti poškrábání K standard* *Úprava proti UV záření*	S	2-1.2 1SK	EN166:2001 EN170:2003	10 *120*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

OKULARY OCHRONNE NA OKULARY KOREKCYJNE / *OCHRANNÉ BRÝLE PŘES BRÝLE*

GAMMA

6GAM0 / 6GAM3**

UV K T S LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Ochrona od góry i z boku
- Regulowane zauszniki i długość

- *Horní a boční ochrana*
- *Stranice s nastavitelným úhlem a délkou*

6GAM0

6GAM3**

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 2,5mm	*Polykarbonát 2.5mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Nylon	*Nylon*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Nylon	*Nylon*
WAGA / *HMOTNOST*	38g	*38g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
6GAM0	Czarny *Černá*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K. Powłoka chroniąca przed UV. Odporność na wysokie temperatury *Povrstvení proti poškrábání K standard Povrstvení proti UV záření Odolnost proti vysokým teplotám*	SFT	2-1.2 1SFTK	EN166:2001 EN170:2003	10 *120*
6GAM3**	Czarny *Černá*	Przydymiony *Kouřová*	Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K. Ochrona przed UV i olśnieniem słonecznym. Odporność na wysokie temperatury *Povrstvení proti poškrábání K standard Ochrana před sluncem Odolnost proti vysokým teplotám*	SFT	5-3.1 1SFTK	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001	10 *120*

VISILUX

60400 / 60401 / 60403

ZALETY / *VÝHODY*

- Widzenie panoramiczne
- Ochrona od góry i od boku
- Nadają się do stosowania w połączeniu z okularami korekcyjnymi

- *Panoramatické vidění*
- *Horní a boční ochrana*
- *Vhodné přes dioptrické brýle*

60400

UV K T LS SS*

60401

UV T LS SS*

60403

K T LS SS*

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 2,2mm	*Polykarbonát 2.2mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Poliwęglan	*Polykarbonát*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Poliwęglan	*Polykarbonát*
WAGA / *HMOTNOST*	45g	*45g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
60400	Przezroczysty *Bezbarvý*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K. Powłoka chroniąca przed UV *Povrstvení proti poškrábání N standard Povrstvení proti UV záření*	FT	2-1.2 1FTK	EN166:2001 EN170:2003	10 *120*
60401	Przezroczysty *Bezbarvý*	Przezroczysty *Průhledná*	Obróbka zapewniająca ochronę przed UV *Úprava proti UV záření*	FT	2-1.2 1FT	EN166:2001 EN170:2003	10 *120*
60403	Przydymiony *Kouřová*	Przydymiony *Kouřová*	Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K. Ochrona przed UV i olśnieniem słonecznym *Úprava proti poškrábání K standard UV ochrana před sluncem*	FT	5-3.1 1FTK	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001	10 *120*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*
**Do wyczerpania zapasów / *Doprodej !*

PARALUX

60570

UV N K

LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Widzenie panoramiczne
- Ochrona boczna
- Regulowana długość zauszników
- Regulowany kąt
- *Panoramatické vidění*
- *Boční ochrana*
- *Stranice s nastavitelnou délkou*
- *Nastavení úhlu*

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 2,23mm	*Polykarbonát 2.23mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Poliwęglan	*Polykarbonát*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Nylon + Poliwęglan	*Nylon + Polykarbonát*
WAGA / *HMOTNOST*	23g	*23g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
60570	Granatowy / Czarny *Námořnická modrá / Černá*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N. Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K. Obróbka zapewniająca ochronę przed UV *Povrstvení proti zamlžování N standard Povrstvení proti poškrábání K standard Úprava proti UV záření*	F - CAT. 3	2-1.2 1FN	EN166:2001 EN170:2003	10 *120*

FIXLUX

60310

UV K T

LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Widzenie panoramiczne
- Antypoślizgowy mostek nanosowy
- *Panoramatické vidění*
- *Protiskluzový nosní můstek*

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 2,4mm	*Polykarbonát 2.4mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Nylon, regulowane	*Nylon, nastavitelné*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Nylon	*Nylon*
WAGA / *HMOTNOST*	40g	*40g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
60310	Niebieski *Modrá*	Przezroczysty UV 400 *Průhledná UV 400*	Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K. Powłoka chroniąca przed UV. Odporność na wysokie temperatury *Povrstvení proti poškrábání K standard. Povrstvení proti UV záření. Odolnost proti vysokým teplotám*	FT	2-1.2 1FTK	EN166:2001 EN170:2003	10 *120*

SABLUX

60350 / 60353

UV K T

LS SS*

60350

60353

ZALETY / *VÝHODY*

- Widzenie panoramiczne
- Ochrona boczna
- Regulowane zauszniki
- *Panoramatické vidění*
- *Boční ochrana*
- *Nastavitelné stranice*

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 2,23mm	*Polykarbonát 2.23mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Nylon	*Nylon*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Nylon	*Nylon*
WAGA / *HMOTNOST*	36g	*36g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
60350	Granatowy *Námořnická modrá*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K. Powłoka chroniąca przed UV. Odporność na wysokie temperatury *Povrstvení proti poškrábání K standard Povrstvení proti UV záření Odolnost proti vysokým teplotám*	FT	2-1.2 1FTK	EN166:2001 EN170:200 3	10 *120*
60353	Granatowy *Námořnická modrá*	Przydymiony *Kouřová*	Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K Ochrona przed olśnieniem słonecznym Odporność na wysokie temperatury *Povrstvení proti poškrábání K standard Ochrana před sluncem Odolnost proti vysokým teplotám*	FT	5-3.1 1FTK	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001	10 *120*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

EPSILON

6EPS0 / 6EPS3

UV K T S LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Elastyczne i regulowane zauszniki
- Regulacja kąta zauszników
- Osłona górna i boczna

- *Pružné a nastavitelné stranice*
- *Nastavitelný úhel stranic*
- *Horní a boční ochrana*

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 2,5mm	*Polykarbonát 2.5mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Poliwęglan	*Polykarbonát*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Nylon	*Nylon*
WAGA / *HMOTNOST*	30g	*30g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
6EPS0	Czarny *Černá*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K Powłoka chroniąca przed UV Wzmocniona wytrzymałość *Povrstvení proti poškrábání K standard* *Povrstvení proti UV záření* *Zesílená pevnost*	SFT	2-1.2 1SFTK	EN166:2001 EN170:2003	10 *120*

ECOLUX

60360 / 60363

UV LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Elastyczne i regulowane zauszniki
- Ochrona i boczna

- *Flexibilní a nastavitelné stranice*
- *Horní a boční ochrana*

60363

60360

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 2,4mm	*Polykarbonát 2.4mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Nylon	*Nylon*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Nylon	*Nylon*
WAGA / *HMOTNOST*	34g	*34g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
60360	Granatowy *Námořnická modrá*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka chroniąca przed UV *Povrstvení proti UV záření*	F	2-1.2 1F	EN166:2001 EN170:2003	10 *120*
60363	Granatowy *Námořnická modrá*	Przydymiony *Kouřová*	Ochrona przed UV i olśnieniem słonecznym *UV ochrana proti slunci*	F	5-3.1 1F	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001	10 *120*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

GOGLE OCHRONNE

OCHRANNÉ BRÝLE

STORMLUX

6STOP00NSI

NEW NOUVEAU | 0% METAL | UV | N | T | 3 | 4 | B | LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Soczewki z poliwęglanu
- Wentylacja pośrednia
- Obracająca się taśma nagłowna z tkaniny
- Pasują na okulary korekcyjne / maski do ochrony dróg oddechowych
- Ochrona przed cieczami i pyłami

- *Polykarbonátové čočky*
- *Nepřímé odvětrání*
- *Otočný látkový náhlavní pásek*
- *Vhodné přes dioptrické brýle / dýchací masky*
- *Ochrana proti kapalinám a prachu*

SOCZEWKI / *ČOČKY*	60650 : Poliwęglan 2,3mm 60655: Octan	*60650: Polykarbonát 2,3 mm* *60655: Acetát*
OPRAWKA / *RÁM*	PVC + Poliwęglan	*PVC + Polykarbonát*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	60650 : Tekstylny pałąk nagłowny 60655 : Gumowy pałąk nagłowny	*60650: Textilní náhlavní pásek* *60655: Gumový náhlavní pásek*
WAGA / *HMOTNOST*	80g	*80g*

STORMLUX

6STOC00NSI

NEW NOUVEAU | 0% METAL | UV | N | T | 3 | 4 | B | LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Soczewki acétate
- Large bandeau élastique lavable
- Ventilation indirecte
- Compatible avec lunettes de correction, masques respiratoires...

- *Acetátový zorník*
- *Široký omyvatelný pásek*
- *Nepřímá ventilace*
- *Použitelné přes dioptrické brýle, s dýchací maskou, ...*

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Octan 2,3mm	*Acetate 2.3mm*
OPRAWKA / *RÁM*	PVC + Poliwęglan	*PVC + Polykarbonát*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Gumowy pałąk nagłowny	*Gumový pásek*
WAGA / *HMOTNOST*	80g	*80g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
6STOP00NSI	Przydymiony / Czarny *Kouřová / Černá*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N. Powłoka chroniąca przed UV Odporność na ciecze i duże cząstki pyłów *Povrstvení proti zamlžování N standard* *Povrstvení proti UV záření* *Odolnost proti kapalinám a velkým částicím prachu*	3.4 BT	2-1.2 1BTN	EN166:2001 EN170:2003	*40*
6STOC00NSI	Czarny / Czarny *Černá / Černá*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka chroniąca przed UV. Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N *Povrstvení proti UV záření* *Povrstvení proti zamlžování N standard*	3.4 FT	2-1.2 1FTN	EN166:2001 EN170:2003	10 *50*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

STORMLUX

60650 / 60655

0% METAL | UV | N | T | 3 | 4 | LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- 2 w 1: Okulary i ochrona twarzy
- Wentylacja pośrednia
- Pasują na okulary korekcyjne / maski do ochrony dróg oddechowych
- Ochrona przed cieczami i pyłami

- *2 v 1: Ochrana brýlí obličeje*
- *Nepřímé odvětrání*
- *Vhodné přes dioptrické brýle / dýchací masky*
- *Ochrana proti kapalinám a prachu*

60650

60655

SOCZEWKI / *ČOČKY*	60650 : Poliwęglan 2,3mm 60655 : Octan	*60650: Polykarbonát 2.3mm* *60655: Acetate*
OPRAWKA / *RÁM*	PVC + Poliwęglan	*PVC + Polykarbonát*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Tekstylny pałąk nagłowny	*Textilní náhlavní pásek*
WAGA / *HMOTNOST*	172g	*172g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
60650	Przydymiony / Czarny *Kouřová / Černá*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N Powłoka chroniąca przed UV Ochrona przed cieczami Ochrona przed dużymi cząstkami pyłu *Povrstvení proti zamlžování N standard* *Povrstvení proti UV záření* *Kapaliny* *Velké částice prachu*	3.4 BT	2-1.2 1BTN	EN166:2001 EN170:2003	1 *36*
60655	Przydymiony / Czarny *Kouřová / Černá*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N Powłoka chroniąca przed UV Ochrona przed cieczami Ochrona przed dużymi cząstkami pyłu *Povrstvení proti zamlžování N standard* *Povrstvení proti UV záření* *Odolnost proti kapalinám* *Odolnost proti velkým částicím prachu*	3.4 FT	2-1.2 1FTN	EN166:2001 EN170:2003	1 *36*

OFERTA DODATKOWA / *DOPLNĚK*

STORMLUX

60651

ZALETY / *VÝHODY*

- Zrywana folia ochronna do soczewek Stormlux (x 6)
- *Odtrhávací film pro ochranu čoček Stormlux (x6)*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
Przezroczysta zrywana folia ochronna do soczewek (x 6) *Průhledný odtrhávací film pro ochranu čoček (x6)*	1 *300*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

LEO

6LEOC00NSI

NEW NOUVEAU | UV | AF | T | 3 | 4 | B | LS SS*

ZALETY / VÝHODY

- Komfort noszenia:
  - Niskoprofilowy kształt
  - Regulowana, elastyczna taśma nagłowna z obrotowym systemem mocowania
- Wyraźny obraz
  - Wentylacja pośrednia zapewniająca dodatkowy przepływ powietrza
  - Powłoka zapobiegająca zaparowaniu oraz chroniąca przed rozbryzgami chemicznymi
- Doskonała kompatybilność z innymi ŚOI (hełmami, półmaskami, ochronnikami słuchu)

- *Pohodlné nošení*
  - *Nízký profilový design*
  - *Nastavitelný pružný náhlavní pásek s otáčecím systémem upevnění*
- *Jasné vidění*
  - *Nepřímé větrání pro další proudění vzduchu*
  - *Provedení úpravy proti zamlžování spolu s ochranou před rozstřikováním chemikálií*
- *Dobře slučitelné s dalšími PPE (přilby, masky, chrániče sluchu)*

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 2.2 mm	*Polykarbonát 2.2 mm*
OPRAWKA / *RÁM*	PVC	*PVC*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Tekstylny pałąk nagłowny	*Textilní náhlavní pásek*
WAGA / *HMOTNOST*	64g	*64g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
6LEOC00NSI	Szary *Šedá*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka zapobiegająca zaparowaniu (AF) *Povrstvení proti zamlžování (AF)*	3-4 BT	2C-1.2 1BT	EN166:2001 EN170:2003	10 *100*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

MONOLUX

60590

UV T B

ZALETY / *VÝHODY*

- Wentylacja bezpośrednia
- Regulowana elastyczna taśma nagłowna
- Pasują na okulary korekcyjne

- *Přímé odvětrávání*
- *Nastavitelný pružný náhlavní pásek*
- *Vhodné přes dioptrické brýle*

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 1,7mm	*Polykarbonát 1.7mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Miękki PVC	*Měkké PVC*
WAGA / *HMOTNOST*	60g	*60g*

LABOLUX

60610

UV N T 3 4 B

ZALETY / *VÝHODY*

- Wentylacja pośrednia
- Regulowana, elastyczna taśma nagłowna
- Pasują na okulary korekcyjne
- Ochrona przed cieczami i pyłami

- *Nepřímé odvětrání*
- *Nastavitelný pružný náhlavní pásek*
- *Vhodné přes dioptrické brýle*
- *Ochrana proti kapalinám a prachu*

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 1,7mm	*Polykarbonát 1.7mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Miękki PVC	*Měkké PVC*
WAGA / *HMOTNOST*	63g	*63g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
60590	Przezroczysty *Bezbarvý*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka chroniąca przed UV Odporność na wysokie temperatury Odporność na uderzenia mechaniczne o średniej energii *Povrstvení proti UV záření* *Odolnost proti vysokým teplotám* *Odolnost proti mechanickému vlivu střední síly*	BT	2-1.2 BT	EN166:2001 EN170:2003	10 *100*
60610	Przezroczysty *Bezbarvý*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N Powłoka chroniąca przed UV. Odporność na wysokie temperatury Odporność na uderzenia mechaniczne o średniej energii (B). Ochrona przed cieczami i pyłami *Povrstvení proti zamlžování N standard* *Povrstvení proti UV záření* *Odolnost proti vysokým teplotám* *Odolnost proti mechanickému vlivu střední síly (B). Ochrana proti kapalinám a prachu*	BT 3.4	2-1.2 1BTN	EN166:2001 EN170:2003	10 *100*

CHIMILUX

60599 / 60600

60599

60600

ZALETY / VÝHODY

- Wentylacja pośrednia (4 regulowane otwory wentylacyjne)
- Regulowana, elastyczna taśma nagłowna
- Pasują na okulary korekcyjne
- Ochrona przed cieczami

- *Nepřímé odvětrání (4 nastavitelné otvory)*
- *Nastavitelný pružný náhlavní pásek*
- *Vhodné přes dioptrické brýle*
- *Ochrana proti kapalinám*

3 B

N

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 1,7mm	*Polykarbonát 1.7mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Miękki PVC	*Měkké PVC*
WAGA / *HMOTNOST*	75g	*75g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
60599	Zielony *Zelená*	Przezroczysty *Průhledná*	Ochrona przed rozbryzgami cieczy *Ochrana proti postříkání kapalinami*	3 B	1 B	EN166:2001	20 *200*
60600	Zielony *Zelená*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N. Ochrona przed rozbryzgami cieczy *Povrstvení proti zamlžování N standard Ochrana proti postříkání kapalinami*	3 B	1 BN	EN166:2001	20 *200*

KEMILUX

60601

UV N T 3

ZALETY / VÝHODY

- Miękkie PVC
- Wentylacja pośrednia
- Szeroka, regulowana elastyczna taśma nagłowna
- Ochrona przed cieczami

- *Měkké PVC*
- *Nepřímé odvětrání*
- *Široký nastavitelný pružný náhlavní pásek*
- *Ochrana proti kapalinám*

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 2,4mm	*Polykarbonát 2.4 mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Miękki PVC	*Měkké PVC*
WAGA / *HMOTNOST*	110g	*110g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
60601	Przezroczysty *Bezbarvý*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka- zapobiegająca zaparowaniu standard N Powłoka chroniąca przed UV *Povrstvení proti zamlžování N standard Povrstvení proti UV záření*	3 4 B	2-1,2 BN	EN166:2001 EN170:2003	12 *120*

HUBLUX

60660 / 60661

UV N 3 4 B

ZALETY / *VÝHODY*

- Ramka z miękkiego PVC
- Wentylacja pośrednia
- Szeroka, regulowana elastyczna taśma nagłowna
- Piankowa krawędź (60661)

- *Měkký rámeček z PVC*
- *Nepřímé odvětrání*
- *Široký nastavitelný pružný náhlavní pásek*
- *Pěnový lem (60661)*

60660

60661

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 2,0mm	*Polykarbonát 2.0mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Miękki PVC	*Měkké PVC*
WAGA / *HMOTNOST*	141g	*141g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
60660	Jasnoniebieski / Czarny *Světle modrá / Černá*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N. Powłoka chroniąca przed UV Ochrona przed cieczami i dużymi cząstkami pyłu *Povrstvení proti zamlžování N standard Povrstvení proti UV záření Ochrana proti kapalinám a velkým prachovým částicím*	3.4 B	2-1.22BN	EN166:2001 EN170:2003	10 *50*
60661	Jasnoniebieski / Czarny *Světle modrá / Černá*	Przezroczysty *Průhledná*	Miękka ramka z PVC + dodatkowa pianka ochronna. Wentylacja pośrednia. Szeroka, regulowana elastyczna taśma nagłowna Ochrona przed cieczami i pyłami *Povrstvení proti zamlžování N standard Povrstvení proti UV záření Ochrana proti kapalinám a velkým prachovým částicím*	3.4 B	2-1.22BN	EN166:2001 EN170:2003	10 *50*

BIOLUX

60680**

UV N T 3 4 B

ZALETY / *VÝHODY*

- Elastyczne uszczelnienie twarzowe VTP
- 4 kanały wentylacji pośredniej
- Szeroka, regulowana elastyczna taśma nagłowna
- Ochrona przed cieczami i pyłami

- *Pružný VTP obličejový štít*
- *4 nepřímá odvětrání*
- *Široký nastavitelný pružný náhlavní pásek*
- *Ochrana proti kapalinám a prachu*

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 2,3mm	*Polykarbonát 2.3mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Polipropylen + TPE	*Polypropylen + TPE*
WAGA / *HMOTNOST*	84g	*84g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
60680	Szary / Łupkowo szary *Šedá / Šedá břidlice*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N. Powłoka chroniąca przed UV *Povrstvení proti zamlžování N standard Povrstvení proti UV záření*	BT 3.4	2-1.21BTN	EN166:2001 EN170:2003	10 *50*

**Do wyczerpania zapasów / *Doprodej !*

OMEGA

6OME0**

UV | K | N | T | 3 | 4 | B | LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Doskonałe pole widzenia
- Szeroka, regulowana i elastyczna taśma nagłowna
- Ochrona przed cieczami i pyłami

- *Vynikající zorné pole*
- *Široký nastavitelný pružný náhlavní pásek*
- *Ochrana proti kapalinám a prachu*

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 2,4mm	*Polykarbonát 2.4 mm*
OPRAWKA / *RÁM*	PVC	*PVC*
WAGA / *HMOTNOST*	116g	*116g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
6OME0	Przydymiony *Kouřová*	Przezroczysty *Průhledná*	Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K. Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N. Powłoka chroniąca przed UV Ochrona przed cieczami i dużymi cząstkami pyłu *Povrstvení proti poškrábání K standard Povrstvení proti zamlžování N standard Povrstvení proti UV záření Ochrana proti kapalinám a velkým prachovým částicím*	3.4 SBT	2-1.2 1SBTKN	EN166:2001 EN170:2003	10 *120*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

**Do wyczerpania zapasów / *As long as stock last*

OFERTA DODATKOWA / *DOPLNĚK*

61003

61003

ZALETY / *VÝHODY*

- Kompatybilne ze wszystkimi okularami z zausznikami

- *Vhodné pro všechny brýle se stranicemi*



SPAWANIE

SVAŘOVÁNÍ

MERCURIO 2 / MERCURIO 4

6MER200NSI / 6MER400NSI

NEW
NOUVEAU

6MER400NSI

ZALETY / *VÝHODY*

- Duże pole widzenia: 100 x 41 mm
- Samo ściemniający się odcień od 9 do 13
- Automatyczna zaciemnienie w ciągu 0,4 ms, powrót do przezroczystego w ciągu 0,1 do 1,0 ms
- Zasilanie za pomocą baterii i ogniwa słonecznego
- Taśma nagłowna regulowana za pomocą zębatki
- Kompatybilne z okularami korekcyjnymi, maskami do ochrony dróg oddechowych...

- *Velká oblast průzoru: 100 × 41 mm*
- *Samostmívací odstín od 9 do 13*
- *Automatické nastavení stínítka za 0,4 ms, zpět na čisté za 0,1 až 1,0 ms*
- *Napájení bateriemi a solárním článkem*
- *Nastavování náhlavního pásku kolečkem*
- *Vhodné pro dioptrické brýle, dýchací masky...*

6MER200NSI

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
6MER200NSI	Czarny *Černá*	9 do 13 *9-13*	Czas reakcji ogniwa słonecznego: 0,4 ms . 2 czujniki światła Niskie natężenie prądu TIG 5A. Regulowane zaciemnienie i powrót od ciemnego do jasnego dzięki wewnętrznemu pokrętłu. Wygodne mocowanie na głowie, regulowane za pomocą zębatki. Pole widzenia: 100 x 41 mm. Zasilanie za pomocą baterii i ogniwa słonecznego . *Doba reakce solárního článku: 0,4 ms 2 detektory světla Nízký proud TIG o nastavení 5A Nastavitelný odstín a návrat ze ztmavnutí do světla díky vnitřnímu knoflíku Pohodlné vybavení, nastavitelné kolečkem Zorné pole: 100 × 41 mm Napájení solárním článkem a baterií*	EN166:2001 EN379:2003+A1:2009 EN175:1997	1 *17*
6MER400NSI	Czarny *Černá*	4 - 9 do 13 *4 - 9 až 13*	Hełm spawalniczy z poliamidu i nylonu. Czas reakcji ogniwa słonecznego: 0,4 ms. 4 czujniki światła. Niskie natężenie prądu TIG 5A Regulowane zaciemnienie i powrót od ciemnego do jasnego dzięki wewnętrznemu pokrętłu. Zasilanie za pomocą baterii i ogniwa słonecznego *Svařovací helma z polyamidu a nylonu. Doba reakce solárního článku: 0,4 ms . 4 detektory světla. Nízký proud TIG o nastavení 5A Nastavitelný odstín a návrat ze ztmavnutí do světla díky vnitřnímu knoflíku. Napájení solárním článkem a baterií,*	EN166:2001 EN379:2003+A1:2009 EN175:1997	1 *17*

66500

SZYBKA MONTOWANA NA STAŁE / *KUKLA S PEVNÝM ZORNÍKEM*

ZALETY / *VÝHODY*

- Regulowany hełm z zębatką
- Hełm z unoszoną przyłbicą
- *Nastavitelná přilba pomocí kolečka*
- *Odklápěcí přilba*

OBSZARY ZASTOSOWAŃ / *OBLAST POUŽITÍ*

- Ekran pasywny do spawania gazowego, tlenowego / acetylenowego, spawania łukowego...
- *Pasivní průzor pro plyn, svařování kyslík / acetylen, svařování obloukem...*

OPRAWKA / *RÁM*	Termoplastyczny stopiony z włóknem szklanym	*Termoplast roztaven se skleněnými vlákny*
WAGA / *HMOTNOST*	360g	*360g*

REF	KOLOR *BARVA*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
66500	Czerwony / Czarny *Červená / Černá*	Termoplastyczny stopiony z włóknem szklanym - hełm z unoszoną przyłbicą, z osłoną głowy i zębatką - szybka stała i zmienna - nie zawiera szkła *Termoplast roztavený se skleněnými vlákny – odklápěcí helma s chráničem hlavy a kolečkem – pevné a vyměnitelné čočky – neobsahuje sklo*	EN166:2001 EN175:1997	*20*

66600

UNOSZONA SZYBKA / *KUKLA S ODKLÁPĚCÍM ZORNÍKEM*

ZALETY / *VÝHODY*

- 2 w 1: mocowana na stałe przezroczysta szybka i unoszona szybka o odcieniu 11
- Hełm regulowany za pomocą zębatki
- *2 v 1: pevná průhledná obličejová část s odklápěcím sklem odstín 11*
- *Přilba nastavitelná kolečkem*

OBSZARY ZASTOSOWAŃ / *OBLAST POUŽITÍ*

- Ekran pasywny do spawania gazowego, tlenowego / acetylenowego, spawania łukowego...
- *Pasivní průzor pro svařování plynem, svařování kyslík / acetylen, svařování obloukem...*

OPRAWKA / *RÁM*	Polipropylen	*Polypropylen*
WAGA / *HMOTNOST*	420g	*420g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
66600	Czarny *Černá*	Przydymiony 11 *Kouřová 11*	Polipropylen - regulowany hełm z unoszoną przyłbicą *Polypropylen – nastavitelná odklápěcí přilba*	EN166:2001 EN175:1997	*20*

6WEL

ZAPASOWE SZYBKI / *NÁHRADNÍ SKLA*

6WEL050NSI / 6WEL090NSI / 6WEL100NSI / 6WEL110NSI / 6WEL120NSI / 6WEL130NSI

ZALETY / *VÝHODY*

- Kompatybilny z okularami spawalniczymi REVLUX 2 i hełmami
- Wizjery:
  - Wymiary 105 x 50 mm
  - Odcienie 9 do 13

- *Kompatibilní se svařovacími brýlemi REVLUX 2 a přilbami Mercurio*
- *Průzory:*
  - *Velikost 105 × 50 mm*
  - *Odstín 9 až 13*

REF	OPAKOWANIA / *BALENÍ*
6WEL050NSI	*x 100*
6WEL090NSI	*x 100*
6WEL100NSI	*x 100*
6WEL110NSI	*x 100*
6WEL120NSI	x 100
6WEL130NSI	*x 100*

DUOLUX A

60800

IR5

ZALETY / *VÝHODY*

- Wentylacja pośrednia
- Regulowany elastyczny
- *Nepřímé odvětrání*
- *Nastavitelná pružnost*

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Protane 5	*Protan 5*
OPRAWKA / *RÁM*	ABS	*ABS*
WAGA / *HMOTNOST*	80g	*80g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
60800	Czarny *Černá*	Przydymiony IR5 *Kouřová, IR5*	Regulowana taśma nagłowna *Nastavitelný náhlavní pásek*	F	5.1	EN166:2001 EN169:2003	25 *200*

DUOLUX P

60801

S IR5

ZALETY / *VÝHODY*

- Bezpośrednia wentylacja boczna
- Regulowany elastyczny
- *Přímé boční odvětrání*
- *Nastavitelná pružnost*

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Protane 5	*Protan 5*
OPRAWKA / *RÁM*	Tworzywo sztuczne	*Plastová*
WAGA / *HMOTNOST*	80g	*80g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	MARQUAGE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
60801	Czarny *Černá*	Przydymiony IR5 *Kouřová, IR5*	Wzmocniona wytrzymałość Odcień 5 *Zesílená pevnost Odstín 5*	S	5.2	EN166:2001 EN169:2003	25 *200*

LUXAVIS

60840 / 60845

S IR5

60840

60845

ZALETY / *VÝHODY*

- Elastyczne, o automatycznej regulacji
- Soczewki wymienialne, mocowane za pomocą śruby
- Ochrona boczna
- *Pružné a nastavitelné*
- *Vyměnitelné čočky šroubováním*
- *Boční ochrana*

60840

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Zaokrąglony poliwęglan	*Zaoblený polykarbonát*
WAGA / *HMOTNOST*	40g	*40g*

60845

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Inaktinické	*Inaktinické*
WAGA / *HMOTNOST*	80g	*80g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
60840	Czarny *Černá*	Przezroczysty *Průhledná*	Twarda powłoka. Wymienne soczewki przezroczyste/ przydymione. *Tvrdý povlak Vyměnitelné čočky průhledné/kouřové*	S	1 S	EN166:2001 EN169:2003	10 *200*
60845	Czarny *Černá*	Przydymiony 5 *Kouřová 5*	Wymienne soczewki / odcienie. Twarda powłoka *Vyměnitelné čočky / stínítka. Tvrdý povlak*	S	5.2	EN166:2001 EN169:2003	10 *200*

FLYLUX

60955

K | IR5 | LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- 2 w 1: zauszniki i opaska nagłowna
- Dostarczane z regulowaną, elastyczną opaską nagłowną Piankowa krawędź

- *2 v 1: stranice a náhlavní pásek*
- *Dodáváno s nastavitelným pružným náhlavním páskem*
- *Pěna Bord*

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 2,3mm	*Polykarbonát 2.3 mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Nylon + Poliwęglan + pianka EVA	*Nylon + Polykarbonát + Pěna EVA*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Poliwęglan + PVC	*Polykarbonát + PVC*
WAGA / *HMOTNOST*	42 / 36g	*42 / 36g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
60955	Czarny *Černá*	Przydymiony IR5 *Kouřová, IR5*	Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K *Povrstvení proti poškrábání K standard*	F	5 1FK	EN166:2001 EN169:2003	10 *120*

VISILUX

60405

K | IR5 | LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Nadają się do stosowania w połączeniu z okularami korekcyjnymi
- Widzenie panoramiczne
- Elastyczne i automatycznie regulowane
- Ochrona od góry i od boku

- *Vhodné přes dioptrické brýle*
- *Panoramatické vidění*
- *Pružné a nastavitelné*
- *Horní a boční ochrana*

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Poliwęglan 2,2mm	*Polykarbonát 2.2 mm*
OPRAWKA / *RÁM*	Poliwęglan	*Polykarbonát*
ZAUSZNIKI / *STRANICE*	Poliwęglan	*Polykarbonát*
WAGA / *HMOTNOST*	45g	*45g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
60405	Czarny *Černá*	T5 *IR5*	Powłoka chroniąca przed zarysowaniami standard K *Povrstvení proti poškrábání K standard*	F	5 1FK	EN166:2001 EN169:2003	10 *120*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

REVLUX ECO

60821

IR5

ZALETY / *VÝHODY*

- 2 w 1: mocowana na stałe przezroczysta szybka i unoszona szybka o odcieniu 5
- Wentylacja pośrednia
- Regulowana i elastyczna taśma nagłowna

- *2 v 1: pevná průhledná obličejová část s odklápěcím sklem odstín 5*
- *Nepřímé odvětrání*
- *Nastavitelný pružný náhlavní pásek*

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Protane 5 mm,	*Protan 5 mm,*
OPRAWKA / *RÁM*	PVC	*PVC*
WAGA / *HMOTNOST*	120g	*120g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
60821	Niebieski *Modrá*	Przydymiony IR5 *Kouřová, IR5*	Spawanie plazmowe. Regulowana taśma nagłowna / Unoszona przyłbica *Svařovací plynová plazma. Nastavitelný náhlavní pásek / Odklápěcí obličejová část*	F	2-1.2F + 5.1	EN166:2001 EN175:1997	12 *120*

REVLUX 2

6WEL820NSI

T 3 4 IR5

ZALETY / *VÝHODY*

- 2 w 1: Przezroczysta, mocowana na stałe szybka z unoszoną przyłbicą z przydymioną szybką (odcień 6)
- Szeroka, regulowana, elastyczna taśma nagłowna

- *2 v 1: Pevná průhledná obličejová část s odklápěcí kouřovou čočkou (odstín 6)*
- *Široký nastavitelný náhlavní pásek*

SOCZEWKI / *ČOČKY*	Szkło Inactin	*Inaktinické sklo*
OPRAWKA / *RÁM*	Vinyle	*Vynil*
WAGA / *HMOTNOST*	126g	*126g*

REF	KOLOR *BARVA*	KOLOR SOCZEWKI *BARVA ČOČKY*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	OZNAKOWANIE OPRAWKI *RÁM ZNAČENÍ*	OZNAKOWANIE SOCZEWKI *ČOČKY ZNAČENÍ*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
6WEL820NSI	Zielony / Czarny *Zelená / Černá*	Przydymiony IR5 *IR5 shade*	Spawanie plazmowe Regulowana taśma nagłowna / Unoszona przyłbica *Svařovací plynová plazma Nastavitelný náhlavní pásek / Odklápěcí obličejová část*	FT	2 - 1.2 1FT	EN166:2001 EN169:2003 EN175:1997	*100*

RAPIDO

6RAPI00NSI

ZALETY / *VÝHODY*

- Łatwa instalacja
- Grubość 0,4 mm
- Dostarczane z kurtyną spawalniczą
- *Snadná instalace*
- *Tloušťka 0,4 mm*
- *Dodáváno se závěsem*

REF	KOLOR *BARVA*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	WYMIARY *DIMENSIONS*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
6RA-PI00NSI	Czerwony *Červená*	Kurtyna spawalnicza - 1 kurtyna w odcieniu 6 z samogasnącego PVC *Závěs vybaven 1 závěsem odstínu 6 ze samozhášecího PVC*	H1950 x L1500	1

LANSFLEX 4000

66944

ZALETY / *VÝHODY*

- Dostarczane z kurtynami
- Grubość 0,4 mm, 3 części
- 4 koła - 2 hamulce

- *Dodáváno se závěsy*
- *Tloušťka 0,4 mm, 3 části*
- *4 kola – 2 brzdy*

REF	KOLOR *BARVA*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	WYMIARY *DIMENSIONS*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
66944	Czerwony *Červená*	Kurtyna spawalnicza - 3 kurtyny w odcieniu 6 z samogasnącego PVC *Závěs podpořen 3 závěsy odstínu 6 vyrobenými ze samozhášecího PVC*	H2100 x L4000	*1*

LANSARC

66918

ZALETY / *VÝHODY*

- Dostarczane z pierścieniami
- Grubość 0,4 mm

- *Dodáváno s kroužky*
- *Tloušťka 0,4 mm*

REF	KOLOR *BARVA*	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	WYMIARY *DIMENSIONS*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
66918	Pomarańczowy *Oranžová*	ZAPASOWA KURTYNA, 3 KURTYNY *NÁHRANÍ ZÁVĚS PRO DUSPLAY 3 ZÁVĚSY*	H1800 x L1300	1

TIGER Drylac
Powder Coatings

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH I FILTRACJA

OCHRANA DÝCHÁNÍ A FILTRACE

693 — **Maski jednorazowego użytku** / *Jednorázové masky*
703 — **Maski wielokrotnego użytku** / *Opakovaně použitelné masky*
710 — **Filtry** / *Filtry*

ZNAJDŹ ODPOWIEDNI SPRZĘT OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH DO DANEGO ZASTOSOWANIA

NAJDĚTE VHODNOU OCHRANU DÝCHÁNÍ PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ

$\%O_2$ — **ZAWARTOŚĆ TLENU > 17%**
OBSAH KYSLÍKU > 17 %

CZAS NARAŻENIA *ČAS EXPOZICE*

< 8 GODZIN
STOSOWANIE SPORADYCZNE /
PŘÍLEŽITOSTNÉ POUŽITÍ

> 8 GODZIN
STOSOWANIE REGULARNE /
PRAVIDELNÉ POUŽITÍ

RODZAJ *TYP*

NR — **JEDNORAZOWEGO UŻYTKU**
JEDNORÁZOVÉ

R — **WIELOKROTNEGO UŻYTKU**
OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU MEDYCZNE
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

ŚOI
PPE

ZAGROŻENIE *RIZIKO*

Bariera fizyczna ograniczająca ryzyko rozprzestrzeniania infekcji
Fyzická překážka snižující riziko šíření infekcí

Nietoksyczne aerozole cząstek stałych i cieczy
Netoxické pevné a kapalné aerosoly

Nisko toksyczne aerozole cząstek stałych i cieczy
Málo toxické pevné a kapalné aerosoly

Toksyczne aerozole cząstek stałych i cieczy
Toxické pevné a kapalné aerosoly

Gazy, opary, drobnoziarniste pyły
Plyny, páry, prach s malými částicemi

ZASTOSOWANIE *APLIKACE*



Brak zagrożeń dla wzroku
Bez rizika pro oči

Zagrożenia dla wzroku
Riziko pro oči

ROZWIĄZANIA *ROZTOK*

MEDYCZNA *ZDRAVOTNICKÉ*

FFP1

FFP2

FFP3

PÓŁMASKA
½ MASKA

MASKA PEŁNOTWARZOWA
CELOOBLIČEJOVÁ MASKA

SZEROKA GAMA ŚRODKÓW OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH

ŠIROKÁ ŠKÁLA OCHRANY DÝCHÁNÍ

		HIGIENICZNE/ MEDYCZNE	FFP1	FFP2	FFP3
EXPERT	ZRÓŻNICOWANIE ZE WZGLĘDU NA TECHNOLOGIĘ I KONSTRUKCJĘ *ODLIŠENÍ PROSTŘEDNICTVÍM NEJLEPŠÍHO DESIGNU A TECHNOLOGIÍ*			23236 23246 23238	 23306 23316
PRO	DOSKONAŁA SKUTECZNOŚĆDO PROFESJONALNYCH ZASTOSOWAŃ *VYSOKÁ ÚROVEŇ VÝKONU PRO PROFESIONÁLY*		23185 23106 23105	23285 23216 23276	23385 23378
ACCESS	SPRZĘT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO PO PRZYSTĘPNYCH CENACH *CENOVÁ ODPOVĚĎ PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ*	4MFMD	23151 23101 23100	6RES200 6RES120 23206 23205 23211 23201 23200	6RES130 23305

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
JEDNORÁZOVÉ

		PÓŁMASKA (STR. 704 - 706) *POLOMASKA (P704-P706)*	MASKA PEŁNOTWARZOWA (STR. 707 - 709) *CELOOBLIČEJOVÁ MASKA (P707-P709)*
EXPERT	ZRÓŻNICOWANIE ZE WZGLĘDU NA TECHNOLOGIĘ I KONSTRUKCJĘ *ODLIŠENÍ PROSTŘEDNICTVÍM NEJLEPŠÍHO DESIGNU A TECHNOLOGIÍ*		20401 6PAN200
PRO	WYSOKA SKUTECZNOŚĆDO PROFESJONALNYCH ZASTOSOWAŃ *VYSOKÁ ÚROVEŇ VÝKONU PRO PROFESIONÁLY*	6ETN200	20301
ACCESS	SPRZĘT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO PO PRZYSTĘPNYCH CENACH *CENOVÁ ODPOVĚĎ PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ*	22101 22102 6EUR100	20201

WIELOKROTNEGO UŻYTKU
JEDNORÁZOVÁ

ZNAJDŹ KOMPLETNĄ GAMĘ FILTRÓW WIELOKROTNEGO UŻYTKU NA STRONACH 710-712

ÚPLNOU ŘADU OPAKOVANĚ POUŽITELNÝCH FILTRŮ NALEZNETE NA STRANÁCH 710-712

OCENA ZAGROŻEŃ DLA UKŁADU ODDECHOWEGO
VYHODNOCENÍ DÝCHACÍCH RIZIK

→ **www.ilo.org/**

Dyrektywa (UE) 2019/983 zmieniająca **dyrektywę 2004/37/WE, która wchodzi w życie w lipcu 2021 r.,** przewiduje **obniżenie dopuszczalnych wartości narażenia na działanie niektórych czynników rakotwórczych lub mutagenów w miejscu pracy.**. Określa ramy zasad ogólnych, które mają umożliwić państwom członkowskim jednolite stosowanie wymogów minimalnych. Ponadto dyrektywa 2004/37/WE nie uniemożliwia państwom członkowskim stosowania dodatkowych środków kontrolnych, takich jak dopuszczalna wartość biologiczna.

*Doplněk ke směrnici 2004/37/EC, **směrnice (EU) 2019/983, která vstupuje v platnost v červenci 2021,** snižuje **limitní hodnoty expozice pro působení určitých karcinogenů nebo mutagenů.** Vymezuje prostor pro obecné principy a umožňuje členským státům jednotným způsobem stanovovat minimální požadavky. Kromě toho směrnice 2004/37/EC nebrání členským státům stanovovat dodatečná opatření, například hodnotu biologického limitu.*

Norma europejska EN 529:2005 pokazuje, jak wybrać odpowiedni sprzęt ochrony dróg oddechowych na podstawie oceny ryzyka.
Norma ta podaje „współczynnik ochrony", który z definicji jest parametrem wyrażającym stosunek między stężeniem zanieczyszczenia w środowisku a jego stężeniem wewnątrz sprzętu ochrony dróg oddechowych. Ważne jest rozróżnienie pomiędzy **nominalnym współczynnikiem ochrony (NPF)** a **przypisanym współczynnikiem ochrony (FPA)**.
Nominalny **współczynnik ochrony(FPN)** to liczba wynikająca z maksymalnego procentu całkowitego ubytku zanieczyszczeń (dostających się do wnętrza sprzętu ochrony dróg oddechowych). dopuszczalnego przez normy europejskie.
Przypisany **współczynnik ochrony (APF)** to poziom ochrony dróg oddechowych, którego można racjonalnie oczekiwać w miejscu pracy od 95% użytkowników ŚOI.
Ponadto ważnym punktem odniesienia przy wyborze sprzętu ochrony dróg oddechowych jest **wartość graniczna narażenia (TLF)**, która wskazuje stężenia środowiskowe chemikaliów w powietrzu, poniżej którego większość pracowników może pozostawać wielokrotnie narażona na ich wdychanie dzień po dniu w ciągu swojego życia zawodowego, bez żadnych negatywnych skutków dla zdrowia.

Evropská norma EN 529:2005 ukazuje, jak zvolit správné dýchací pomůcky na základě vyhodnocení rizik.
Norma zavádí „faktor ochrany", který podle definice představuje parametr vyjadřující poměr mezi koncentrací kontaminující látky v prostředí a koncentrací uvnitř dýchací pomůcky.
*Existuje významný rozdíl mezi **jmenovitým ochranným faktorem** (**NPF**) a **přiřazeným ochranným faktorem** (**APF**).*
*Jmenovitý ochranný faktor (**NPF**) představuje číslo odvozené z maximálního procenta celkových ztrát (směrem dovnitř do dýchací pomůcky) povolených evropskými normyy.*
*Přiřazený ochranný faktor (**APF**) představuje úroveň ochrany dýchání, kterou lze realisticky očekávat na pracovišti u 95 % uživatelů osobních ochranných pomůcek.*
*Dále, významným aspektem při výběru dýchacích pomůcek je **prahový limit** (**TLV**), resp. „expoziční limit", jenž udává koncentrace vzdušných chemikálií v prostředí, pod jejichž hodnotami může většina pracovníků opakovaně zůstávat a denně pracovat v průběhu pracovního života, aniž by to mělo negativní vliv na jejich zdraví.*

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
NORMY

MASKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU *JEDNORÁZOVÉ MASKY*	
EN 14683+AC AOÛT 2019	Maski medyczne */ Chirurgické masky*
EN 149:2001 + A1:2009	Półmaski z filtrami cząstek stałych */ Polomasky – částicové filtry*
MASKI WIELOKROTNEGO UŻYTKU *OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ MASKY*	
EN 136:1998	Maski pełnotwarzowe */ Celoobličejové masky*
EN 140:1998	Półmaski i ćwierćmaski */ Polomasky a čtvrtmasky*
FILTRY *FILTRY*	
EN 143:2000 + A1:2006	Filtry cząstek stałych */ Částicové filtry*
EN 14387:2004 + A1:2008	Filtry przeciwgazowe i kombinowane */ Plynové filtry a kombinované filtry*

OPIS OZNACZEŃ
POPIS OZNAČENÍ



MOŻLIWE DODATKOWE OZNACZENIA *MOŽNÁ DODATEČNÁ OZNAČENÍ*	
NR	Jednorazowego użytku *Jednorázové*
R	Wielokrotnego użytku *Opakovaně použitelné*
D	Test zatkania dolomitem w celu oceny zmniejszenia oporu oddechowego *Test ucpání Dolomite, jenž vyhodnocuje snížení dýchací odolnosti*
VO	Ochrona przed oparami organicznymi *Ochrana před organickými parami*
GA	Ochrona przed kwaśnymi gazami *Ochrana před plyny kyselin*

NASZE MASKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU (NR)
NAŠE JEDNORÁZOVÉ MASKY (NR)

Wszystkie nasze maski jednorazowe są testowane pod kątem alergii i nie powinny być używane w środowiskach, w których stężenie tlenu jest niższe niż 17% obj.
Všechny naše jednorázové masky jsou testovány z hlediska alergií a nelze je používat v prostředích, kde je koncentrace kyslíku nižší než 17 % obj.

Oferują one następujące korzyści w zależności od wymagań każdego użytkownika
Nabízejí následující výhody dle očekávání uživatelů

SKUTECZNOŚĆ
VÝKON

D

Oznaczenie D: Ograniczenie poziomu zatkania dolomitem w celu oceny optymalizacji oporu oddechowego
Označení D: Omezení ucpávání dolomite, což optimalizuje snižování dýchacího odporu



Węgiel aktywny chroni przed oparami organicznymi i redukuje nieprzyjemne zapachy
Ochrana před organickými parami a omezení nepříjemných pachů pomocí aktivního uhlí

KOMFORT NOSZENIA
POHODLÍ PŘI NOŠENÍ

Różne kształty (składane na płasko, kopułkowe, składane 3D) zapewniające dobrą stabilność i anatomiczne dopasowanie
Široká škála tvarů (skládané naplocho, skořepina, 3D skládané), což zajišťuje dobrou stabilitu a anatomický tvar

Zawór skierowany w dół, aby zapobiec zaparowaniu soczewek i przenikania pyłu
Ventil směřující dolů, jenž zabraňuje pronikání prachu a zamlžování čoček

Uszczelnienie twarzy, które gwarantuje optymalny komfort i maksymalną wodoszczelność dla użytkownika, niezależnie od kształtu twarzy.
Utěsnění tváře, které zaručuje optimální pohodlí a maximální nepropustnost

Wstępnie ukształtowany mostek/blaszka nanosowa dla lepszego uszczelnienia, komfortu i zmniejszenia ryzyka zaparowania.
Tvarovaný nosní můstek pro lepší utěsnění, vyšší úroveň pohodlí a nižší riziko zamlžování

ŁATWE UŻYCIE
SNADNÉ POUŽITÍ

Łatwo regulowana taśma nagłowna
Jednoduše nastavitelný náhlavní pásek

Składane maski są pakowane pojedynczo, aby zapewnić wysoki poziom higieny
Respirátory se balí jednotlivě, což dále zajišťuje vyšší úroveň hygieny

JAKA OCHRONA ŚOI JEST ODPOWIEDNIA DLA TWOJEGO ZASTOSOWANIA?

JAKÁ OCHRANA FFP ODPOVÍDÁ VAŠEMU ZPŮSOBU POUŽITÍ?

	FFP1	FFP2	FFP3
ZASTOSOWANIA *APLIKACE*	Przemysł tekstylny, rzemiosło, przemysł metalurgiczny, przemysł wydobywczy, budowlane prace podziemne, stolarka (z wyjątkiem twardego drzewa) *Textilní průmysl, řemesla, metalurgický průmysl, těžební průmysl, podzemí stavební inženýrství, dřevařství (tvrdá dřeva)*	FFP1 + Spawanie, topienie, cięcie metalu, szpitale laboratoria, kontrole medyczne *Svařování, tavba, řezání kovů, nemocnice, laboratoře, lékařské kontroly*	FFP2 + branża farmaceutyczna utylizacja odpadów utylizacja toksycznych odpadów produkcja baterii (Ni Cad) *Farmaceutický průmysl, nakládání s toxickými odpady, výroba baterií (Ni-Cd)*
NOMINALNY WSPÓŁCZYNNIK OCHRONY (NPF) *JMENOVITÝ OCHRANNÝ FAKTOR (NPF)*	**4X**	**10X**	**50X**
OCHRONA *OCHRANA*	Nietoksyczne aerozole cząstek stałych icieczy *Netoxické a kapalné aerosoly* Węglan wapnia, kaolin, cement, celuloza, siarka, bawełna, mąka, węgiel, metale żelazne, oleje rośliny i drewno miękkie *Uhličitan vápenatý, kaolinitový cement, celulóza, síra, bavlna, mouka, uhlík, železné kovy, rostlinné oleje*	Nisko toksyczne aerozole cząstek stałych icieczy *Málo toxické a kapalné aerosoly* Drewno, włókno szklane, plastik, kwarc, miedź, aluminium, bakterie, grzyby i pałeczki gruźlicy. *Křemen, měď, hliník, bakterie, houby a mycobacterium tuberculosis(TB), chrom, mangan, nikl, platina, strychnin, kovový prach a kouř, viry a enzymy.*	Toksyczne aerozole cząstek stałych icieczy *Toxické pevné a kapalné aerosoly* Chrom, mangan, nikiel, platyna, strychnina, pyły i dymy metali, wirusy i enzymy. *Chrom, mangan, nikl, platina, strychnin, kovový prach a kouř, viry a enzymy.*
SKUTECZNOŚĆ FILTRACJI *FILTRAČNÍ KAPACITA*	**80%**	**94%**	**99%**
POZIOM OCHRONY PRZED AEROZOLAMI *OCHRANA PŘED AEROSOLY*	Niski / *Nízká*	Umiarkowany / *Průměrná*	Wysoki / *Vysoká*

NASZE MASKI WIELOKROTNEGO UŻYTKU (R)
NAŠE OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ MASKY (R)

Stosować tylko, gdy $O_2 > 17\%$
Použitelné pouze když $O_2 > 17\ \%$

	RODZAJ *TYP*	**DEFIICJA** *DEFINITION*
	Półmaski *Polomasky*	Zakrywają nos, usta i podbródek, ich charakterystyka została określona w NF EN 140. *Zakrývají nos, ústa a bradu a popisuje je evropská norma EN 140.*
	Maski pełnotwarzowe *Celoobličejové masky*	Obejmują one czoło, nos, usta i podbródek, a także okolice oczu; ich charakterystyka została określona w normie NF EN 136. *Zakrývají čelo, nos, ústa a bradu a mají oční část; jejich funkce popisuje evropská norma EN136.*
	Wkłady filtrujące *Filtrovací kazety*	Podlegają normom EN141 i EN14387 (filtry przeciwgazowe i kombinowane) oraz EN143 (filtry cząstek stałych) i są sklasyfikowane według kodu kolorystycznego, zgodnie z normami europejskimi, oraz według rodzaju filtracji. *Vyhovují evropským normám EN141 a EN14387 (o protiplynových a kombinovaných filtrech) a EN143 (ochrana před aerosoly) a označují se pomocí barevných kódů podle evropských norem a typů filtrace.*

POZIOM SKUTECZNOŚCI FILTRÓW PRZECIWGAZOWYCH
ÚROVEŇ VÝKONU PLYNOVÝCH FILTRŮ

KLASYFIKACJA FILTRÓW *KLASIFIKACE FILTRU*	**STĘŻENIE GAZU, OPARY** *KONCENTRACE PLYNŮ, PAR*
1	0,1% obj. (1000 ppm) = maksymalne dopuszczalne stężenie substancji szkodliwej. *0,1 % obj. (1 000 ppm) = maximální povolená koncentrace škodlivé látky.*
2	0,5% obj. (5000 ppm) = maksymalne dopuszczalne stężenie substancji szkodliwej. *0,5% obj. (5000 ppm) = maximální povolená koncentrace škodlivé látky.*
3	1,0% obj. (10000 ppm) = maksymalne dopuszczalne stężenie substancji szkodliwej. *1,0% obj. (10000 ppm) = maximální povolená koncentrace škodlivé látky.*

Podczas noszenia osłony twarzy, takiej jak maska pełnotwarzowa lub półmaska, należy zapewnić ciągłość uszczelnienia twarzy. Mężczyźni muszą być dobrze ogoleni; należy unikać wchodzenia pod maskę włosów, brody lub zauszników okularów (w przeciwnym razie przypisany współczynnik ochrony zostanie zmniejszony).

Při nošení ochrany obličeje, např. celoobličejové masky a polomasky, je nutné zajistit přilnutí celého těsnicího povrchu k tváři. Muži musí být správně oholeni a je nutné zabránit, aby těsnění narušily vlasy, vousy nebo stranice brýlí (jinak se přiřazený ochranný faktor snižuje).

KIEDY PARAMETRY UŻYTKOWE WPŁYWAJĄ NA KOMFORT UŻYTKOWNIKA

KDYŽ MÁ VÝKONNOST VLIV NA POHODLÍ UŽIVATELŮ

Najbardziej zaawansowane produkty ochrony dróg oddechowych Coverguard posiadają zaawansowane funkcje, które spełniają najwyższe wymagania.

Nejpokročilejší prostředky Coverguard pro dýchací ochranu nabízejí funkce, které plní nejnáročnější očekávání uživatelů.

ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA

ERGONOMICKÝ DESIGN

Konstrukcja zapewnia anatomiczne dopasowanie, wodoodporność i kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej (okulary, hełmy)

Design zaručující anatomický tvar, přizpůsobené utěsnění a kompatibilitu s dalšími druhy ochranných pomůcek (brýle, chrániče sluchu)

Podwójne filtry dla lepszej równowagi i większej lekkości noszenia

Dva filtry pro lepší vyvážení a lehčí pocit při nošení

ŁATWOŚĆ UŻYCIA I KOMFORT

SNADNÉ POUŽITÍ A POHODLÍ

Filtry z uniwersalnym złączem DIN40 lub złączem bagnetowym do szybkiej konfiguracji

Filtry s univerzálním připojením DIN nebo bajonetovým připojením pro rychlé nasazení

Więźba z czterema do pięciu punktów mocowania zapewniających stabilność i precyzyjną regulację

Uchycení pomocí čtyř až pěti fixačních bodů, zajišťujících stabilitu a přesné nastavení pocitu při nošení

Zawory wydechowe zapewniają niższe opory oddychania, ograniczenie ciepła i wilgotności

Výdechové ventily snižující odpor při dýchání, teplo a vlhkost

Membrana foniczna ułatwiająca komunikację

Fonická membrána pro snazší komunikaci

KOMFORT WZROKOWY (MASKI PEŁNOTWARZOWE)

VIZUÁLNÍ POHODLÍ (CELOOBLIČEJOVÉ MASKY)



Widzenie panoramiczne gwarantuje 180° pole widzenia bez zniekształceń

Panoramatické vidění, které zaručuje 180° zorné pole bez zkreslení

W niektórych modelach zastosowania została powłoka chroniąca przed zarysowaniami i/lub powłoka zapobiegająca zaparowaniu zapewniające długotrwałe użytkowanie

Podle modelu, ochranná vrstva proti poškrábání a proti zamlžení kvůli udržitelnému použití

FILTRY DO MASEK Z WKŁADAMI
FILTRY NEBO MASKY S KAZETAMI

FILTRY PRZECIWGAZOWE
PLYNOVÉ FILTRY

Chronią przed toksycznymi gazami i oparami.

TEST ŻYWOTNOŚCI FILTRA PRZECIWGAZOWEGO

Żywotność filtra przeciwgazowego jest sprawdzana poprzez zastosowanie przepływu gazu testowego 30 l/min, co odpowiada objętości powietrza wdychanego na minutę przez przeciętną osobę wykonującą umiarkowanie ciężką pracę. Można ją również w przybliżeniu obliczyć poprzez odniesienie stężenia w danym miejscu do minimalnego czasu penetracji wymaganego dla danego typu filtra.

Ochrana před plyny a toxickými parami.

TEST VÝDRŽE PLYNOVÉHO FILTRU

Výdrž plynového filtru se měří podle výstupního objemu zkušebního plynu až do 30 l/min, což představuje objem vzduchu, který průměrná osoba provádějící průměrně náročnou práci vydechne za minutu. Výdrž lze zhruba vypočítat propojením koncentrace na místě s minimálním časem pronikání, jenž je nutný pro jeden typ filtru.

OBLICZENIE ŻYWOTNOŚCI FILTRA PRZECIWGAZOWEGO
VÝPOČET VÝDRŽE PROTIPLYNOVÉHO FILTRU

$$T = \frac{1{,}000{,}000 \times G}{V \times C}$$

T • Czas / *Čas*
G • Wydajność filtra (g) / *Filtrační kapacita (g)*
V • Objętość i szybkość oddychania (L/min)
Objem a rychlost dechu (l/min)
C • Stężenie gazu / *Koncentrace plynu*

	OBSZAR ZASTOSOWAŃ	*OBLAST POUŽITÍ*
A	Gazy i opary związków organicznych o temperaturze wrzenia > 65 °C. Przykłady specyficznych węglowodorów: toluen, benzen, ksylen, styren, terpentyna, cykloheksan, tetrachlorek węgla, trichloroetylen. Niektóre rozpuszczalniki są często stosowane w mieszaninach, takich jak rozpuszczalniki na bazie benzenu, spirytus mineralny, terpentyna mineralna, benzyna lakowa, rozpuszczalnik naftowy. Inne związki organiczne: dimetyloformamid, fenol, alkohol furfurylowy, alkohol diacetonowy. Ale także niektóre surowce i dodatki do tworzyw sztucznych, takie jak ftalany, żywice fenolowe, tworzywa epoksydowe i polichlorowane bifenyle jako izomery PCB.	*Plyny a páry organických sloučenin s bodem varu > 65 °C. Příklady konkrétních uhlovodíků: toluen, benzen, xylen, styren, terpentýn, cyklohexan, tetrachlormethan, trichlorethylen. Některá rozpouštědla se často používají ve formě směsi, například rozpouštědla vyrobená z benzenu, minerální esence, minerálního terpentýnu, lakového benzínu, naftová rozpouštědla. Další organické sloučeniny: dimethylformamid, fenol, furfurylalkohol, diacetonalkohol. A také některé surové látky a plastová aditiva, například ftaláty, fenolické pryskyřice, epoxidové plasty a polychlorované bifenyly ve formě izomerů PCB.*
AX	Gazy i opary związków organicznych o temperaturze wrzenia > 65 °C.	*Plyny a páry organických sloučenin s bodem varu < 65 °C*
B	Gazy i opary nieorganiczne Na przykład: dwutlenek siarki, chlor, siarkowodór (H2S), cyjanowodór (HCN), chlor gazowy (HCl), związki cyjanku, fosfor i kwas fosforowy.	*Anorganické plyny a páry Například: oxid siřičitý, chlor, sirovodík (H2S), kyanovodík (HCN), chlorovodík (HCl), sloučeniny kyanidů, fosfor a kyselina fosforečná.*
E	Kwasy organiczne, kwaśne gazy i ogólnie kwasy gazowe, takie jak kwas azotowy, kwas propionowy, kwas mrówkowy.	*Organické kyseliny, plyny kyselin a obecně plynné kyseliny, kyselina dusičná, kyselina propionová, kyselina mravenčí.*
K	Amoniak i organiczne pochodne amoniaku, organiczne aminy, takie jak metyloamina, etyloamina, etylenodiamina, dietyloamina.	*Amoniak a jeho organické deriváty, organické aminy, například methylamin, ethylamin, ethylendiamin, diethylamid.*
P	Cząstki, aerozole cząstek stałych i cieczy	*Částice, pevné a kapalné aerosoly*
HG	Rtęć	*Rtuť*
NO	Opary podtlenku azotu i dwutlenek azotu	*Dusíkaté páry a oxid dusičitý*
CO	Tlenek węgla	*Oxid uhelnatý*

FILTRY DO MASEK Z WKŁADAMI
FILTRY NEBO MASKY S KAZETAMI

FILTRY CZĄSTEK STAŁYCH
ČÁSTICOVÉ FILTRY

Chronią przed cząstkami stałymi i ciekłymi, takimi jak pył, dym, dymy spawalnicze, mgła, mikroorganizmy i cząstki radioaktywne.

- Filtr nie zużywa się, ale może zostać zatkany cząstkami i wilgocią, co powoduje zwiększone opory oddychania.
- W przypadku substancji radioaktywnych i mikroorganizmów zaleca się jednorazowe użycie filtra cząstek stałych.
- Filtr cząstek stałych powinien być wymieniony, gdy oddychanie staje się trudne.

Ochrana před pevnými a kapalnými částicemi, jako je prach, kouř, kouř ze svařování, mlhy, mikroorganismy a radioaktivní částice.

- *Filtr se neopotřebovává, ale zablokuje kvůli částicím a vlhkosti, což vede ke zvýšenému odporu při dýchání.*
- *Proti radioaktivním látkám a mikroorganismům je třeba částicový filtr používat pouze jednou.*
- *Jakmile se dýchání stane bolestivým, je třeba částicový filtr vyměnit.*

FILTRY CZĄSTEK STAŁYCH	*ČÁSTICOVÉ FILTRY*
• **Pył:** stałe cząstki unoszące się w powietrzu, powstające podczas przetwarzania materiałów organicznych i nieorganicznych. Mogą składać się z minerałów, węgla, drewna lub zbóż, jak również z różnych włókien (azbest, krzemian, włókno szklane itp.).	• ***Prach:*** *pevné částice přenášené vzduchem a generované při ošetřování organických i anorganických látek. Mohou se skládat z minerálních látek, uhlí, dřeva nebo obilovin, jako jsou různá vlákna (azbest, azbest, křemičitany, sklolaminát atd...).*
• **Gazy dymne:** cząstki metaliczne powstające w wyniku ochłodzenia odparowanego metalu i jego utleniania w kontakcie z tlenem zawartym w powietrzu. Na przykład gazy dymne z tlenku ołowiu powstają podczas wytopu ołowiu. Podczas spawania wytwarzane są gazy tlenków żelaza i innych metali.	• ***Kouřové plyny:*** *kovové částice vznikající při ochlazování odpařeného kovu a jeho oxidaci v kontaktu se vzdušným kyslíkem. Kouřové plyny, například oxidu olovnatého, pocházejí z tavení olova. Plyny oxidů železa vznikají při pájení.*
• **Dymy:** drobne cząstki węgla i sadzy zawierające kropelki cieczy.	• ***Kouř:*** *malé částice uhlí a sazí, které obsahují tekuté kapky.*
• **Mgły:** unoszące się w powietrzu kropelki powstałe w wyniku rozproszenia cieczy w powietrzu w postaci drobnych cząstek. Przykłady: mgła olejowa powstająca przy obróbce metali, cięciu lub szlifowaniu.	• ***Mlha:*** *kapky přenášené vzduchem, složené z kapaliny rozptýlené ve vzduchu ve formě malých částic. Příklady: olejová mlha vznikající při strojním obrábění v okamžiku řezání nebo broušení.*
• **Mikroorganizmy:** na przykład bakterie, wirusy, zarodniki.	• ***Mikroorganismy:*** *například bakterie, viry, spóry.*
• **Cząstki radioaktywne:** powstają w wyniku promieniowania.	• ***Radioaktivní částice:*** *vznikají v důsledku radiace.*

FILTRY KOMBINOWANE
KOMBINOVANÉ FILTRY

Filtry kombinowane filtrują zarówno gazy, opary, jak i cząstki. Powietrze przechodzi najpierw przez elementy filtrujące cząstki, a następnie przez elementy pochłaniające gaz. Element filtrujący zatrzymuje rozprzestrzeniające się cząstki, takie jak krople farby. Rozpylanie cieczy wymaga zastosowania filtrów kombinowanych.

Kombinované filtry pohlcují plyny, páry i částice. Nejprve vzduch prochází segmenty, které filtrují částice, poté částmi, které pohlcují plyny. Filtrovací prvek zastavuje šíření částic, například kapek barvy. Při rozprašování kapalin je nutné používat kombinované filtry.

FILTRY KOMBINOWANE	*KOMBINOVANÉ FILTRY*
Chronią zarówno przed zanieczyszczeniami gazowymi, jak i cząstkami stałymi.	*Chrání před plynnými kontaminanty a částicovými plyny.*

MASKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

JEDNORÁZOVÉ MASKY

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU / *JEDNORÁZOVÉ*

MEDICAL

4MFMD40NSI

NEW NOUVEAU | 3g | LATEX FREE

MADE IN FRANCE

ZALETY / *VÝHODY*

- Wyprodukowano we Francji, by zapewnić rozsądny czas realizacji zamówienia
- Dobry poziom oddychalności w porównaniu do maski typu IIR
- Komfort noszenia:
  - bezlateksowe, wygodne pętle na uszy
  - regulowana blaszka na nos
- Widoczność dzięki białemu kolorowi
- *Vyrobeno ve Francii pro udržitelnou dodací lhůtu*
- *Dobrá úroveň prodyšnosti ve srovnání s maskou typu IIR*
- *Pohodlné nošení:*
  - *pohodlné ušní smyčky neobsahující latex*
  - *nastavitelný nosní můstek*
- *Příjemný vzhled díky bílé barvě*

OBSZARY ZASTOSOWAŃ / *OBLAST POUŽITÍ*

- Wskazania:
- Maska medyczna jednorazowego użytku
  Maska medyczna, noszona w celu zakrycia ust, nosa i podbródka, stanowi fizyczną barierę zmniejszającą ryzyko rozprzestrzeniania się zakażeń, zwłaszcza w sytuacjach epidemii lub pandemii. Maski zaprojektowane dla dorosłych, nadają się do stosowania u dzieci. Ich konstrukcja umożliwia prawidłowe dopasowanie dla optymalnego działania maski
- Przeciwwskazania:
  Każde zastosowanie nieopisane we wskazaniach. Noszenie maski jest przeciwwskazane w przypadku osób z niewydolnością oddechową.
- *Indikace:*
- *Lékařská maska na jedno použití*
  Zakrytí úst, nosu a brady, poskytuje fyzikální bariéru pro snížení rizika šíření infekcí, zejména během epidemie nebo pandemie. Maska vyvinuta pro dospělé, použitelná i pro děti, u nichž stavba obličeje umožňuje umístit ji tak, aby byl zachován optimální výkon masky
- *Kontraindikace:*
  Jakékoli použití, které není popsáno v indikacích. Používání masky je kontraindikováno u uživatelů s respiračním selháním.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	KOLOR *BARVA*	WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
TYP II - filtracja bakteryjna >98% Włóknina polipropylenowa *TYP II – bakteriální filtrace >98 %* *Netkaný polypropylen*	Biały *Bílá*	3g	Medical device Class I Directive N° 93/42/EEC EN 16483 + AC2019 Type II	50 24

FFP2 NR

6RES200NSI

NEW NOUVEAU | LATEX FREE | LS SS*

MADE IN FRANCE

ZALETY / *VÝHODY*

- Wyprodukowano we Francji, by zapewnić rozsądny czas realizacji zamówienia
- Filtr elektrostatyczny z wygodnym, zgrzewanym konturem
- Regulowana blaszka nosowa
- Wygodne elastyczne pętle na uszy
- *Vyrobeno ve Francii pro udržitelnou dodací lhůtu*
- *Elektrostatické filtrační médium, s pohodlnou konturou svařování*
- *Nastavitelný nosní můstek*
- *Pohodlné pružné pásky za uši*

OBSZARY ZASTOSOWAŃ / *OBLAST POUŽITÍ : STR. 687*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	KOLOR *BARVA*	WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
Włóknina polipropylenowa Pętle na uszy z tkaniny syntetycznej, kształt płaski Składana pionowe - Bez zaworu *Netkaný polypropylen* *Ušní smyčky ze syntetické látky, plochý tvar* *Vertikální skládání – bez ventilu*	Biały *Bílá*	7g	EN149:2001 + A1:2006	18 24

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

FFP2 VALVE NR

6RES120NSI

NEW NOUVEAU | LATEX FREE | LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Elektrostatyczne wkłady filtrujące
- Zawór wydechowy: zmniejsza opory oddychania i zapobiega powstawaniu mgły i ciepła wewnątrz maski
- Regulowana blaszka na nos z aluminium i wygodne poduszki nosowe
- Elastyczne taśmy bez lateksu

- *Elektrostatické filtrační médium*
- *Výdechový ventil: snižuje dýchací odpor, zamlžení a teplo uvnitř masky*
- *Nastavitelný hliníkový nosní můstek a pohodlné polstrování nosu*
- *Pružné pásky bez latexu*

OBSZARY ZASTOSOWAŃ / *OBLAST POUŽITÍ : STR. 687*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	KOLOR *BARVA*	WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
Maska kopułkowa z zaworem *Maska s ventilem*	Biały / Niebieski *Bílá / Modrá*	12g	EN149:2001 + A1:2006	10 *20*

FFP3 VALVE NR

6RES130NSI

NEW NOUVEAU | LATEX FREE | LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Elektrostatyczne wkłady filtrujące
- Zawór wydechowy: zmniejsza opory oddychania i zapobiega powstawaniu mgły i ciepła wewnątrz maski
- Kompletne uszczelnienie twarzowe dla lepszej szczelności i optymalnego komfortu
- Szeroki elastyczny pasek z tkaniny i spandexu przechodzący przez klamry regulacyjne

- *Elektrostatické filtrační médium*
- *Výdechový ventil: snižuje dýchací odpor, zamlžení a teplo uvnitř masky*
- *Plné obličejové těsnění pro lepší utěsnění a optimální pohodlí*
- *Látková široká pružná páska Spandex s nastavitelnými protahovacími sponami*

OBSZARY ZASTOSOWAŃ / *OBLAST POUŽITÍ : STR. 687*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	KOLOR *BARVA*	WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
Półmaska kopułkowa z zaworem Zawór z włókniny polipropylenowej i poliestru Aluminiowa regulowana blaszka nosowa i uszczelnienie nanosowe z pianki poliuretanowej Szerokie elastyczne paski z tkaniny i gumy *Maska s ventilem* *Netkaný polypropylenový a polyesterový výdechový ventil* *Hliníkový nastavitelný nosní můstek z PU pěny a plným těsněním nosu* *Široké látkové a gumové pružné pásky*	Czerwony / Biały *Červená / Bílá*	18g	EN149:2001 + A1:2006	10 *20*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU / *JEDNORÁZOVÉ*

23100 / 23105

SKŁADANA NA PŁASKO / *SKLÁDANÉ*

D

LATEX FREE

ZALETY / *VÝHODY*

- Elektrostatyczne wkłady filtrujące
- Przesuwana taśma elastyczna: lepsze dopasowanie,
- Nie zawiera lateksu, aby zapobiec ryzyku alergii
- 23105: Maska z zaworem

- *Elektrostatické filtrační médium*
- *Posuvný pružný pásek: lepší nastavení,*
- *Neobsahuje latex z důvodu předcházení riziku alergií*
- *23105: Maska s ventilem*

FFP1

23100

FFP1

23105
ZAWÓR / *VENTIL*

OBSZARY ZASTOSOWAŃ / *OBLAST POUŽITÍ STR. 687*

REF	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	GŁÓWNE ZAGROŻENIE *HLAVNÍ RIZIKA*	WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
23100	Składana półmaska z nietkanego polipropylenu Bezlateksowa guma syntetyczna Regulowana blaszka nanosowa *Skladana polomaska z netkaneho polypropylenu SMS* *Syntetická guma bez obsahu latexu* *Nastavitelny nosni můstek*	Ochrona przed nietoksycznymi aerozolami i nietoksycznymi pyłami *Ochrana před netoxickými aerosoly a netoxickým prachem*	11g	EN149:2001 + A1:2006	*12* *20*
23105		Ochrona dróg oddechowych przed aerozolami i nietoksycznymi pyłami *Ochrana před aerosoly a netoxickým prachem*	17g	EN149:2001 + A1:2006	*12* *20*

23200 / 23205 / 23305

SKŁADANA NA PŁASKO / *SKLÁDANÉ*

D

ZALETY / *VÝHODY*

- Elektrostatyczne wkłady filtrujące
- Przesuwana taśma elastyczna: lepsze dopasowanie,
- Nie zawiera lateksu, aby zapobiec ryzyku podrażnień
- Uszczelnienie zewnętrznych konturów
- Zawór wydechowy w celu zmniejszenia oporów oddychania, aby zapobiegać powstawaniu mgły i ciepła (23205,23305)

- *Elektrostatické filtrační médium*
- *Posuvný pružný pásek: lepší nastavení,*
- *Neobsahuje latex z důvodu předcházení riziku podráždění*
- *Utěsnění vnější lemy*
- *Výdechový ventil pro snížení dechového odporu, zabránění zamlžování a teplu (23205,23305)*

FFP2

23200

FFP2

23205
ZAWÓR / *VENTIL*

FFP3

23305
ZAWÓR / *VENTIL*

OBSZARY ZASTOSOWAŃ / *OBLAST POUŽITÍ : STR. 687*

REF	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	GŁÓWNE ZAGROŻENIE *HLAVNÍ RIZIKA*	WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
23200	Składana półmaska z włókniny polipropylenowej SMS Bezlateksowa guma syntetyczna Regulowana blaszka nosowa *Skládaná polomaska z netkaného polypropylenu SMS* *Syntetická guma bez obsahu latexu* *Nastavitelný nosní můstek*	Ochrona dróg oddechowych przed aerozolami i niskotoksycznymi pyłami *Ochrana před aerosoly a mírně toxickým prachem*	12g	EN149:2001 + A1:2006	*12* *20*
23205	Składana półmaska z włókniny polipropylenowej SMS z zaworem Bezlateksowa guma syntetyczna Regulowana blaszka nosowa *Skládaná polomaska z netkaného polypropylenu SMS* *Syntetická guma bez obsahu latexu* *Nastavitelný nosní můstek*	Ochrona dróg oddechowych przed aerozolami i niskotoksycznymi pyłami *Ochrana před aerosoly a mírně toxickým prachem*	17g	EN149:2001 + A1:2006	*12* *20*
23305	Składana półmaska z włókniny polipropylenowej SMS z zaworem. Bezlateksowa guma syntetyczna Regulowana blaszka nosowa *Skládaná polomaska z netkaného polypropylenu SMS* *Syntetická guma bez obsahu latexu* *Nastavitelný nosní můstek*	Ochrona dróg oddechowych przed toksycznymi pyłami i aerozolami *Ochrana dýchání před toxickými aerosoly a prachem*	19g	EN149:2001 + A1:2006	*12* *20*

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU / *JEDNORÁZOVÉ*

23101 / 23106 / 23201 / 23206 / 23306

KOPUŁKOWA / *TVAROVANÉ*

ZALETY / *VÝHODY*

- Elektrostatyczne wkłady filtrujące
- Elastyczna taśma bez lateksu
- Regulowana aluminiowa blaszka nosowa i komfortowe poduszki nosowe z pianki polietylenowej
- Zawór wydechowy redukujący opory oddychania i zapobiegający powstawaniu mgły i ciepła (23106, 23206, 23306)

- *Elektrostatické filtrační médium*
- *Pružný pásek bez obsahu latexu*
- *Nastavitelný hliníkový nosní můstek a pohodlné polstrování nosu z polyethylenové pěny*
- *Výdechový ventil pro snížení dechového odporu, zabránění zamlžování a teplu (23106, 23206, 23306)*

FFP1

23101

FFP1

23106
ZAWÓR / *VENTIL*

FFP2

23201

FFP2

23206
ZAWÓR / *VENTIL*

FFP3

23306
ZAWÓR / *VENTIL*

OBSZARY ZASTOSOWAŃ / *OBLAST POUŽITÍ : STR. 687*

REF	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	GŁÓWNE ZAGROŻENIE *HLAVNÍ RIZIKA*	WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
23101	Włóknina polipropylenowa i poliester. Bezlateksowa taśma nagłowna z gumy syntetycznej. Regulowana aluminiowa blaszka nosowa i wkładka nosowa z pianki PU *Netkaný polypropylen a polyester* *Náhlavní pásek ze syntetické gumy bez obsahu latexu* *Nastavitelný hliníkový nosní můstek a polstrování nosu z PU pěny*	Ochrona dróg oddechowych przed aerozolami i nietoksycznymi pyłami *Ochrana před aerosoly a netoxickým prachem*	8g	EN149:2001 + A1:2006	20 12
23106	Elektrostatyczne wkłady filtrujące. Elastyczna taśma bez lateksu. Regulowana aluminiowa blaszka nosowa i komfortowe poduszki nosowe z pianki polietylenowej. Zawór wydechowy redukujący opory oddychania i zapobiegający powstawaniu mgły wewnątrz maski. *Netkaný polypropylen s výdechovým ventilem. Náhlavní pásek ze syntetické gumy bez obsahu latexu* *Nastavitelný hliníkový nosní můstek a polstrování nosu z PU pěny*		12g	EN149:2001 + A1:2006	10 12
23201	Elektrostatyczne wkłady filtrujące. Bezlateksowa taśma elastyczna Regulowana aluminiowa blaszka nosowa i wygodne poduszki nosowe z pianki polietylenowej *Netkaný polypropylen a polyester* *Náhlavní pásek ze syntetické gumy bez obsahu latexu* *Nastavitelný hliníkový nosní můstek a polstrování nosu z PU pěny*	Ochrona dróg oddechowych przed aerozolami i niskotoksycznymi pyłami *Ochrana před aerosoly a mírně toxickým prachem*	9g	EN149:2001 + A1:2006	20 12
23206	Elektrostatyczne wkłady filtrujące. Zawór wydechowy: zmniejsza opory oddychania i zapobiega powstawaniu mgły wewnątrz maski. Regulowana blaszka na nos z aluminium i wygodne poduszki nosowe z pianki polietylenowej. Elastyczne taśmy bez lateksu. *Netkaný polypropylen s výdechovým ventilem. Náhlavní pásek ze syntetické gumy bez obsahu latexu* *Nastavitelný hliníkový nosní můstek a polstrování nosu z PU pěny*		12g	EN149:2001 + A1:2006	10 12
23306	Specjalna konstrukcja: duża powierzchnia materiału filtrującego i zmniejszone opory oddychania. Zawór wydechowy: zmniejszenie oporów oddychania i zapobieganie powstawaniu mgły wewnątrz maski. Całkowite uszczelnienie twarzy dla lepszego ciepła i optymalnego komfortu *Netkaný polypropylen a polyester s výdechovým ventilem* *Velký náhlavní pásek z látky a gumy* *Nastavitelný hliníkový nosní můstek a polstrování nosu z PU pěny*	Ochrona dróg oddechowych przed toksycznymi pyłami i aerozolami *Ochrana dýchání před toxickými aerosoly a prachem*	18g	EN149:2001 + A1:2006	5 12

23211 / 23216 / 23276 / 23316

ERGONOMICZNE / *ERGONOMICKY TVAROVANÉ*

D LATEX FREE

ZALETY / *VÝHODY*

- Wstępnie formowana: pasuje do okularów lub gogli, aby uniknąć ryzyka skraplania się pary wodnej
- Ergonomiczny kształt dla optymalnego dopasowania do twarzy, bez blaszki nosowej
- 23216/23316: Specjalna konstrukcja zaworu wydechowego zapewniająca wysoką redukcję oporów oddychania, chroniąca przed wilgocią i gorącem
- *Tvarovaný design: kompatibilní s brýlemi z důvodu zabránění rizika kondenzace*
- *Ergonomický tvar pro optimální nadstavení k obličeji, bez nosního můstku*
- *3216/23316: Specifický design výdechového ventilu pro vysoké snížení dechového odporu, zabránění vlhkosti a teplu*

0% METAL

FFP2	FFP2	FFP2	FFP3
23211	23216 **ZAWÓR** / *VENTIL*	23276 **ZAWÓR** / *VENTIL*	23316 **ZAWÓR** / *VENTIL*

OBSZARY ZASTOSOWAŃ / *OBLAST POUŽITÍ : STR. 687*

REF	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	GŁÓWNE ZAGROŻENIE *HLAVNÍ RIZIKA*	WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
23211	Włóknina polipropylenowa i poliester Uszczelnienie nanosowe z pianki PU Bezlateksowa guma syntetyczna *Netkaný polypropylen a polyester* *Těsnění nosu z PU pěny* *Syntetická guma bez obsahu latexu*	Ochrona dróg oddechowych przed aerozolami i niskotoksycznymi pyłami *Ochrana před aerosoly a mírně toxickým prachem*	10g	EN149:2001 + A1:2006	20 12
23216	Włóknina polipropylenowa i poliester z zaworem wydechowym. Uszczelnienie nanosowe z pianki PU. Taśma nagłowna z bezlateksowej gumy syntetycznej *Netkaný polypropylen a polyester s výdechovým ventilem* *Těsnění nosu z PU pěny* *Syntetický gumový náhlavní pásek bez obsahu latexu*		15g	EN149:2001 + A1:2006	10 12
23276	Włóknina polipropylenowa i poliester z zaworem uszczelnienie nanosowe z pianki PU taśma nagłowna z bezlateksowej gumy syntetycznej *Netkaný polypropylen a polyester s ventilem* *Těsnění nosu z PU pěny* *Syntetický náhlavní pásek bez obsahu latexu*		10g	EN149:2001 + A1:2006	10 12
23316	Włóknina prolpropylenowa i poliestrer z zaworem wydechowym. Uszczelnienie nanosowe z pianki PU. Taśma nagłowna z bezlateksowej gumy syntetycznej *Netkaný polypropylen a polyester s výdechovým ventilem* *Těsnění nosu z PU pěny* *Syntetický gumový náhlavní pásek bez obsahu latexu*	Ochrona dróg oddechowych przed toksycznymi pyłami i aerozolami *Ochrana dýchání před toxickými aerosoly a prachem*	17g	EN149:2001 + A1:2006	10 12

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU / *JEDNORÁZOVÉ*

23185 / 23285 / 23385

3D

ZALETY / *VÝHODY*

- Specjalna konstrukcja zaworu wydechowego: znaczące zmniejszenie oporów oddychania
- Optymalne przyleganie maski: Maska 3D składana na płasko z pełnym uszczelnieniem w górnej części
- Elastyczne taśmy bez lateksu

- *Specifický design výdechového ventilu: vysoké snížení dechového odporu*
- *Optimální přilnutí masky: 3D ploché skládání a úplné těsnění horní části*
- *Pružné pásky bez obsahu latexu*

FFP1

23185
ZAWÓR / *VENTIL*

FFP2

23285
ZAWÓR / *VENTIL*

FFP3

23385
ZAWÓR / *VENTIL*

OBSZARY ZASTOSOWAŃ / *OBLAST POUŽITÍ : STR. 687*

REF	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	GŁÓWNE ZAGROŻENIE *HLAVNÍ RIZIKA*	WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
23185	Włóknina polipropylenowa SMS z zaworem wydechowym Taśmy z bezlateksowej gumy syntetycznej Regulowana blaszka nosowa *Netkaný SMS polypropylen s výdechovým ventilem* *Syntetické gumové pásky bez obsahu latexu* *Nastavitelný nosní můstek*	Ochrona dróg oddechowych przed aerozolami i nietoksycznymi pyłami *Ochrana před aerosoly a netoxickým prachem*	15g	EN149:2001 + A1:2006	20 12
23285	Włóknina polipropylenowa SMS z zaworem wydechowym Taśmy z bezlateksowej gumy syntetycznej Wkładka nosowa z pianki PU i poduszka Regulowana i wzmacniana blaszka nosowa *Netkaný SMS polypropylen s výdechovým ventilem* *Syntetické gumové pásky bez obsahu latexu* *Nosní podložka s PU pěnou a postrováním* *Nastavitelný a zesílený nosní můstek*	Ochrona dróg oddechowych przed aerozolami i niskotoksycznymi pyłami *Ochrana před aerosoly a mírně toxickým prachem*	16g	EN149:2001 + A1:2006	20 12
23385	Włóknina polipropylenowa SMS z zaworem wydechowym Taśmy z bezlateksowej gumy syntetycznej Wkładka nosowa z pianki PU Regulowana i wzmacniana blaszka nosowa *Netkaný SMS polypropylen s výdechovým ventilem* *Syntetické gumové pásky bez obsahu latexu* *Polstrování nosu PU pěnou* *Nastavitelný zesílený nosní můstek*	Ochrona dróg oddechowych przed toksycznymi pyłami i aerozolami *Ochrana dýchání před toxickými aerosoly a prachem*	18g	EN149:2001 + A1:2006	20 12

23151

23151

ZALETY / *VÝHODY*

- Elastyczna taśma bez lateksu
- Uszczelnienie nanosowe z pianki ekspandowanej: ciepło i komfort
- Regulowana wzmacniana plastikowa blaszka nosowa i wygodne poduszki nosowe z ekspandowanej pianki
- Wyprodukowana w Europie

- *Pružný pásek bez obsahu latexu*
- *Těsnění nosu pomocí expanzní pěny: lepší teplo a pohodlí*
- *Nastavitelný zesílený plastový nosní můstek a pohodlné polstrování nosu expanzní pěnou*
- *Vyrobeno v Evropě*

OBSZARY ZASTOSOWAŃ / *OBLAST POUŽITÍ : STR. 687*

REF	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	GŁÓWNE ZAGROŻENIE *HLAVNÍ RIZIKA*	WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
23151	Włóknina polipropylenowa Bezlateksowa guma syntetyczna Uszczelnienie nanosowe z ekspandowanej pianki *Netkaný polypropylen* *Syntetická guma bez obsahu latexu* *Těsnění nosu vyrobeno z expanzní pěny*	Ochrona dróg oddechowych przed aerozolami i nietoksycznymi pyłami *Ochrana před aerosoly a netoxickým prachem*	9g	EN149:2001 + A1:2006	20 9

23378

23378

D

ZALETY / *VÝHODY*

- Zawór wydechowy: Zmniejszenie oporów oddychania i zapobieganie powstawaniu mgły wewnątrz maski
- Elastyczne taśmy bez lateksu
- Uszczelnienie nanosowe z pianki ekspandowanej: ciepło i komfort
- Wyprodukowano w Europie

- *Výdechový ventil: snižuje dýchací odpor a zamlžení uvnitř masky*
- *Pružné pásky bez obsahu latexu*
- *Těsnění nosu pomocí expanzní pěny: lepší teplo a pohodlí*
- *Vyrobeno v Evropě*

OBSZARY ZASTOSOWAŃ / *OBLAST POUŽITÍ : STR. 687*

REF	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	GŁÓWNE ZAGROŻENIE *HLAVNÍ RIZIKA*	WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
23378	Polipropylen z zaworem wydechowym Bezlateksowa guma syntetyczna Regulowana, wzmocniona wkładka nosowa Pełne uszczelnienie nanosowe z pianki PU *Polypropylen s výdechovým ventilem* *Syntetické guma bez obsahu latexu* *Nastavitelná zesílená nosní podložka* *Plné těsnění nosu z PU pěny*	Ochrona dróg oddechowych przed aerozolami i niskotoksycznymi pyłami *Ochrana před aerosoly a mírně toxickým prachem*	16g	EN149:2001 + A1:2006	10 9

WĘGIEL AKTYWNY / *AKTIVNÍ UHLÍ*

23236

FILTR WĘGLOWY DO PAR ORGANICZNYCH
ORGANICKÉ VÝPARY

FFP2

D

ZALETY / *VÝHODY*

- Elektrostatyczne wkłady filtrujące, które usuwają nieprzyjemne zapachy
- Specjalna konstrukcja zapewniająca mniejsze opory oddychania dzięki dużej powierzchni materiału filtrującego
- Zawór wydechowy: zmniejszenie oporów oddychania i ograniczenie powstawania mgły wewnątrz maski

- *Elektrostatické filtrační médium, které filtruje nepříjemný zápach*
- *Specifický design, který poskytuje omezený dechový odpor díky velkému povrchu filtračního materiálu*
- *Výdechový ventil: snížení dechového odporu a zabránění zamlžování uvnitř masky*

REF	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	GŁÓWNE ZAGROŻENIE *HLAVNÍ RIZIKA*	WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
23236	Włóknina polipropylenowa i poliester . Aluminiowa blaszka nosowa. Bezlateksowe taśmy z tkaniny i syntetycznej gumy. Wkładka nosowa z pianki PU *Netkaný polypropylen a polyester* *Hliníkový nosní můstek* *Pásek z látky a ze syntetické gumy bez obsahu latexu* *Polstrování nosu z PU pěny*	Ochrona dróg oddechowych przed aerozolami i niskotoksycznymi pyłami, parami organicznymi, gazem i kwasami *Ochrana dechu před aerosoly a mírně toxickým prachem, organickými výpary, plyny a kyselinami*	36g	EN149:2001 + A1:2006	10 12

23246

FILTR WĘGLOWY DO PAR ORGANICZNYCH I KWAŚNYCH GAZÓW /
ORGANICKÉ VÝPARY, PLYNY A KYSELINY

FFP2

D

ZALETY / *VÝHODY*

- Elektrostatyczne wkłady filtrujące, które usuwają nieprzyjemne zapachy i kwaśne gazy
- Zawór wydechowy: zmniejsza opory oddychania i zapobiega powstawaniu mgły wewnątrz maski
- Regulowana blaszka na nos z aluminium i wygodne poduszki nosowe z pianki polietylenowej
- Elastyczne taśmy bez lateksu

- *Elektrostatické filtrační médium, které filtruje nepříjemný zápach*
- *Výdechový ventil: snižuje dýchací odpor a zamlžení uvnitř masky*
- *Nastavitelný hliníkový nosní můstek a pohodlné polstrování nosu z polyethylenové pěny*
- *Pružné pásky bez obsahu latexu*

REF	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	GŁÓWNE ZAGROŻENIE *HLAVNÍ RIZIKA*	WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
23246	Włóknina polipropylenowa i poliester Aluminiowa blaszka nosowa Bezlateksowe taśmy z gumy syntetycznej Wkładka nosowa z pianki PU *Netkaný polypropylen a polyester* *Hliníkový nosní můstek* *Pásek ze syntetické gumy bez obsahu latexu* *Polstrování nosu z PU pěny*	Ochrona dróg oddechowych przed aerozolami i niskotoksycznymi pyłami, oparami organicznymi, gazem i kwasami *Ochrana dechu před aerosoly a mírně toxickým prachem, organickými výpary, plyny a kyselinami*	18 g	EN149:2001 + A1:2006	10 12

23238

FILTR WĘGLOWY DO PAR ORGANICZNYCH
ORGANICKÉ VÝPARY A PLYNY

FFP2

D

ZALETY / *VÝHODY*

- Elektrostatyczne wkłady filtrujące, które usuwają nieprzyjemne zapachy
- Zawór wydechowy: zmniejsza opory oddychania i zapobiega powstawaniu mgły wewnątrz maski
- Regulowana blaszka na nos z aluminium i wygodne poduszki nosowe z pianki polietylenowej
- Elastyczne taśmy bez lateksu

- *Elektrostatické filtrační médium, které filtruje nepříjemný zápach*
- *Výdechový ventil: snižuje dýchací odpor a zamlžení uvnitř masky*
- *Nastavitelný hliníkový nosní můstek a pohodlné polstrování nosu z polyethylenové pěny*
- *Pružné pásky bez obsahu latexu*

REF	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	GŁÓWNE ZAGROŻENIE *HLAVNÍ RIZIKA*	WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
23238	Włóknina polipropylenowa i poliester Aluminiowa blaszka nosowa Bezlateksowe taśmy z gumy syntetycznej Wkładka nosowa z pianki PU *Netkaný polypropylen a polyester* *Hliníkový nosní můstek* *Pásek ze syntetické gumy bez obsahu latexu* *Polstrování nosu z PU pěny*	Ochrona dróg oddechowych przed aerozolami i niskotoksycznymi pyłami, oparami organicznymi, gazem i kwasami *Ochrana dechu před aerosoly a mírně toxickým prachem, organickými výpary, plyny a kyselinami*	17g	EN149:2001 + A1:2006	10 12

MASKI WIELOKROTNEGO UŻYTKU

OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ MASKY

PÓŁMASKA / POLOMASKA

EURMASK

22101 / 22102

UNO
22101

DUO
22102

22140
P2



22170
P3



6REF410NSI
A2

6REF420NSI
A2P3

6REF430NSI
A1B1E1K1P3

ZALETY / *VÝHODY*

- TPE: brak kontaktu z silikonem lub lateksem
- Zawór wydechowy: zmniejsza opory oddychania i zapobiega powstawaniu mgły wewnątrz maski
- Uszczelnienie: krawędź z miękkiej gumy TPE, klamra regulacyjna związana z wygodną uprzężą.
- Ergonomiczny kształt: kompatybilny z ochroną oczu (okulary lub gogle)
- Intuicyjna regulacja
- Kompatybilna z filtrami SUPAIR 6REF4, 22140, 22170. Zobacz P710

- *TPE: bez obsahu silikonu nebo latexu*
- *Výdechový ventil: snižuje dýchací odpor a zamlžení uvnitř masky*
- *Těsnění: okraje z měkké TPE gumy, nastavitelná sponka spojená s pohodlným postrojem.*
- *Ergonomický tvar: kompatibilní s výrobky pro ochranu očí (ochranné brýle)*
- *Intuitivní nastavení*
- *Kompatibilní s filtry SUPAIR 6REF4, 22140, 22170. Viz s. 710*

OBSZARY ZASTOSOWAŃ / *OBLAST POUŽITÍ*

- W zależności od wybranego filtra, oferuje ochronę przed toksycznym pyłem lub bardzo toksycznym pyłem,
- Do regularnego i długotrwałego stosowania w niebezpiecznym środowisku: stolarstwo, przemysł drzewny, przemysł cementowy, cięcie metali ..., Kompatybilna z filtrami. Bez filtra w zestawie.

- *Podle volby filtru je zajištěna ochrana proti toxickému prachu nebo velmi toxickému prachu, pro pravidelné nebo dlouhodobé použití v nebezpečném prostředí: truhlářství, dřevařský průmysl, cementářský průmysl, obrábění kovů..., Kompatibilní s filtry. Filtr není součástí balení.*

REF	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	KOLOR *BARVA*	WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
22101	Półmaska z TPE z jednym filtropochłaniaczem Złącze gwintowe. Miękki silikonowy zawór wydechowy Elastyczna taśma z tkaniny i gumy z uprzężą z tworzywa sztucznego *TPE maska s jedním filtrem* *Závitové spojení. Měkký silikonový výdechový ventil* *Látkový a gumový pružný pásek s plastovým postrojem*	Szary / Limonkowy *Šedá / Limetková*	115g	EN140:1998	1 *16*
22102	Półmaska z TPE z dwoma pochłaniaczami Złącze gwintowe Miękki silikonowy zawór wydechowy Elastyczna taśma z tkaniny i gumy plus uprzęż z tworzywa sztucznego *TPE polomaska se 2 filtry* *Spojení vláknem* *Měkký silikonový výdechový ventil* *Látkový a gumový pružný pásek + plastový postroj*	Szary / Limonkowy *Šedá / Limetková*	120g	EN140:1998	1 *16*

ETNA

6ETN200NSI

NEW NOUVEAU

LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Wytrzymałość, stabilność i odporność
- Ergonomiczny kształt: lekkość i możliwość dopasowania do każdego kształtu twarzy przy zapewnieniu wysokiego komfortu
- 4-punktowa więźba nagłowna z tworzywa sztucznego
- 2 filtropochłaniacze dla dobrej równowagi
- Zawór wydechowy: zmniejsza opory oddychania i zapobiega powstawaniu mgły i ciepła wewnątrz maski
- Innowacyjna metoda produkcji

- *Síla, stabilita a odolnost*
- *Ergonomický tvar: lehké a přizpůsobitelné na jakýkoli tvar obličeje poskytující vynikající pohodlí*
- *4 podpůrné body s plastovým postrojem*
- *2 filtry pro dobré vyvážení*
- *Výdechový ventil: snížení dechového odporu a zabránění zamlžování uvnitř masky*
- *Inovativní způsob výroby*

6REF330NSI

A2

6REF340NSI

P3

6REF350NSI

A1B1E1K1

6REF360NSI

A2P3

6REF370NSI

A1B1E1K1P3

OBSZARY ZASTOSOWAŃ / *OBLAST POUŽITÍ*

- Do regularnego i długotrwałego stosowania w niebezpiecznym środowisku: konserwacja przemysłowa, rozsypywanie nawozów, przemysł chemiczny, nakładanie farb, stolarstwo, przemysł drzewny, przemysł cementowy, cięcie metalu....

- *Pro pravidelné nebo dlouhodobé použití v nebezpečném prostředí: průmyslová údržba, rozmetání hnojiv, chemický průmysl, malířství, truhlářství, dřevařský průmysl, cementářský průmysl, obrábění kovů...*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*

- Półmaski z 2 filtropochłaniaczami (brak w zestawie)
- Innowacyjna metoda produkcji: mistrzowskie połączenie samogasnącej gumy TPE i polipropylenu
- Złącze bagnetowe

- *Maska se dvěma filtry (není zahrnuto)*
- *Inovativní způsob výroby: vynikající kombinace samozhášecí TPE gumy a polypropylenu*
- *Bajonetové spojení*

KOLOR *BARVA*	WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
Jasnoszary / Limonkowy *Světle šedá / Limetková*	130g	EN140:1998	1 16

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

PÓŁMASKA / POLOMASKA

EURDIN

6EUR100NSI

6REF210NSI
A2B2

6REF240NSI
AXP3

6REF220NSI
A2B2P3

6REF250NSI
HgP3

6REF230NSI
P3

6REF260NSI
A2B2E2K2P3

6REF270NSI
A2P3

ZALETY / VÝHODY

- GWINT UNIWERSALNY DIN148 - RD40
- Ergonomiczny kształt: można nosić na środki ochrony wzroku (okulary lub goble)
- Kompatybilna z filtrami 6REF. Zobacz P712
- *UNIVERSAL THREAD DIN148 - RD40*
- *Ergonomický tvar: kompatibilní s výrobky pro ochranu očí (ochranné brýle)*
- *Kompatibilní s filtry 6REF. Viz P712*

OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OBLAST POUŽITÍ

- Bez filtrów w zestawie. W zależności od wybranego filtra zapewnia ochronę przed toksycznym pyłem lub bardzo toksycznym pyłem, gazem i oparami....
- Do regularnego i długotrwałego stosowania w niebezpiecznym środowisku: konserwacja przemysłowa, rozsypywanie nawozów, przemysł chemiczny, nakładanie farb, stolarstwo, przemysł drzewny, przemysł cementowy, cięcie...
- *Filtry nejsou součástí balení. Podle volby filtru je zajištěna ochrana proti toxickému prachu nebo velmi toxickému prachu, plynu a výparům...*
- *Pro pravidelné nebo dlouhodobé použití v nebezpečném prostředí: průmyslová údržba, rozmetání hnojiv, chemický průmysl, malířství, truhlářství, dřevařský průmysl, cementářský průmysl, obrábění kovů...*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	KOLOR *BARVA*	WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
Półmaska TPE, 1 filtr DIN 148-1 RD 40 *TPE polomaska ,1 filtr DIN 148-1 RD 40*	Szary / Limonkowy *Šedá / Limetková*	115g	EN140:1998	*16*

MAYDAY

6EMD100NSI

NEW NOUVEAU

210g

ZALETY / VÝHODY

- Ochrona przed toksycznymi i szkodliwymi gazami przez co najmniej 10 minut (filtr ABEK-10)
- Ochrona przed oparami organicznymi o temperaturze wrzenia >65°C, gazami nieorganicznymi, gazami kwaśnymi, dwutlenkiem siarki (SO2), amoniakiem (NH3) i jego związkami.
- *Ochrana před toxickými a škodlivými plyny po nejméně 10 minut (filtr ABEK-10)*
- *Ochrana před organickými výpary s bodem varu >65 °C, anorganickými plyny, kyselými plyny, oxidem siřičitým (SO2), amoniakem (NH3) a jeho sloučeninami*

OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OBLAST POUŽITÍ

- Zakłady petrochemiczne i rafinerie.
- *Petrochemické závody a rafinérie*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	KOLOR *BARVA*	WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
MASKA MAYDAY ESCAPE *ÚNIKOVÁ MASKA*	Szary *Šedá*	210 g		1 *45*

PANORAMASK

20201

ZALETY / *VÝHODY*

- Szeroki wizjer z poliwęglanu
- Szerokie, panoramiczne pole widzenia 180°
- Membrana foniczna
- Kompatybilna z filtrami DIN RD40 (6REF2). Zobacz P712

- *Široký polykarbonátový průzor*
- *180° široké panoramatické pole vidění*
- *Fonická membrána*
- *Kompatibilní s DIN RD40 filtry (6REF2). Viz P712*

POLYCARBOMASK

20301

ZALETY / *VÝHODY*

- Szeroki wizjer z poliwęglanu poddany obróbce chroniącej przed zarysowaniami i rozpuszczalnikami
- Szerokie, panoramiczne pole widzenia 180°
- Membrana foniczna
- Kompatybilna z filtrami DIN RD40 (6REF2) Zobacz P712

- *Široký polykarbonátový průzor s úpravou proti poškrábání a rozpouštění*
- *180° široké panoramatické pole vidění*
- *Fonická membrána*
- *Kompatibilní s DIN RD40 filtry (6REF2) Viz s. 712*

6REF210NSI	6REF240NSI	6REF270NSI	6REF220NSI	6REF250NSI	6REF230NSI	6REF260NSI
A2B2	AXP3	A2P3	A2B2P3	HgP3	P3	A2B2E2K2P3

OBSZARY ZASTOSOWAŃ / *OBLAST POUŽITÍ*

- W zależności od wybranego filtra zapewnia ochronę przed toksycznym pyłem lub bardzo toksycznym pyłem, gazem i oparami.
- Do regularnego i długotrwałego stosowania w niebezpiecznym środowisku: konserwacja przemysłowa, rozsypywanie nawozów, przemysł chemiczny, nakładanie farb, stolarstwo, przemysł drzewny, przemysł cementowy, cięcie metali ... pasuje do filtrów: 6REF,
- Filtrów nie ma w zestawie, należy wybrać odpowiedni filtr w zależności od stopnia potrzebnej ochrony.

- *Podle volby filtru je zajištěna ochrana proti toxickému prachu nebo velmi toxickému prachu, plynu a výparům*
- *Pro pravidelné nebo dlouhodobé použití v nebezpečném prostředí: průmyslová údržba, rozmetání hnojiv, chemický průmysl, malířství, truhlářství, dřevařský průmysl, cementářský průmysl, obrábění kovů..., kompatibilní s filtry: 6REF,*
- *Filtry nejsou zahrnuty, zvolte vhodný filtr podle potřebné ochrany.*

REF	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*	KOLOR *BARVA*	WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
20201	Standardowe połączenie gwintowe EN148-1 DIN 3138 Maska pełnotwarzowa z polipropylenu - mocowanie DIN3138 - złącze gwintowe EN148-1 Przezroczysty wizjer poliwęglanowy - regulowane taśmy z TPE Zawór wydechowy i wdechowy *Celoobličejova maska vyrobena ze silikonu – DIN3138 upevnění – EN148-1 spojení vlaknem* *Průhledne polykarbonatove čočky* *Velke těsnění obličeje z elastomeru – nastavitelne pasky v 5 bodech* *Vydechovy a vdechovy ventil*	Czarny / Niebieski *Černá / Modrá*	520g	EN136:1998	*20*
20202	Zapasowy wizjer do Panoramask *Náhradní průzor pro Panoramask*				
20301	Maska pełnotwarzowa wykonana z silikonu - mocowanie DIN3138 - złącze gwintowe EN148-1. Przezroczysty wizjer poliwęglanowy Duże elastomerowe uszczelnienie twarzowe - regulowane taśmy 5 punktów Zawór wydechowy i wdechowy *Celoobličejová maska vyrobená ze silikonu – DIN3138 upevnění – EN148-1 spojení vláknem* *Průhledné polykarbonátové čočky* *Velké těsnění obličeje z elastomeru – nastavitelné pásky v 5 bodech* *Výdechový a vdechový ventil*	Szary *Šedá*	520g	EN136:1998	1 *4*

MASKA PEŁNOTWARZOWA / CELOOBLIČEJOVÁ MASKA

PANAREA

20401

LS
SS*

ZALETY / VÝHODY

- Wysoki poziom ochrony
  - Gwarantowana odporność KLASY 3 w ekstremalnych temperaturach
  - Duża uszczelka z miękkiego silikonu chroniąca przed ciepłem, elastyczność gwarantowana w ekstremalnych temperaturach
  - Wzmocnione uszczelnienie dzięki automatycznym klamrom zabezpieczającym z 5 regulowanymi taśmami z gumy o wysokiej jakości
- Komfort wizualny
  - Duży wizjer z poliwęglanu z powłoką chroniącą przed zarysowaniami, zapobiegającą zaparowaniu i chroniącą przed kwasami
  - 2,2 mm wizjer z poliwęglanu zapewnia wysoką odporność na uderzenia
  - Panoramiczne pole widzenia 180°C bez żadnych zniekształceń
- Łatwość użycia
  - 1 zawór wydechowy, 1 zawór wdechowy ze złączem DIN RD40, 1 membrana foniczna

- *Vysoká úroveň ochrany*
  - *Zaručená odolnost proti extrémním teplotám TŘÍDA 3*
  - *Velké těsnění z měkkého silikonu, zaručená pružnost při vysokých teplotách*
  - *Zesílené těsnění automatickými zamykatelnými sponami, s 5 nastavitelnými pásky z vysoce kvalitní gumy*
- *Pohodlné vidění*
  - *Velký polykarbonátový průzor s povrstvením proti poškrábání, proti zamlžování a proti kyselinám*
  - *2,2 mm polykarbonátové čočky poskytují vysokou odolnost vůči nárazu*
  - *Panoramatické 180 °C zorné pole bez jakéhokoli zkreslení*
- *Jednoduchost použití*
  - *1 výdechový ventil, 1 vdechový ventil s DIN RD40 spojení, 1 fonická membrána*

6REF210NSI
A2B2

6REF240NSI
AXP3

6REF220NSI
A2B2P3

6REF250NSI
HgP3

6REF230NSI
P3

6REF260NSI
A2B2E2K2P3

6REF270NSI
A2P3

OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OBLAST POUŽITÍ

- W zależności od wybranego filtra zapewnia ochronę przed toksycznym pyłem lub bardzo toksycznym pyłem, gazem i oparami....
- Do regularnego i długotrwałego stosowania w niebezpiecznym środowisku: konserwacja przemysłowa, rozsypywanie nawozów, przemysł chemiczny, nakładanie farb, stolarstwo, przemysł drzewny, przemysł cementowy,...,: pasuje do filtrów: 22240 (P3) 22250 (A1B1E1), 22260 (A2P3), 22270 (A1B1E1K1P3), maska dostarczana bez filtrów.

- *Podle volby filtru je zajištěna ochrana proti toxickému prachu nebo velmi toxickému prachu, plynu a výparům.*
- *Pro pravidelné nebo dlouhodobé použití v nebezpečném prostředí: průmyslová údržba, rozmetání hnojiv, chemický průmysl, malířství, truhlářství, dřevařský průmysl, cementářský průmysl, obrábění kovů..., kompatibilní s filtry: 22240 (P3) 22250 (A1B1E1), 22260 (A2P3), 22270 (A1B1E1K1P3), masky jsou dodávány bez filtrů.*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Silikonowa/elastomerowa/poliwęglanowa
- Maska pełnotwarzowa z silikonu z uniwersalnym złączem gwintowym EN148-1 (bez filtra)
- Regulowana uprząż dzięki 5 punktowym taśmom z gumy i automatycznym klamrom
- Duży wizjer twarzowy, półmaska z silikonu

- *Celoobličejová maska vyrobená z hypoalergenního silikonu s univerzálním závitem EN148-1 (neobsahuje filtr)*
- *Nastavitelné upevnění s 5 gumovými pásky a samouzavíracími sponami.*
- *Velké zorné pole a měkké obepnutí kolem nosu ze 100% silikonu*

KOLOR *BARVA*	WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
Szary / Limonkowy *Šedá / Limetková*	670g	EN136:1998	1 *12*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

PANAREA TWIN

6PAN200NSI

NEW NOUVEAU

LS
SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Wysoki poziom ochrony
  - Gwarantowana odporność KLASY 3 w ekstremalnych temperaturach
  - Duża uszczelka z miękkiego silikonu chroniąca przed ciepłem, elastyczność gwarantowana w ekstremalnych temperaturach
  - Wzmocnione uszczelnienie dzięki automatycznym klamrom zabezpieczającym z 5 regulowanymi taśmami z gumy o wysokiej jakości
- Komfort wizualny
  - Duży wizjer z poliwęglanu z powłoką chroniącą przed zarysowaniami, zapobiegającą zaparowaniu i chroniącą przed kwasami
  - 2,2 mm wizjer z poliwęglanu zapewnia wysoką odporność na uderzenia
  - Panoramiczne pole widzenia 180°C bez żadnych zniekształceń
- Łatwość użycia
  - 2 filtry dla dobrego wyważenia 1 zawór wydechowy, 2 szybkie złącza bagnetowe umożliwiające podłączenie 2 filtrów do 2 zaworów wdechowych, 1 membrana foniczna

- *Vysoká úroveň ochrany*
  - *Zaručená odolnost proti extrémním teplotám TŘÍDA 3*
  - *Velké těsnění z měkkého silikonu, zaručená pružnost při vysokých teplotách*
  - *Zesílené těsnění automatickými zamykatelnými sponami, s 5 nastavitelnými pásky z vysoce kvalitní gumy*
- *Pohodlné vidění*
  - *Velký polykarbonátový průzor s povrstvením proti poškrábání, proti zamlžování a proti kyselinám*
  - *2,2 mm polykarbonátové čočky poskytují vysokou odolnost vůči nárazu*
  - *Panoramatické 180 °C zorné pole bez jakéhokoli zkreslení*
- *Jednoduchost použití*
  - *2 filtry pro dobré vyvážení*
  - *1 výdechový ventil, 2 rychlá bajonetová spojení umožňující propojení 2 filtrů přes 2 vdechové ventily, 1 fonická membrána*

6REF330NSI
A2

6REF350NSI
A1B1E1K1

6REF340NSI
P3

6REF360NSI
A2P3

6REF370NSI
A1B1E1K1P3

OBSZARY ZASTOSOWAŃ / *OBLAST POUŽITÍ*

- W zależności od wybranego filtra zapewnia ochronę przed toksycznym pyłem lub bardzo toksycznym pyłem, gazem i oparami....
- Do regularnego i długotrwałego stosowania w niebezpiecznym środowisku: konserwacja przemysłowa, rozsypywanie nawozów, przemysł chemiczny, nakładanie farb, stolarstwo, przemysł drzewny, przemysł cementowy, cięcie...

- *Podle volby filtru je zajištěna ochrana proti toxickému prachu nebo velmi toxickému prachu, plynu a výparům.*
- *Pro pravidelné nebo dlouhodobé použití v nebezpečném prostředí: průmyslová údržba, rozmetání hnojiv, chemický průmysl, malířství, truhlářství, dřevařský průmysl, cementářský průmysl, obrábění kovů...*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*

- Maska pełnotwarzowa CLASS 3

- *Celoobličejová maska TŘÍDA 3*

KOLOR *BARVA*	WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
Szary / Limonkowy *Šedá / Limetková*	700g	EN136:1998	*12*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

WKŁADY FILTRUJĄCE EURMASK / *FILTRY PRO EURMASK*

EURMASK

6REF410NSI / 6REF420NSI / 22140 / 6REF430NSI / 22170

ZALETY / *VÝHODY*

- MOŻNA UŻYWAĆ Z NOWĄ EUROMASK 22102
- *KOMPATIBILNÍ S NOVOU EURMASK 22102*

22140

6REF410NSI

6REF420NSI

22170

6REF430NSI

22170

REF	SPECYFIKACJE *SPECIFIKACE*	GŁÓWNE ZAGROŻENIE *HLAVNÍ RIZIKA*	WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
6REF410NSI	A2	Ochrona dróg oddechowych przed aerozolami *Ochrana dýchání před aerosoly*	80g	EN14387:2004 + A1:2008	1 *16*
6REF420NSI	A2P3	Ochrona dróg oddechowych przed organicznymi gazami i oparami o temperaturze wrzenia > 65 C oraz drobnymi toksycznymi pyłami *Ochrana dechu před organickými plyny a výpary s bodem varu nad 65 °C a jemným toxickým prachem*	95g	EN14387:2004 + A1:2008	1 *16*
22140	P2	Ochrona dróg oddechowych przed pyłami *Ochrana dýchání před prachem*	32g	EN143:2000 / A1:2006	1 *16*
6REF430NSI	A1B1E1K1P3	Ochrona dróg oddechowych przed gazami oraz oparami *Ochrana dechu před plyny a výpary*	99g	EN14387:2004 + A1:2008 EN143:2000 / A1:2006	*16*
22170	P3	Ochrona dróg oddechowych przed pyłami *Ochrana dýchání před prachem*	60g	EN143:2000 / A1:2006	1 *16*

6REF330NSI / 6REF340NSI / 6REF350NSI / 6REF360NSI / 6REF370NSI

LS
SS*

ZŁĄCZE BAGNETOWE / *BAYONET*

ZALETY / *VÝHODY*

- Złącze bagnetowe (b-lock)
- Lekka
- Kompatybilna z Etna i Panarea Twin

- *Bajonetové spojení (b-zámek)*
- *Lehké*
- *Kompatibilní s Etna a Panarea Twin*

6REF330NSI

6REF340NSI

6REF350NSI

6REF360NSI

6REF370NSI

REF	SPECYFIKACJE *SPECIFIKACE*	GŁÓWNE ZAGROŻENIE *HLAVNÍ RIZIKA*	WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
6REF330NSI	A2	Ochrona dróg oddechowych przed gazami oraz oparami *Ochrana dechu před plyny a výpary*	100g	EN14387:2004 + A1:2008	*18*
6REF340NSI	P3	Ochrona dróg oddechowych przed toksycznymi pyłami i aerozolami *Ochrana dýchání před toxickými aerosoly a prachem*	42 g	EN143:2000 / A1:2006	*18*
6REF350NSI	A1B1E1K1	Ochrona dróg oddechowych przed gazami i parami organicznymi o temperaturze wrzenia > 65°C - Gazami i parami nieorganicznymi - Gazami kwaśnymi (azot, kwas solny...) i dwutlenkiem siarki - Amoniakiem (i organicznymi pochodnymi amin) *Ochrana dechu před organickými plyny a výpary s bodem varu vyšším než 65 °C, anorganickými plyny a výpary, kyselými plyny (dusík, kyselina chlorovodíková...) a oxidem siřičitým, amoniakem (a organické deriváty aminů)*	130g	EN14387:2004 + A1:2008	*18*
6REF360NSI	A2P3	Ochrona przed aerozolami, gazami i oparami *Ochrana před plyny a výpary*	132g	EN14387:2004 + A1:2008 EN143:2000 / A1:2006	*18*
6REF370NSI	A1B1E1K1P3	Ochrona dróg oddechowych przed gazami organicznymi i oparami *Ochrana dechu před organickými plyny a výpary*	150g	EN14387:2004 + A1:2008 EN143:2000 / A1:2006	*18*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

WKŁADY FILTRUJĄCE DIN / *FILTRY S DIN UCHYCENÍM*

DIN RD40

6REF210 / 6REF220 / 6REF230NSI / 6REF240NSI / 6REF250NSI / 6REF260NSI / 6REF270NSI

ZALETY / *VÝHODY*

- Uniwersalne złącze gwintowe RD40 zgodnie z EN 148-1
- *RD40 univerzální závitové spojení podle EN 148-1*



6REF210

6REF220

6REF230NSI

6REF240NSI

6REF250NSI

6REF260NSI

6REF270NSI

REF	SPECYFIKACJE *SPECIFIKACE*	GŁÓWNE ZAGROŻENIE *HLAVNÍ RIZIKA*	WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
6REF210	A2B2	Ochrona dróg oddechowych przed gazami oraz oparami *Ochrana dechu před plyny a výpary*	200g	EN14387:2004 + A1:2008 EN143:2000 / A1:2006	*60*
6REF220	A2B2P3	Ochrona dróg oddechowych przed gazami oraz oparami *Ochrana dechu před plyny a výpary*	265g	EN14387:2004 + A1:2008 EN143:2000 / A1:2006	*60*
6REF230NSI	P3	Ochrona dróg oddechowych przed aerozolami, pyłami i mgłą *Ochrana dechu před aerosoly, plyny a mlhou*	75g	EN143:2000 / A1:2006	*60*
6REF240NSI	AXP3R	Ochrona dróg oddechowych przed organicznymi gazami i oparami o temperaturze wrzenia 65°C, oraz drobnymi toksycznymi pyłami, dymami i mgłami. Ochrana dechu před organickými plyny a výpary s bodem varu nad 65 °C a jemným toxickým prachem, výpary a mlhou.	220g	EN14387:2004 + A1:2008 EN143:2000 / A1:2006	*60*
6REF250NSI	HgP3	Ochrona dróg oddechowych przed aerozolami, pyłami, mgłą i oparami rtęci *Ochrana dechu před aerosoly, prachem, mlhou a výpary rtuti*	290g	EN14387:2004 + A1:2008 EN143:2000 / A1:2006	*60*
6REF260NSI	A2B2E2K2P3	Ochrona dróg oddechowych przed organicznymi gazami i oparami o temperaturze wrzenia powyżej 65°C, oraz drobnymi toksycznymi pyłami, dymami i mgłami. *Ochrana dechu před organickými plyny a výpary s bodem varu nad 65 °C, jemným toxickým prachem, výpary a mlhou.*	295g	EN14387:2004 + A1:2008 EN143:2000 / A1:2006	*60*
6REF270NSI	A2P3	Ochrona dróg oddechowych przed aerozolami i gazami oraz oparami *Ochrana před aerosoly, plyny a výpary*	220g	EN14387:2004 + A1:2008 EN143:2000 / A1:2006	*60*

OCHRONA SŁUCHU

OCHRANA SLUCHU

721 **Zatyczki do uszu** / *Špunty do uší*

727 **Ochronniki słuchu i zatyczki do uszu** / *Chrániče sluchu a špunty do uší*

ZNAJDŹ RODZAJ OCHRONY SŁUCHU ZALECANY DLA DANEGO NATĘŻENIA HAŁASU

NAJDĚTE DOPORUČENOU OCHRANU SLUCHU PRO PŘÍSLUŠNOU HLADINU HLUKU

NATĘŻENIE HAŁASU PODWAJA SIĘ CO 3 DECYBELE

INTENZITA ZVUKU SE KAŽDÉ 3 DECIBELY ZDVOJNÁSOBUJE



SZEROKA GAMA ŚRODKÓW OCHRONY SŁUCHU DOSTOSOWANYCH DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA

ŠIROKÁ ŠKÁLA PROSTŘEDKŮ PRO OCHRANU SLUCHU, PŘIZPŮSOBENÝCH KAŽDÉMU POUŽITÍ

ZATYCZKI DO USZU

ŠPUNTY DO UŠÍ

		UMIARKOWANA OCHRONA *STŘEDNÍ OCHRANA*	ZAAWANSOWANA OCHRONA *POKROČILÁ OCHRANA*	WYSOKA OCHRONA *VYSOKÁ OCHRANA*
PRO	DOSKONAŁA SKUTECZNOŚĆDO PROFESJONALNYCH ZASTOSOWAŃ *VYSOKÁ ÚROVEŇ VÝKONU PRO PROFESIONÁLY*	 Fit - U	 30213/30211 Mushroom	
ACCESS	SPRZĘT DO PROFESJONALNEGOUŻYTKU PO PRZYSTĘPNYCH CENACH *CENOVÁ ODPOVĚĎ PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ*	 30240 30220	 30212/30214	 30206/30210 30205

OCHRONNIKI SŁUCHU I NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE

CHRÁNIČE SLUCHU A ŠPUNTY DO UŠÍ

		UMIARKOWANA OCHRONA *STŘEDNÍ OCHRANA*	ZAAWANSOWANA OCHRONA *POKROČILÁ OCHRANA*	WYSOKA OCHRONA *VYSOKÁ OCHRANA*
EXPERT	ZRÓŻNICOWANIE ZE WZGLĘDU NA TECHNOLOGIĘ I KONSTRUKCJĘ *ODLIŠENÍ PROSTŘEDNICTVÍM NEJLEPŠÍHO DESIGNU A TECHNOLOGIÍ*		 MAX 300	 MAX 340
PRO	WYSOKA SKUTECZNOŚĆDO PROFESJONALNYCH ZASTOSOWAŃ *VYSOKÁ ÚROVEŇ VÝKONU PRO PROFESIONÁLY*		 31030 31080	 MAX 700
ACCESS	SPRZĘT DO PROFESJONALNEGOUŻYTKU PO PRZYSTĘPNYCH CENACH *CENOVÁ ODPOVĚĎ PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ*	 31061 31040 31020  60750	 31850 31050	

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
NORMY

Sprzęt ochrony indywidualnej przed hałasem (PICB) zaliczany jest do kategorii III ŚOI.
Kategoria ta obejmuje sprzęt, który chroni przed nieodwracalnymi lub śmiertelnymi obrażeniami.
Individuální prostředky pro ochranu proti hluku se řadí do kategorie III, individuální ochrana.
Tato kategorie obsahuje prostředky, které se používají proti nevratné nebo fatální bolesti.

EN352	Norma europejska dotycząca środków ochrony przed hałasem jest podzielona na kilka sekcji dotyczących poszczególnych rodzajów sprzętu chroniącego przed hałasem (PICB). *Evropská norma pro ochranu proti hluku se dělí do různých sekcí. Závisejí na typu konkrétního ochranného prostředku proti hluku.*
EN352-1	Ochronniki słuchu *Chrániče sluchu*
EN352-2	Zatyczki do uszu *Špunty do uší*
EN352-3	Ochronniki słuchu montowane na hełmie *Chrániče sluchu uchycené na přilbě*
EN352-4	Ochronniki słuchu z funkcją regulowanego tłumienia *Chrániče sluchu závislé na úrovni*
EN352-8	Ochronniki słuchu z funkcją regulowanego tłumienia i radiem *Chrániče sluchu závislé na úrovni s rádiem*

ZNAJDŹ ODPOWIEDNI SPRZĘT DO OCHRONY SŁUCHU
VYHLEDEJTE VHODNOU OCHRANU SLUCHU
(DYREKTYWA / *SMĚRNICE* 2003/10/CE)

Należy wziąć pod uwagę następujące parametry:

- Identyfikacja charakteru hałasu: stabilny, fluktuujący, przerywany, impulsowy
- Pomiar natężenia hałasu w miejscu pracy : Intensywność w (dB)

- i głośność (Hz)
- Definicja czasu narażenia
  Obliczanie wymaganego poziomu tłumienia

Je třeba vzít v úvahu následující parametry:

- *Stanovení povahy hluku: stabilní, proměnlivý, občasný, pulzní*
- *Měření hlučnosti na pracovišti: Intenzita (dB) a frekvence (Hz)*
- *Definice času expozice*
- *Výpočet potřebné míry snížení*

Najbardziej skuteczna ochrona generuje ryzyko odcięcia operatora od środowiska pracy

Nadměrná ochrana odřízne operátora od prostředí.

OBOWIĄZKI PRACODAWCY
POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE

W miejscu pracy **dopuszczalne wartości narażenia** na hałas, których nie wolno przekraczać, wynoszą na ogół 87 decybeli (dB) dla dziennego lub tygodniowego poziomu narażenia, przy uwzględnieniu tłumienia zapewnianego przez środki ochrony słuchu.
Wartości narażenia podczas pracy wymagające podjęcia działańto poziom decybeli zobowiązujących pracodawcę do przedsięwzięcia określonych środków. Są one ustalone na poziomie 80 dB (wartość dolna) i 85 dB (wartość górna) dla dziennego lub tygodniowego narażenia na hałas.

*Na pracovišti se **mezní hodnoty expozice**, které nesmějí být překročeny, v principu vztahují k denní nebo týdenní expozici 87 decibelů (dB), s uvážením veškerého útlumu pomocí ochrany sluchu.*
***Akční expoziční hodnoty** – úroveň v decibelech, při níž musí zaměstnavatel přijmout určitá opatření – se stanovují jako denní či týdenní expozice 80 dB (nižší hodnota) a 85 dB (vyšší hodnota).*

MINIMALNY WYMÓG ZWIĄZANY Z WYMAGANĄ OCHRONĄ SŁUCHU PRZY NARAŻENIU NA HAŁAS W MIEJSCU PRACY
MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA OCHRANU SLUCHU NA PRACOVIŠTI

Source / *Zdroj* : (Dyrektywa 2003/10/CE)

CZAS NARAŻENIA NA HAŁAS *ČAS EXPOZICE VŮČI HLUKU*				**WYMAGANE DZIAŁANIA** *POŽADOVANÁ OPATŘENÍ*
8 h	**85 dB(A) ≤**			**Ochrona słuchu jest obowiązkowa** *Povinná ochrana sluchu*
8 h	**80 dB(A) ≤**		**< 85 dB(A)**	**Ochrona słuchu musi być dostępna** *Povinná ochrana sluchu*
8 h	**75 dB(A) <**		**< 80 dB(A)**	**Ochrona słuchu musi jest zalecana** *Doporučená ochrana sluchu*

dB(A) = Jest to decybel ważony A, który jest jednostką poziomu ciśnienia akustycznego służącą do pomiaru hałasu w środowisku. Mierniki poziomu dźwięku są zaprogramowane do pomiaru dBA, przy czym "A" oznacza współczynnik stosowany w celu odzwierciedlenia tego, jak ludzkie ucho słyszy i interpretuje mierzony dźwięk.

dB(A) = Jde o váženou hodnotu A v decibelech, což je jednotka akustického tlaku, určená k měření okolního hluku. Měřiče hladiny hluku jsou naprogramované na měření dBA, kde «A» je faktor, jenž odráží způsob, jímž lidský sluch vnímá a interpretuje měřený zvuk.

OPIS OZNACZEŃ
POPIS OZNAČENÍ

Nazwa marki
Název značky

Odpowiedni produkt i norma
Reference výrobku a odpovídající norma

Oznaczenie CE i numer jednostki notyfikowanej
Označení CE a identifikační číslo oznámeného subjektu

Poziom ochrony (SNR)
Úroveň ochrany (SNR)

Instrukcje użycia
Návod k použití

Adres producenta
Adresa výrobce

JAK ODCZYTAĆ WSPÓŁCZYNNIK TŁUMIENIA I WARTOŚCI
JAK ČÍST INDEX A HODNOTY ÚTLUMU

SNR = indeks tłumienia Wskazuje liczbę decybeli, przed którymi sprzęt jest w stanie zapewnić ogólną ochronę słuchu. Nie jest najbardziej precyzyjnym wskaźnikiem.
SNR = celkový index zeslabení. Představuje hodnotu v decibelech (dB), pro kterou je pomůcka schopna zajistit celkovou ochranu.
Nejde o nejpřesnější údaj.

System HML umożliwia określenie współczynnika SNR. SNR oznacza 3 specyficzne cząstkowe wskaźniki tłumienia w zależności od poziomu częstotliwości: niski L - średni M - wysoki H
Systém HML umožňuje definici SNR. SNR vyjadřuje 3 částečné indexy zeslabení, které se mění v závislosti na úrovni jednotlivých frekvencí: nízká L – střední M – vysoká H

	SNR:00dB		WYSOKI:00		ŚREDNI:00		NISKI:00	
HZ	-	-	-	-	-	-	-	-
dB	-	-	-	-	-	-	-	-
dB	-	-	-	-	-	-	-	-
APV	-	-	-	-	-	-	-	-

W pozostałej części tabeli podano dokładne wartości dla poszczególnych częstotliwości. Skuteczna ochrona pozwala pracodawcy sprawdzić, czy posiadane przez niego ŚOI są wystarczająco skuteczne, aby objąć konkretne częstotliwości, które zaobserwował w swoim zakładzie.
Zbývající část tabulky obsahuje přesné hodnoty pro konkrétní frekvence. Díky efektivní ochraně může zaměstnavatel zajistit, že jednotlivé ochranné pomůcky budou dostatečně kvalitní, aby chránily před konkrétními frekvencemi, které byly ve firmě zjištěny.

KORZYSTAJ Z WYŻSZEGO POZIOMU OCHRONY SŁUCHU DZIĘKI PODWÓJNEMU ZABEZPIECZENIU

ZÍSKEJTE VYŠŠÍ BEZPEČÍ POMOCÍ DVOJITÉ OCHRANY SLUCHU.

Podczas pracy w warunkach o szczególnie wysokim natężeniu hałasu może być konieczna podwójna ochrona słuchu - 120 dB i więcej (ochronniki słuchu i zatyczki do uszu). Badania wykazały, że tłumienie zapewniane przez połączone urządzenia jest mniejsze niż suma tłumień zapewnianych przez poszczególne urządzenia. Wynika to z mechanicznego sprzężenia akustycznego, które istnieje pomiędzy dwoma urządzeniami, ale także, szczególnie w przypadku dźwięku o wysokich częstotliwościach, z górnej granicy tłumienia związanej z przewodzeniem dźwięku przez kości, które w pewien sposób omija ochronę, obniżając jej skuteczność. Maksymalne wartości tłumienia podczas testów zatyczek do uszu i ochronników słuchu wynoszą ok. 40 dB.

Používání dvojnásobné ochrany sluchu (chrániče sluchu i špunty do uší) může být při obzvlášť hlučné práci (od 120 dB) nezbytné. Studie ukazují, že útlum dosažený podobnou kombinovanou ochranou byl nižší než součet útlumů jednotlivých prostředků. Lze to vysvětlit mechanickou akustickou vazbou, která mezi těmito dvěma prostředky existuje, ale také, především pro vysoké frekvence, omezením shora, kvůli vedení zvuku v kostech, který takto určitými způsobem ochranu obchází, ať už je účinná jakkoli. Maximální úroveň ochrany dosažená během testu kombinace chráničů sluchu a špuntů do uší je zhruba 40 dB.

Źródło / *Zdroj* INRS, ND 1789 140 90

SPECYFIKA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

SPECIFICKÉ POUŽITÍ V POTRAVINÁŘSKÉM PRŮMYSLU.

Pracownicy przemysłu spożywczego mają specjalne potrzeby:
- Dobra ochrona słuchu.
- Zatyczki do uszu muszą być widoczne, jeśli dostaną się do produktów spożywczych.

Zatyczki do uszu 30210, 30211 i 30212 posiadają w trzpieniu kulkę ze stali nierdzewnej o średnicy 2,75 mm, którą można namierzyć za pomocą wykrywacza metalu. Zatyczki do uszu mają niebieski kolor, jedyny kolor, jakiego nie znajdziemy w żywności.

Lidé pracující v potravinářském průmyslu mají speciální potřeby:
- *Dobrá ochrana sluchu.*
- *Špunty do uší ztracené v přípravně potravin lze vysledovat.*

Špunty do uší 30210, 30211 a 30212 mají uvnitř nožky kuličku z nerezové oceli (průměr 2,75 mm). Díky tomu lze špunt nalézt pomocí detektoru kovu. Špunty do uší jsou modré, což je jediná barva, která se v potravinách nenalézá.

ZATYCZKI DO USZU

ŠPUNTY DO UŠÍ

ZATYCZKI DO USZU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU / *ŠPUNTY DO UŠÍ*

FIT-U

6FITU00NSI / 6FITC00NSI

0% METAL | 23dB | LS SS*

6FITU00NSI

6FITC00NSI

ZALETY / *VÝHODY*

- Higieniczne i łatwe wkładanie
- Bardzo miękkie i wygodne
- Dostępne ze sznurkiem lub bez
- Mogą być stosowane jako podwójna ochrona słuchu (pod ochronnikami słuchu)

- *Hygienické a snadné nasazení*
- *Velmi měkké a pohodlné*
- *Dostupné se šňůrou nebo bez*
- *Lze použít jako dvojitou ochranu sluchu (pod chrániče sluchu)*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*

- Zatyczki do uszu jednorazowego użytku wykonane z pianki poliuretanowej
- Anatomiczny kształt z końcówkami z tworzywa ABS

- *Jednorázové špunty do uší z polyuretanové pěny*
- *Anatomický tvar s ABS koncovkami*

	SNR : 23dB		WYSOKI : 24,9		ŚREDNI : 19,2		NISKI : 16,8	
HZ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	22,6	27,1	26,7	28,7	28,5	31,7	39,6	41,7
dB	9,7	11,7	12,7	10,4	10,8	6,3	8,4	9
APV	13	15,4	14	18,3	17,7	25,4	31,2	32,7

NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
EN352-2:2002	50 par *20*

MUSHROOM

6MUSU00NSI** / 6MUSC00NSI**

0% METAL | 29dB | LS SS*

6MUSU00NSI

6MUSC00NSI

ZALETY / *VÝHODY*

- Higieniczne i łatwe wkładanie
- Dobrze przylegające uszczelnienie
- Dostępne ze sznurkiem lub bez
- Mogą być stosowane jako podwójna ochrona słuchu (pod ochronnikami słuchu)

- *Hygienické a snadné nasazení*
- *Pevné těsnění*
- *Dostupné se šňůrou nebo bez*
- *Lze použít jako dvojitou ochranu sluchu (pod chrániče sluchu)*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*

- Limonkowe, jednorazowego użytku z pianki PU
- Anatomiczny kształt z końcówką z PVC

- *Limetkové jednorázové z PU pěny*
- *Anatomický tvar s PVC koncovkami*

	SNR : 29dB		WYSOKI : 30		ŚREDNI : 25		NISKI : 24	
HZ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	27,6	26,4	26,6	25,6	27,4	32,9	37,5	42,1
dB	4	3,1	2,3	3,7	3,3	2,7	2,4	3,3
APV	23,6	23,3	24,3	21,9	24,1	30,2	35,1	38,8

NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
EN352-2:2002	50 par *20*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*
**Do wyczerpania zapasów / *Doprodej !*

ZATYCZKI DO USZU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU / *ŠPUNTY DO UŠÍ*

BIP

30205 / 30215

30205

39dB | LS SS*

30215

ZALETY / *VÝHODY*

- Dobra ochrona słuchu
- Dobrze przylegające uszczelnienie
- Nadają się do długotrwałego i ciągłego użytku
- Mogą być stosowane jako podwójna ochrona słuchu (pod ochronnikami słuchu)

- *Vysoká ochrana sluchu*
- *Pevné těsnění*
- *Dlouhodobé a nepřetržité použití*
- *Lze použít jako dvojitou ochranu sluchu (pod chrániče sluchu)*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*

- Pomarańczowa pianka poliuretanowa
- Stożkowy kształt

- *Oranžová polyuretanová pěna*
- *Kónický tvar*

	SNR : 39dB		WYSOKI : 38		ŚREDNI : 37		NISKI : 35
HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	38,1	37,3	42,7	41,2	39,1	45,3	48,1
dB	5,6	4,7	4,9	5,4	2,7	4,5	4,4
APV	32,5	32,5	37,7	35,8	36,4	40,9	43,7

NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
EN352-2:2002	30205 : 200 *10* 30215 : 500 *10*

30206 BIP CORD

30206 / 30210

30206
38dB

38dB | LS SS*

30210
36dB

ZALETY / *VÝHODY*

- Dobrze przylegające uszczelnienie
- Sznurek (umożliwia zawieszenie zatyczek słuchu wokół szyi pomiędzy kolejnymi zastosowaniami)
- Wykrywalne: niebieski kolor i kulka ze stali nierdzewnej

- *Pevné utěsnění*
- *Šňůra (umožňuje ponechat špunty do uší kolem krku během používání)*
- *Detekovatelné: modrá barva a kulička z nerezové oceli*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*

- Żółta pianka PU
- Stożkowy kształt
- Niebieski sznurek z PVC, miękki i łatwy w użyciu
- Pakowane pojedynczo parami

- *Žlutá PU pěna*
- *Kónický tvar*
- *Modrá PVC šňůra, měkká a snadno použitelná*
- *Jednotlivě baleno po párech*

	SNR : 38dB		WYSOKI : 36		ŚREDNI : 36		NISKI : 35
HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	40	37	41,8	40,4	37,6	44,2	45,9
dB	3,4	4,9	4,5	5,2	3	4,3	3,1
APV	37	32	37	35,3	34,6	39,9	42,8

NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
EN352-2:2002	150 *10*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

30300

DOZOWNIK / *VÝDEJNÍ STOJAN*

ZALETY / *VÝHODY*

- Nadaje się do zatyczek uszu 30215
- Opakowanie: 500 zatyczek do uszu

- *Kompatibilní s 30215 špunty do uší*
- *Kapacita: 500 špuntů do uší*

ZATYCZKI DO USZU WIELOKROTNEGO UŻYTKU / *OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ ŠPUNTY DO UŠÍ*

EARLINE 30213

30213

30dB | LATEX FREE

ZALETY / *VÝHODY*

- Lepsza ochrona słuchu
- Wielokrotnego użytku, nadają się do mycia
- Sznurek (umożliwia zawieszenie zatyczek słuchu wokół szyi pomiędzy kolejnymi zastosowaniami)
- Pianka PU bez lateksu

- *Vysoká ochrana sluchu*
- *Opakované použití a pratelné*
- *Šňůra (umožňuje ponechat špunty do uší kolem krku během používání)*
- *PU pěna bez obsahu latexu*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*

- Żółty elastomer
- 4 gładkie kołnierze
- Demontowalny sznurek, niebieski materiał
- Pakowane parami w pojedyncze plastikowe pudełka

- *Žlutý elastomer*
- *4 hladké příruby*
- *Odnímatelná šňůra, modrá látka*
- *Jednotlivě baleno v plastové krabičce po párech*

	SNR : 30dB		WYSOKI : 32		ŚREDNI : 27		NISKI : 24
HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	24,3	21,7	23,2	26,8	31,9	33,4	39,3
dB	5,2	6,5	6,1	6,6	3,1	5,9	6,1
APV	29,5	28,2	29,3	33,4	35	39,3	45,4

NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
EN352-2:2002	50 *12*

EARLINE 30211

30211

26dB | LATEX FREE | DÉTECTABLE

ZALETY / *VÝHODY*

- Umiarkowana ochrona słuchu
- Wykrywalne: niebieski kolor i stalowa kulka
- Wstępnie formowana pianka PU bez lateksu
- Wielokrotnego użytku, nadają się do mycia
- Praktyczne: ze sznurkiem (który umożliwia zawieszenie zatyczek słuchu wokół szyi pomiędzy kolejnymi zastosowaniami)

- *Střední ochrana sluchu*
- *Detekovatelné: modrá barva a mosazné kuličky*
- *Tvarovaná PU pěna bez obsahu latexu*
- *Opakované použití a pratelné*
- *Praktické: šňůra (umožňuje ponechat špunty do uší kolem krku během používání)*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*

- Niebieski elastomer
- 4 gładkie kołnierze
- Demontowalny sznurek, niebieski materiał
- Pakowane parami w pojedyncze plastikowe pudełka

- *Modrý elastomer*
- *4 hladké příruby*
- *Odnímatelná šňůra, modrá látka*
- *Jednotlivě baleno v plastové krabičce po párech*

	SNR : 26dB		WYSOKI : 27		ŚREDNI : 22		NISKI : 21	
HZ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
24,9	24,9	25,4	23	25,1	25,4	32,6	39,7	40,9
dB	5,2	4,5	4,4	4,1	5,3	4,6	6,9	5
APV	19,7	20,9	18,6	21	20,1	28	32,8	35,9

NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
EN352-2:2002	50 *12*

ZATYCZKI DO USZU WIELOKROTNEGO UŻYTKU / *OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ ŠPUNTY DO UŠÍ*

EARLINE 30212

30212

30dB | LATEX FREE | DÉTECTABLE | LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Lepsza ochrona słuchu
- Wykrywalne: niebieski kolor i stalowa kulka
- Wstępnie formowany kształt: dopasowanie do kanału słuchowego, ograniczenie ciśnienia wewnątrzusznego, komfort podczas długiego noszenia
- Sznurek (umożliwia zawieszenie zatyczek słuchu wokół szyi pomiędzy kolejnymi zastosowaniami)
- Wielokrotnego użytku, nadają się do mycia

- *Zvýšená ochrana sluchu*
- *Detekovatelné: modrá barva a kuličky z nerezové oceli*
- *Tvarování: padne do sluchového kanálku, snížení infra-aurikulárního tlaku, pohodlné při dlouhodobém nošení*
- *Šňůra (umožňuje ponechat špunty do uší kolem krku během používání)*
- *Opakované použití a pratelné*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*

- Niebieskie zatyczki do uszu z TPR
- 4 miękkie i gładkie kołnierze
- Mocowany na stałe niebieski sznurek z PVC
- Pakowane parami w pojedyncze plastikowe pudełka

- *Modré TPR špunty do uší*
- *4 měkké a hladké příruby*
- *Neodnímatelná PVC šňůra*
- *Jednotlivě baleno v plastové krabičce po párech*

	SNR : 30dB		WYSOKI : 27		ŚREDNI : 28		NISKI : 27
HZ	125	250	500	1000	2000	400	8000
dB	31,3	29,2	31,4	36,6	30,3	40,8	44,7
dB	4,8	4,8	4	6,2	5,7	7,3	5,1
APV	26,5	24,4	27,4	30,4	24,6	33,5	39,6

NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
EN352-2:2002	150 *10*

EARLINE 30214

30214

29dB | LATEX FREE | LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Lepsza ochrona słuchu
- Wstępnie formowany kształt: dopasowanie do kanału słuchowego, ograniczenie ciśnienia wewnątrzusznego, komfort podczas długiego noszenia
- Sznurek (umożliwia zawieszenie zatyczek słuchu wokół szyi pomiędzy kolejnymi zastosowaniami)
- Wielokrotnego użytku, nadają się do mycia

- *Zvýšená ochrana sluchu*
- *Tvarování: padne do sluchového kanálku, snížení infra-aurikulárního tlaku, pohodlné při dlouhodobém nošení*
- *Šňůra (umožňuje ponechat špunty do uší kolem krku během používání)*
- *Opakované použití a pratelné*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*

- Żółto-czerwone zatyczki do uszu z TPR
- 4 miękkie i gładkie kołnierze
- Mocowany na stałe niebieski sznurek z PVC
- Pakowane parami w pojedyncze plastikowe pudełka

- *Žluté a červené TPR špunty do uší*
- *4 měkké a hladké příruby*
- *Neodnímatelná PVC šňůra*
- *Jednotlivě baleno po párech*

	SNR : 29dB		WYSOKI : 27		ŚREDNI : 27		NISKI : 26	
HZ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	31,6	32,7	30,9	30,6	37,4	29,9	40,3	44,6
dB	5,6	5,7	5,9	5,2	8,1	5,1	7,7	5
APV	26	27	25	25,4	29,3	24,8	32,6	39,6

NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
EN352-2:2002	150 *10*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

ZATYCZKI DO USZU Z PAŁĄKIEM / *ŠPUNTY SE ŠŇŮRKOU*

30220 BOP

AZATYCZKI DO USZU Z PAŁĄKIEM /
UCPÁVKA UŠÍ

20dB | LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Umiarkowana ochrona słuchu
- Wygodne i lekkie
- Łatwe w użyciu: pod brodą

- *Střední ochrana sluchu*
- *Pohodlné a lehké*
- *Snadné použití: pod bradou*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*

- Czarny pałąk z polipropylenu wielokrotnego użytku
- Zatyczki z żółtej pianki poliuretanowej
- Kształt półkolisty (30221; części zamienne w woreczku - 200 par)

- Opakovaně použitelný černý polypropylen
- Zátky do uší ze žlutého polyuretanu
- Půlkruhový tvar (náhradní PU zátky - 200 párů v balení: 30221)

	SNR:20dB		WYSOKI:25		ŚREDNI:15		NISKI:13
HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	22,6	15,6	13,8	21,6	33	38,4	40,2
dB	6,1	4,6	3,8	3,6	5,5	1,7	3,8
APV	16,5	11	10	18	27,5	36,7	36,4

NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
EN352-2:2002	200 *10*

30240

ZATYCZKI DO USZU ZE SKŁADANYM PAŁĄKIEM /
SKLÁDACÍ OCHRANA SLUCHU

24dB | LS SS*



ZALETY / *VÝHODY*

- Umiarkowana ochrona słuchu
  Wygodne: końcówka o anatomicznym kształcie
- Składane i lekkie
- Łatwe w użyciu: pod brodą

- *Střední ochrana sluchu*
- *Pohodlné: koncovky v anatomickém tvaru*
- *Skládané a lehké*
- *Snadné použití: pod bradou*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*

- Składany pałąk nagłowny z ABS wielokrotnego użytku
- Zatyczki do uszu z pałąkiem wykonane z pomarańczowej pianki poliuretanowej
- Anatomiczny kształt

- *Skládaný a opakovaně použitelný černý ABS náhlavní pásek*
- *Špunty se šňůrkou vyrobeny z oranžové polyuretanové pěny*
- *Anatomický tvar*

	SNR:24dB		WYSOKI:25		ŚREDNI:20		NISKI:19
HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	22,5	21,8	20,2	23,2	29,7	35,9	40,2
dB	3,2	4,1	3,3	3,8	5,1	4,3	5,6
APV	19,3	17,8	16,9	19,4	24,6	31,6	34,6

NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
EN352-2:2002	200 *10*

OCHRONNIKI SŁUCHU I ZATYCZKI DO USZU

CHRÁNIČE SLUCHU A ŠPUNTY DO UŠÍ

NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE / *CHRÁNIČE SLUCHU*

MAX340

6MX3400NSI

NEW NOUVEAU | 34dB | 261g | LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Wysoka ochrona słuchu (34dB)
- Bardzo dobre połączenie wysokiej ochrony i lekkości
- Regulowana i wygodna taśma nagłowna
- Wygodne poduszki z PVC dające wrażenie miękkiej w dotyku tkaniny

- *Vysoká ochrana sluchu (34 dB)*
- *Velmi dobrá kombinace vysoké ochrany a lehkosti*
- *Nastavitelný a pohodlný náhlavní pásek*
- *PVC pohodlné polstrování s měkkou látkou*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*

- Dwukolorowe czarno-żółte ochronniki słuchu ABS
- Pałąk nagłowny ze stali nierdzewnej z miękką wyściółką
- Miękkie poduszki z PVC przypominające w dotyku skórę

- *Dvoubarevná černá a žlutá ABS sluchátka*
- *Náhlavní pásek z nerezové oceli s polstrováním*
- *Měkké polstrování z PVC s kůží*

	SNR : 34dB		WYSOKI : 38		ŚREDNI : 31		NISKI : 24
HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	21,8	23,9	31,2	39,6	38,3	41,5	42
dB	3,8	2,1	2,6	3	1,9	2,4	3,1
APV	18,1	21,8	28,6	36,7	36,4	39,1	38,9

WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
261g	EN352-1:2002	1 *20*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

MAX300

6MX3000NSI

NEW NOUVEAU | 0% METAL | 30dB | 301g | LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Ochrona słuchu
  - Dobre połączenie wysokiej ochrony i lekkości
- Komfort
  - Wygodne poduszki PVC przypominające w dotyku skórę
- Zalecane w środowisku elektrycznym (bez metalu)
- Kompatybilne z wszystkimi hełmami coverguard (Albatros, Goeland, Classic, ...)

- *Ochrana sluchu*
  - *Dobrá kombinace vysoké ochrany a lehkosti*
- *Pohodlí*
  - *Pohodlné PVC polstrování s pocitem dotyku kůže*
- *Doporučeno v elektrickém prostředí (neobsahuje kovy)*
- *Kompatibilní se všemi coverguard helmami (Albatros, Goeland, Classic, ...)*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*

- Dwukolorowe czarno-żółte ochronniki słuchu ABS
- Miękkie poduszki z PVC przypominające w dotyku skórę
- Nylonowy adapter z regulowanym ramieniem POM

- *Dvoubarevná černá a žlutá ABS sluchátka*
- *Měkké polstrování z PVC s pocitem dotyku kůže*
- *Nylonový adaptér s POM nastavitelným ramenem*

	SNR : 30dB		WYSOKI : 34		ŚREDNI : 27		NISKI : 21
HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	19,6	20	26,4	32,4	36	40,7	38,8
dB	3,4	2,6	2,7	3	22,4	4,2	4
APV	16,2	17,4	23,7	29,4	33,5	36,6	34,8

WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
301g	EN352-3:2002	1 *20*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

MAX700

6MX7000NSI

NEW NOUVEAU | 0% METAL | 32dB | 236g | LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Ochrona
  - Wysoki poziom ochrony (32dB)
- Komfort
  - Regulowany i wygodny, wyścielany pałąk nagłowny z poduszkami z PVC
- Kompatybilność z innymi ŚOI
  - Dodatkowy miękki pałąk nagłowny do stosowania z hełmami, środkami ochronnymi dla spawaczy,...

- *Ochrana*
  - *vysoká úroveň ochrany (32 dB)*
- *Pohodlí*
  - *Nastavitelný a pohodlný polstrovaný náhlavní pásek a PVC polstrování*
- *Kompatibilní s dalšími OOP*
  - *Další měkký náhlavní pásek kompatibilní při použití s přilbami, ochranou při svařování,...*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*

- Dwukolorowe czasze z ABS: żółto-czarne
- Regulowany czarny pałąk nagłowny z miękkimi poduszkami
- Drugi pałąk nagłowny z czarnego elastycznego PVC
- Pakowane pojedynczo

- *Dvoubarevný plast ABS: černá a žlutá*
- *Měkký černý náhlavní pás*
- *Druhý náhlavní pásek z černého pružného PVC*
- *Baleno jednotlivě*

	SNR : 32dB		WYSOKI : 34		ŚREDNI : 30		NISKI : 23	
HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	000
dB	19,1	22,4	30,1	38,9	33,4	39,6	37,6	000
dB	2,2	2,5	2	2,3	2,2	2,1	2,6	000
APV	16,9	19,9	28,1	36,6	21,2	37,5	35	000

WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
236g	EN352-1:2002	1 *20*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE / CHRÁNIČE SLUCHU

MAX 200

31020

27,6dB | 166g | LS SS*

ZALETY / VÝHODY

- Lepsza ochrona słuchu
- Regulowany pałąk nagłowny
- Poduszki z PVC przypominające w dotyku skórę

- *Zvýšená ochrana sluchu*
- *Nastavitelný náhlavní pásek*
- *Polstrování z PVC s pocitem doteku kůže*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Czerwone ochronniki słuchu ABS,
- Czarny regulowany pałąk nagłowny,
- Miękkie poduszki z PVC przypominające w dotyku skórę

- *Červená ABS sluchátka,*
- *Nastavitelný náhlavní pásek,*
- *Měkké polstrování z PVC s pocitem doteku kůže*

	SNR:27,6dB		WYSOKI:29,2		ŚREDNI:25,4		NISKI:17,9	
HZ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	18,1	15	18,3	26,8	37,5	29,5	35,8	36,1
dB	4,1	2,7	3,3	2	4,1	2,9	3,3	5,8
APV	14	12,3	15	24,8	33,4	26,6	32,5	30,3

WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
166g	EN352-1:2002	10 *60*

MAX 300

MO31030**

23,9dB | 186g | LS SS*

ZALETY / VÝHODY

- Umiarkowana ochrona słuchu
- komfortowa jakość
- Poduszki z PVC przypominające w dotyku skórę
- Regulowany pałąk nagłowny - 3 ustawienia

- *Střední ochrana sluchu*
- *Pohodlí a kvalita*
- *Polstrování z PVC s pocitem doteku kůže*
- *Nastavitelný hlavový pás: 3 polohy*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Niebieskie ochronniki słuchu ABC
- Czarny regulowany pałąk nagłowny
- Miękkie poduszki z PVC przypominające w dotyku skórę
- Pakowane pojedynczo

- *Modrá ABS sluchátka*
- *Černý nastavitelný náhlavní pás*
- *Měkké polstrování z PVC s pocitem doteku kůže*
- *Baleno jednotlivě*

	SNR:23,9dB		WYSOKI:28,7		ŚREDNI:20,9		NISKI:13	
HZ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	14,7	9,6	14,6	23,2	27	31	38,6	36,6
dB	3,3	4,1	2,8	3,6	3	3,9	3	5,5
APV	11,4	5,5	11,8	19,6	24	27	35,6	31,1

WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
186g	EN352-1:2002	10 *60*

MAX 400

31040

ZALETY / VÝHODY

- Umiarkowana ochrona słuchu
- Kompatybilne z hełmem i wizjerem ochronnym
- 3 ustawienia: nad głową, z tyłu szyi lub pod brodą

- *Střední ochrana sluchu*
- *Kompatibilní s přilbami a chráničem obličeje*
- *3 pozice: přes hlavu, za krkem nebo pod bradou*

27,6dB | 178g | LS SS*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Żółte ochronniki słuchu ABS,
- Czarny regulowany pałąk nagłowny z PVC z miękkimi poduszkami,
- Miękkie poduszki z PVC przypominające w dotyku skórę,

- *Žlutá ABS sluchátka,*
- *Nastavitelný černý náhlavní pásek s měkkým polstrováním,*
- *Měkké polstrování z PVC s pocitem doteku kůže,*

	SNR:27,6dB		WYSOKI:30,4		ŚREDNI:24,9		NISKI:17,7	
HZ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	19	16	18,3	25,9	30,6	31,7	34,5	38,1
dB	5,7	5	2,5	2,8	1,6	3,4	2,8	2,6
APV	13,3	11	15,8	23,1	28,9	28,3	31,7	35,5

WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
178g	EN352-1:2002	10 *60*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*
**Do wyczerpania zapasów / Doprodej !

MAX 600Y

31061

24,3dB | 250g | LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Umiarkowana ochrona słuchu
- Komfortowa jakość, model kieszonkowy
- Regulowany i składany pałąk nagłowny
- Składany pałąk nagłowny: może być wygodnie odłożony, nawet do kieszeni

- *Střední ochrana sluchu*
- *Kvalita pohodlí a kapesní model*
- *Nastavitelný a skládaný náhlavní pásek*
- *Skládací náhlavní pásek: lze ho pohodlně sundat, dokonce i v kapse*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*

- Żółte ochronniki słuchu ABS,
- Czarny regulowany i składany pałąk nagłowny z PVC,
- Miękkie poduszki z PVC przypominające w dotyku skórę

- *Žlutá ABS sluchátka,*
- *Nastavitelný černý a skládaný náhlavní pásek z PVC,*
- *Měkké polstrování z PVC s pocitem doteku kůže*

	SNR : 24,3dB		WYSOKI : 31,6		ŚREDNI : 21		NISKI : 13,3	
HZ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	12,9	11,3	14,6	22,4	19,7	34,7	43,9	43,1
dB	4,5	3,2	4,2	3,4	3,2	3,5	5,6	6,5
APV	8,4	8,1	10,4	18,9	26,5	31,2	38,3	36,7

WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
250g	EN352-1:2002	10 *60*

MAX 500

31050

30,4dB | 257g | LS SS*

ZALETY / *VÝHODY*

- Lepsza ochrona słuchu
- Model składany, rozmiar kieszonkowy.

- *IZvýšená ochrana sluchu*
- *Skládaný model, velikost vhodná do kapsy*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*

- Żółte ochronniki słuchu ABS,
- Czarny regulowany i składany pałąk nagłowny,
- Miękkie poduszki z PVC przypominające w dotyku skórę

- *Žlutá ABS sluchátka, nastavitelný černý a skládaný*
- *Náhlavní pásek,*
- *Měkké polstrování z PVC s pocitem doteku kůže,*

	SNR : 30,4dB		WYSOKI : 33		ŚREDNI : 27,8		NISKI : 21,3	
HZ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	17,8	18	22,3	27,2	37,4	33,9	37,4	38,4
dB	3,5	2,6	2,9	3,1	3,3	2,2	3,5	5,1
APV	14,3	15,4	19,3	24,1	34	31,7	33,9	33,3

WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
257g	EN352-1:2002	10 *60*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

SKŁADANE NAUSZNIKI OCHRONNE / SKLÁDACÍ SLUCHÁTKA

MAX EXTRA CONFORT

31080

0% METAL | 29,8dB | 258g | LS SS*

ZALETY / VÝHODY

- Umiarkowana ochrona słuchu
- Pałąk nagłowny z wyściółką
- Bez metalu
- Regulowany i składany pałąk nagłowny
- Składany pałąk nagłowny: może być wygodnie odłożony, nawet do kieszeni
- *Střední ochrana sluchu*
- *Polstrovaný náhlavní pásek*
- *Neobsahuje kovy*
- *Nastavitelný a skládaný náhlavní pásek*
- *Skládací náhlavní pásek: lze ho pohodlně sundat, dokonce i v kapse*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Składany i regulowany pałąk nagłowny z wyściółką, ochronniki słuchu ABS, poduszki z PVC
- *Skládací a nastavitelný polstrovaný náhlavní pásek, ABS sluchátka, PVC polstrování*

	SNR : 29,8dB		WYSOKI : 32,1		ŚREDNI : 27,4		NISKI : 19,9	
HZ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	18,3	15,8	21,5	31,5	35,1	35,1	37,4	39,6
dB	5,7	2,7	3,2	4,7	4,7	4,9	3,8	4,4
APV	12,6	13	18,3	26,8	30,5	30,2	33,6	35,2

WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
258g	EN352-1:2002	10 *60*

*L.S. : Pojedyncze opakowania z instrukcjami / *S.S. : Prodejní balení s návodem*

ELEKTRONICZNE NAUSZNIKI OCHRONNE / ELEKTRONICKÁ SLUCHÁTKA

MAX 800

31850

27,6dB | 274g

ZALETY / VÝHODY

- Lepsza ochrona słuchu
- Regulowany pałąk nagłowny z wyściółką
- Różne zastosowania: Redukują szkodliwy hałas otoczenia i hałas impulsowy, ale wzmacniają normalne dźwięki
- Automatyczne tłumienie powyżej 80dB bez rozróżniania częstotliwości, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie w głośnym otoczeniu
- *Zvýšená ochrana sluchu*
- *Nastavitelný a polstrovaný náhlavní pásek*
- *Univerzální: Snižuje škodlivý okolní a impulzový hluk, ale zesiluje normální zvuky*
- *Automatická izolace nad 80 dB bez odlišení frekvence pro zajištění bezpečného použití v hlučném prostředí*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Żółte ochronniki słuchu ABS,
- Czarny regulowany i składany pałąk
- Nagłowny z PVC z miękkimi poduszkami,
- Miękkie poduszki z PVC przypominające w dotyku skórę,
- *Žlutá ABS sluchátka,*
- *Nastavitelný černý a skládací náhlavní pásek z PVC s měkkým polstrováním,*
- *Měkké polstrování z PVC s pocitem doteku kůže*

	SNR : 27,6dB		WYSOKI : 29,2		ŚREDNI : 25,4		NISKI : 17,9	
HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	000
dB	17,9	20,3	29,2	34,6	36,8	39	40,1	000
dB	2,1	2,2	3,4	2,5	3,1	2,7	2,7	000
APV	15,8	18,1	25,8	32,1	33,7	36,2	37,5	000

WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
274g	EN352-1:2002 EN352-4:2001+A1:2005	10 *30*

OCHRONNIKI SŁUCHU / *CHRÁNIČE SLUCHU*

60750

NAHEŁMOWE OCHRONNIKI SŁUCHU / *SLUCHÁTKA PRO PŘILBY*

25,9dB 237g

ZALETY / *VÝHODY*

- Umiarkowana ochrona słuchu
- Kompatybilne do każdego standardowego hełmu z wyciętymi otworami
- Łatwe zatrzaskowe mocowanie i demontaż z hełmów.
- Pasują do hełmów Coverguard.

- *Střední ochrana sluchu*
- *Nastavitelné na každý standardní typ přilby s předřezanými otvory*
- *Snadné připnutí a odepnutí k přilbě.*
- *Kompatibilní s přilbami Coverguard.*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*

- Żółte ochronniki słuchu ABS
- Miękkie poduszki z PVC przypominające w dotyku skórę
- Adapter POM z REGULOWANYMI ramionami

- *Žlutá ABS sluchátka*
- *Měkké polstrování z PVC s kůží*
- *Adaptér s POM NASTAVITELNÝMI rameny*

	SNR : 25,9dB		WYSOKI : 29,3		ŚREDNI : 23,8		NISKI : 15,5	
HZ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	12,4	14,4	17,9	27,3	34,1	34,8	32,8	32,3
dB	5,2	4,9	4,5	4,2	4,2	4,5	4,6	6,4
APV	7,2	9,4	13,4	23,1	29,9	30,4	28,2	26

WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
237g	EN352-3:2002	10 60 Opakowanie 10 par *10 párů v sáčku*

KOMPATYBILNY SPRZĘT / *KOMPATIBILNÍ POLOŽKY*

60706

ADAPTER DO HEŁMU / *ADAPTÉR PRO PŘILBY*

ZALETY / *VÝHODY*

- Kompatybilna z większością standardowych hełmów z wyciętymi otworami - pasują do hełmów: CLASSIC, OCEANIC, OPAL, PACIFIC ...
- Pasują do do mocowań wizjerów ochronnych 60707, 60705
- Pasują do ochronników słuchu 60750

- *Kompatibilní s hlavními standardními přilbami s předřezanými otvory – komatibilní s přilbami: CLASSIC, OCEANIC, OPAL, PACIFIC ...*
- *Kompatibilní s podporou chrániče obličeje 60707, 60705*
- *Kompatibilní s chrániči sluchu 60750*

OPAKOWANIA *BALENÍ*
10 *500*

PXL PIC

OCHRONA
CZASZKI

OCHRANA HLAVY

742 **Czapki odporne na uderzenia** / *Ochranné čepice*
746 **Hełmy ochronne** / *Bezpečnostní helmy*
756 **Akcesoria** / *Příslušenství*

JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNIĄ OCHRONĘ CZASZKI?
JAK POUŽÍT VHODNOU OCHRANU HLAVY?

	PRACE WEWNĄTRZ *VNITŘNÍ PRÁCE*	**PRACE NA ZEWNĄTRZ** *VENKOVNÍ PRÁCE*	
CZYNNOŚĆ *AKTIVITA*			
RODZAJ ZAGROŻENIA *TYP RIZIKA*	Uderzenie o twardy nieruchomy przedmiot, które może spowodować skaleczenia, powierzchowne urazy lub oszołomienie *Náraz do tvrdého nepohyblivého předmětu, který může způsobit tržné rány, povrchová zranění nebo úrazy*	Uderzenie o twardy nieruchomy przedmiot, które może spowodować skaleczenia, powierzchowne urazy lub oszołomienie *Náraz do tvrdého nepohyblivého předmětu, který může způsobit tržné rány, povrchová zranění nebo úrazy*	Spadające przedmioty lub obciążenia w ruchu lub zawieszeniu *Pád pohyblivých nebo zavěšených předmětů nebo zátěží*
OCHRONA *OCHRANA*			

PRZYPOMNIENIE O NAJLEPSZYCH PRAKTYKACH
PŘIPOMÍNKA OHLEDNĚ NEJLEPŠÍCH POSTUPŮ

- Wybierz dobrze dopasowaną i wyważoną ochronę głowy raczej niż ochronę stanowiącą odczuwalny ciężar.
- Wybierz tekstylną ochronę głowy raczej niż wykonaną z tworzywa sztucznego, która generuje ciepło.
- Zawsze kontroluj datę przydatności hełmu do użycia.

- *Před hmotností dávejte přednost tomu, aby vám helma na hlavě dobře seděla a byla vyvážená.*
- *Dávejte přednost látkové čepici před plastovou helmou, která vede teplo.*
- *Vždy zkontrolujte datum konce životnosti helmy.*

Każda osłona głowy, która została poddana oddziaływaniu uderzenia MUSI zostać natychmiast wymieniona, ponieważ nie będzie już zapewniała tak skutecznej ochrony, jak wcześniej.
Jakýkoli ochranný prostředek, u nějž došlo k nárazu, je NUTNÉ okamžitě vyměnit, neboť ztrácí účinnost.

ATRAKCYJNA GAMA SPRZĘTU PRZEZNACZONEGO DO OCHRONY CZASZKI
ATRAKTIVNÍ ŘADA, ZAMĚŘENÁ NA OCHRANU HLAVY

CZAPKI ODPORNE NA UDERZENIA
OCHRANNÉ ČEPICE (STR. 742-744)

PRO — DOSKONAŁA SKUTECZNOŚĆDO PROFESJONALNYCH ZASTOSOWAŃ
VYSOKÁ ÚROVEŇ VÝKONU PRO PROFESIONÁLY

6CHV

6CMS/6CMM

ACCESS — SPRZĘT DO PROFESJONALNEGO UŻYTKUPO PRZYSTĘPNYCH CENACH
CENOVÁ ODPOVĚĎ PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

6CPS/6CPL

573

OSŁONY TWARZY
OBLIČEJOVÝ ŠTÍT (STR. 756-759)

ACCESS — SPRZĘT DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU W PRZYSTĘPNYCH CENACH
CENOVÁ ODPOVĚĎ PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

60700

60740

60705

60707

GAN60712

60721

60713

60711

60710

HEŁMY OCHRONNE
BEZPEČNOSTNÍ HELMY (STR. 745-750)

PRO — DOSKONAŁA SKUTECZNOŚĆDO PROFESJONALNYCH ZASTOSOWAŃ
VYSOKÁ ÚROVEŇ VÝKONU PRO PROFESIONÁLY

VISIOCEANIC

VISIOCEANIC

PACIFIC

ALBATROS

ACCESS — SPRZĘT DO PROFESJONALNEGO UŻYTKUPO PRZYSTĘPNYCH CENACH
CENOVÁ ODPOVĚĎ PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

ALTAÏ PRO/WIND

KIT FOREST

CLASSIC

GOELAND

ALTAÏ PRO

ROLNICTWO I LEŚNICTWO *ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ*	BRANŻA BUDOWLANA *STAVBA*	PRZEMYSŁ LEKKI *LEHKÝ PRŮMYSL*	BRANŻA PETROCHEMICZNA (WYDOBYCIE ROPY I GAZU) *ROPA A PLYN*	BRANŻA ELEKTRYCZNA *ELEKTŘINA*

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
NORMY

EN166	Ochrona oczu - Specyfikacje (jakość optyczna, odporność na typowe zagrożenia, odporność mechaniczna, odporność na wstrząsy/uderzenia) *Ochrana očí – specifikace (optická kvalita, odolnost vůči obvyklým rizikům, mechanická rizika, odolnost proti nárazům)*
EN1731	Osłony oczu i twarzy typu siatkowego (zagrożenia mechaniczne i termiczne) *Ochranná síťovina pro oči a tvář (mechanická a tepelná rizika)*
EN812	Czapki odporne na uderzenia do zastosowań w przemyśle. (wymagania fizyczne i użytkowe, metody testów i wymagania dotyczące oznakowania) *Nárazové čepice pro průmysl (fyzické a výkonové požadavky, zkušební metody a požadavky na označení)*
EN397	Hełmy ochronne dla przemysłu (wymagania fizyczne i użytkowe, metody testów i wymagania dotyczące oznakowania) Hełmy te chronią przed spadającymi przedmiotami *Ochrana před padajícími předměty (fyzické a výkonové požadavky, zkušební metody a požadavky na označení) pro bezpečnostní helmy používané v průmyslu*
EN50365	Hełmy chroniące przed porażeniem prądem elektrycznym do stosowania podczas prac przy instalacjach niskiego napięcia. Instalacje o napięciu nie przekraczającym 1000 V AC lub 1500 V DC. Hełmy te, stosowane w połączeniu z innym sprzętem ochronnym, chroniącym przed porażeniem prądem elektrycznym, zapobiegają niebezpiecznym porażeniom prądem elektrycznym przechodzącym przez głowę. *Izolační helmy pro použití v nízkonapěťových instalacích. Instalace nepřekračující 1 000 V stř. nebo 1 500 V ss. Tyto helmy, při současném použití s dalšími izolačními ochrannými pomůckami, zabraňují nebezpečnému průchodu elektrického proudu hlavou*

NORMY DOTYCZĄCE OCHRONY CZASZKI
NORMY A POŽADAVKY NA OCHRANU HLAVY

	EN812 **CZAPKA** *ČEPICE*	**EN397** **HEŁM** *HELMA*	**EN397 +50365**
Pochłanianie wstrząsów - uderzeń *Absorpce otřesů – náraz*	√	√	√
Odporność na penetrację *Odolnosti proti proniknutí*	√	√	√
Odporność na płomień *Odolnost proti plamenům*	o	√	√
Punkty zaczepienia tętnicy szyjnej *Připevňovací body pro podbradní pásek*	√	√	√
Odporność na bardzo niskie temperatury -20°C *Odolnost proti velmi nízkým teplotám*	o	o	o
Odporność na bardzo wysokie temperatury +150°C *Odolnost proti velmi vysokým teplotám*	-	o	o
Właściwości elektryczne *Elektrické vlastnosti*	o	o	√
Odporność na odkształcenia boczne *Odolnost proti boční deformaci*	-	o	o
Odporność na rozbryzgi stopionego metalu *Odolnost proti postříkání roztaveným kovem*	-	o	o

"√" Obowiązkowe */ Povinné* "o" Opcjonalne*/ Volitelné* "-" Nie dotyczy */ Nedůležité*

RÓŻNE DZIAŁANIE W ZALEŻNOŚCI OD KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA
VÝRAZNÁ VÝKONNOST PRO SPECIFICKÉ POUŽITÍ

TESTY POCHŁANIANIA WSTRZĄSÓW *TEST ABSORPCE NÁRAZŮ*	**EN 812** **CZAPKA** *ČEPICE*	**EN 397** **HEŁM** *HELMA*
Wysokość upadku *Výška pádu*	0,25 m	1 m
Maksymalna przenoszona siła *Maximální přenesená síla*	15KN	5KN
Energia transmitowana w trakcie testu *Energie přenesená během testu*	12 dżuli */ joulů*	49 dżuli*/ joulů*
ODPORNOŚĆ NA PENETRACJĘ *ODOLNOSTI PROTI PRONIKNUTÍ*		
Wysokość upadku *Výška pádu*	0,5 m	1 m
Energia transmitowana w trakcie testu *Energie přenesená během testu*	2,5 dżuli */ joulů*	29 dżuli */ joulů*
Waga narzędzia *Hmotnost nástroje*	0,5 kg	3 kg

HEŁM LEKKI ANTYWSTRZĄSOWY / *OCHRANNÁ ČEPICE*

57300

57300 / 57302 / 57303** / 57305 / 57306 / 57307 / 57308

ZALETY / *VÝHODY*

- Ochrona przeciwwstrząsowa: ochrona przed obrażeniami spowodowanymi uderzeniem nieruchomych przedmiotów
- Nie chroni przed spadającymi przedmiotami, a jedynie przed uderzeniami przedmiotami statycznymi
- Boczne otwory wentylacyjne redukujące ciepło i wilgoć
- Łatwa regulacja za pomocą rzepów
- Dostępne kolory o wysokiej widoczności: 57307/57308

- *Ochrana proti nárazům: ochrana proti zranění způsobenému nárazem pevných předmětů*
- *Nechrání před padajícími předměty, pouze před nárazy statických předmětů*
- *Boční odvětrání pro snížení tepla a vlhkosti*
- *Snadné nastavení suchým zipem*
- *Dostupné barvy s vysokou viditelností: 57307/57308*

57300

57302

573023**

57305

57306

HIGH-VISIBILITY

57307

57308

OBSZARY ZASTOSOWAŃ / *OBLAST POUŽITÍ*

- Szczególnie dobrze nadają się do prac wewnątrz pomieszczeń, zapewniając ochronę przed przedmiotami statycznymi

- *Vhodné zejména pro práce ve vnitřním prostředí s ochranou před statickými předměty*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*		NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
Skorupa ochronna z ABS - wewnętrzna poduszka z pianki EVA 100% bawełna - tkanina zewnętrzna Miedziane otwory wentylacyjne Regulacja rozmiaru od 54 do 59 cm za pomocą rzepa Daszek: 7 cm	*Ochranný kryt ABS – vnitřní polstrování z EVA pěny* *100% bavlněná vnější látky* *Ventilační měděná oka* *Nastavení velikostí od 54 do 59 cm suchým zipem* *Vrchol: 7 cm*	EN812:2012	60

**Do wyczerpania zapasów / *Doprodej !*

6CPS/6CPL

6CPS120NSI / 6CPL050NSI

ZALETY / *VÝHODY*

- Ochrona przeciwwstrząsowa przed urazami spowodowanymi uderzeniami stałych przedmiotów
- Boczne otwory wentylacyjne redukujące ciepło i wilgoć
- Jednoczęściowa skorupa: Ochrona 360°
- Krótki daszek ułatwiający patrzenie do góry i dostęp do ograniczonych przestrzeni
- Szybka i bezpieczna regulacja za pomocą rzepa

- *Ochrana proti nárazům: ochrana proti zranění způsobenému nárazem pevných předmětů*
- *Boční odvětrání pro snížení tepla a vlhkosti*
- *Skořepina z jednoho kusu: 360° široká ochrana*
- *Krátký kšilt pro lepší vidění nahoru a přístup do těsného prostoru*
- *Rychlé a bezpečné nastavení suchým zipem*

KRÓTKI DASZEK
KRÁTKÝ KŠILT 3CM

6CPS120NSI

DŁUGI DASZEK
DLOUHÝ KŠILT 7CM

6CPL050NSI

OBSZARY ZASTOSOWAŃ / *OBLAST POUŽITÍ*

- Szczególnie nadaje się do prac wewnątrz budynków z ochroną przed przedmiotami statycznymi, budynki i roboty publiczne, konserwacja, bez ryzyka spadających przedmiotów

- *Vhodné zejména pro práce ve vnitřním prostředí s ochranou před statickými předměty*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*		WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
Skorupa ochronna z ABS - wewnętrzna poduszka z pianki EVA 100% bawełna - tkanina zewnętrzna Miedziane oczka wentylacyjne Regulacja na rzep z tyłu (od 54 do 59 cm) Daszek (7cm= 6CPL)	*Ochranný kryt ABS – vnitřní polstrování z EVA pěny* *100% bavlněné vnější látky* *Ventilační měděná oka* *Nastavení velikostí suchým zipem (od 54 do 59 cm)* *Krátký kšilt (3 cm = 6 CPS) / dlouhý kšilt (7 cm = 6 CPL)*	150g	EN812:2012	60

HEŁM LEKKI ANTYWSTRZĄSOWY / *OCHRANNÁ ČEPICE*

6CMS/6CMM

6CMS120NSI / 6CMS010NSI / 6CMM120NSI / 6CMM010NSI / 6CHV160NSI / 6CHV170NSI

0% METAL

ZALETY / *VÝHODY*

- Ochrona przeciwwstrząsowa przed urazami spowodowanymi uderzeniami stałych przedmiotów Boczne otwory wentylacyjne i tkaniny siatkowe redukują ciepło i wilgoć
- Przegubowa skorupa: lepszy komfort i stabilność Krótki daszek ułatwiający patrzenie do góry i dostęp do ograniczonych przestrzeni
- Z odblaskowymi wypustkami dla lepszej widoczności
- Szybka i bezpieczna regulacja za pomocą rzepa Dostępne kolory o wysokiej widoczności (6CHV)

- *Ochrana proti nárazům: proti zranění způsobenému nárazem pevných předmětů*
- *Boční odvětrání a síťovina pro snížení tepla a vlhkosti*
- *Skořepina s kloubem: lepší pohodlí a stabilita*
- *Krátký vrchol pro lepší vidění nahoru a přístup do úzkých prostor*
- *S reflexním vedením pro vyšší viditelnost*
- *Rychlé a bezpečné nastavení suchým zipem*
- *Vysoká viditelnost dostupných barev (6CHV)*

6CMS120NSI

KRÓTKI DASZEK
KRÁTKÝ KŠILT 3CM

6CMS010NSI

DŁUGI DASZEK
KŠILT 5 CM

6CMM120NSI

6CMM010NSI

HIGH-VISIBILITY

6CHV160NSI

6CHV160NSI

OBSZARY ZASTOSOWAŃ / *OBLAST POUŽITÍ*

- Szczególnie nadaje się do prac wewnątrz budynków z ochroną przed przedmiotami statycznymi, budynki i roboty publiczne, konserwacja, bez ryzyka spadających przedmiotów

- *Vhodné zejména pro práce ve vnitřních prostorech s ochranou před statickými předměty, stavební a veřejné práce, údržba, bez rizika padajících předmětů*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*		WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
Skorupa ochronna z ABS - wewnętrzna poduszka z pianki EVA Tkanina zewnętrzna: 85% bawełny i 15% siatki poliestrowej, Przegubowa skorupa Regulacja na rzep z tyłu (54 do 59 cm)	*Ochranný kryt ABS – vnitřní polstrování z EVA pěny* *vnější vrstva z 85% bavlny a 15% polyesterové síťoviny* *Ochrana skořepinou* *Nastavení velikostí suchým zipem (54 až 59 cm)*	160g	EN812:2012	60

CAT

HEŁM OCHRONNY Z WENTYLACJĄ OGÓLNEGO UŻYTKU / *VĚTRANÁ PŘILBA UNIVERZÁLNÍ*

CLASSIC

65100 / 65101 / 65102 / 65103 / 65104 / 65105

VENTILATION 370g

MADE IN FRANCE

ZALETY / *VÝHODY*

- Lekki
- Wygodny w wysokich temperaturach: opaska przeciwpotna 37 cm
- Wentylacja boczna
- *Lehké*
- *Pohodlné při vysokých teplotách: potítko 37 cm*
- *Boční odvětrávání*

65101

65100

65102

65103

65104

65105

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*		WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
Polietylenowa skorupa i więźba 6-punktowa więźba amortyzowana Regulowany rozmiar od 53 do 61cm (co 2 mm) Ręczna regulacja rozmiaru za pomocą suwaka Kompatybilny z ochronnikami słuchu 60750 / 60755 / 60757 / 6MX3000NSI	*Polyethylenový obal a postroj* *6bodový závěsný postroj* *Nastavitelná velikost od 53 do 61 cm (2 cm přírůstky)* *Ruční nastavení velikosti posuvníkem* *Kompatibilní s chrániči sluchu 60750 / 60755 / 60757 / 6MX3000NSI*	370g	EN397:2012+A1:2012	24

GOELAND

6GOE200NSI / 6GOE400NSI / 6GOE600NSI

0% METAL | HDPE | 356g

ZALETY / *VÝHODY*

- Lekki
- Dielektryczny 440V a.c.
- Odporny na UV
- Odporność termiczna: +50 -20 °C
- Przeciwpotna opaska nagłowna z gąbki i tkaniny
- Możliwość mocowania identyfikatora z przodu
- Kompatybilny z ochronnikami słuchu 60750 / 60755 / 60757 / 6MX3000NSI

- *Lehké*
- *Dielektrické 440 V a.c.*
- *Odolné proti UV*
- *Tepelná odolnost: +50 –20 °C*
- *„Houbovité a látkové" přední potítko*
- *Povrch přední části vhodný pro držák karty*
- *Kompatibilní se sluchátky 60750 / 60755 / 60757 / 6MX3000NSI*

6GOE200NSI

6GOE400NSI

6GOE600NSI

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*		WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
Skorupa z polietylenu wysokiej gęstości HDPE 6-punktowa więźba amortyzująca Regulacja rozmiaru za pomocą suwaka od 53 do 62 cm (co 2 mm)	*HDPE plášť s vysokohustotním polyethylenem* *6bodový závěsný postroj* *Nastavení velikosti posuvníkem* *od 53 do 62 cm (2 mm přírůstky)*	356g	EN397:2012+A1:2012	24

HEŁM OCHRONNY OGÓLNEGO UŻYTKU / *PŘILBY - OBECNE POUŽITI*

PACIFIC

65300 / 65350

PP 350g

ZALETY / *VÝHODY*

- 6-punktowa nylonowa więźba taśmowa
- Opaska przeciwpotna o długości 37 cm
- Regulacja za pomocą zębatki od 55 do 62 cm
- Lekki: 350 g

- *6bodový nylonový síťový postroj*
- *Potítko 37 cm*
- *Nastavitelné kolečkem od 55 do 62 cm*
- *Lehké: 350g*

REF	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*		WAGA / *HMOTNOST*	NORMA / *NORMY*	OPAKOWANIA / *BALENÍ*
65300	Polipropylenowa skorupa 6-punktowa nylonowa więźba taśmowa Regulacja za pomocą zębatki od 55 do 62 cm	*Obal z polypropylenu* *6bodový nylonový síťový postroj* *Nastavení velikosti posuvníkem* *od 55 do 62 cm*	350g	EN397:2012+A1:2012	48
65350	Pasek podbródkowy kompatybilny z hełem PACIFIC	*Pásek kompatabilní s helmou Pacific*		EN397:2012+A1:2012	*50*

OCEANIC

65120 / 65121 / 65122 / 65123 / 65124 / 65125

HDPE VENTILATION 400g

MADE IN FRANCE

ZALETY / *VÝHODY*

- Zintegrowane kolorowe gogle: łatwe w użyciu.
- Opaska przeciwpotna o długości 37 cm
- Wydajność przy -20°C, izolacja elektryczna 440 Va
- Pasuje do ochronników słuchu 60750 / 60755 / 60757 / 6MX3000NSI

- *Se zabudovanými bezbarvými ochrannými brýlemi: snadné použití*
- *Potítko 37 cm*
- *Výkon při -20 °C, elektrická izolace 440 Va*
- *Kompatibilní s chrániči sluchu 60750 / 60755 / 60757 / 6MX3000NSI*

65120

65121

65123

65122

65124

65125

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*		WAGA / *HMOTNOST*	NORMA / *NORMY*	OPAKOWANIA / *BALENÍ*
Skorupa z polietylenu o wysokiej gęstości 6-punktowa więźba amortyzująca z PE Chowane okulary Visioceanic z przezroczystego poliwęglanu Ręczna regulacja rozmiaru za pomocą suwaka od 53 do 61 cm (co 2 mm)	*Polyethylenový obal s vysokou hustotou* *6bodový PE závěsný postroj* *Visioceanic zatahovací brýle z průhledného polykarbonátu* *Ruční nastavení velikosti posuvníkem od 53 do 61 cm (2 mm přírůstky)*	400g	EN166:2001 EN397:2012+A1:2012	6

HEŁM BEZ WENTYLACJI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA / *SPECIÁLNÍ PŘILBA - NEVĚTRANÁ*

ALBATROS

6ALB200NSI / 6ALB400NSI / 6ALB600NSI

0% METAL | HDPE | 347g

ZALETY / *VÝHODY*

- Ochrona dielektryczna 1000AV / 1500VDC - Klasa 0 / 1000V
- 6-punktowa nylonowa więźba amortyzująca
- Regulacja za pomocą zębatki od 53 do 62 cm
- Pasuje do ochronników słuchu 60750/ 60755 / 60757 / 6MX3000NSI

- *Dielektrická ochrana 1000 AV / 1500 VDC – Třída 0 / 1000 V*
- *6bodový nylonový síťový postroj*
- *Nastavení kolečkem od 53 do 62 cm*
- *Kompatibilní se sluchátky 60750/ 60755 / 60757 / 6MX3000NSI*

6ALB200NSI

6ALB600NSI

6ALB400NSI

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*		WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
Skorupa z polietylenu o wysokiej gęstości 6-punktowa więźba amortyzująca z PE Regulacja za pomocą zębatki od 53 do 62 cm Bez metalu	*Polyethylenový obal s vysokou hustotou 6bodový PE závěsný postroj Nastavení velikosti kolečkem od 53 do 62 cm Neobsahuje kovy*	347 g	EN397:2012+A1:2012 EN50365:2002	20

ALTAI PRO

7ALTP40NSI / 7ALTP60NSI

NEW NOUVEAU | 0% METAL | 470g

ZALETY / *VÝHODY*

- Ochrona dielektryczna 1000AV / 1500VDC - Klasa 0 / 1000V
- Skorupa z ABS
- Boczne otwory na ochronniki słuchu (kompatybilny z 6MX3000NSI)
- Zaczepy do lampy na głowę
- Regulacja za pomocą zębatki od 52 do 63 cm

- *Dielektrická ochrana 1000 AV / 1500 VDC – Třída 0 / 1000 V*
- *ABS obal*
- *Boční otvory pro chrániče sluchu (kompatibilní 6MX3000NSI)*
- *Připnutí čelovky*
- *Nastavení kolečkem od 52 do 63 cm*

7ALTP40NSI

7ALTP60NSI

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*		WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
Skorupa z ABS 6-punktowa tekstylna więźba z poliestru i LDPE Tekstylna taśma nagłowna, 3-punktowy pasek podbródkowy z poliestru o wytrzymałości na zerwanie od 15 do 25 daN,	*ABS skořepina* *6bodovy textilni zavěsny postroj z polyesteru a LDPE* *Textilní náhlavní pásek,* *3bodovy podbradni pasek z polyesteru,* *mez pevnosti mezi 15 a 25 daN*	470g	EN397:2012+A1:2012 EN50365:2002	20

ALTAI WIND

7ALTW40NSI / 7ALTW60NSI

NEW NOUVEAU | 0% METAL | 470g

ZALETY / *VÝHODY*

- Ochrona dielektryczna 1000AV / 1500VDC - Klasa 0 / 1000V
- Skorupa z ABS
- Boczne otwory na ochronniki słuchu (kompatybilny z 6MX3000NSI)
- Zaczepy do lampy na głowę
- Regulacja za pomocą zębatki od 52 do 63 cm

- *Dielektrická ochrana 1000 AV / 1500 VDC – Třída 0 / 1000 V*
- *ABS obal*
- *Boční otvory pro chrániče sluchu (kompatibilní 6MX3000NSI)*
- *Připnutí čelovky*
- *Nastavení kolečkem od 52 do 63 cm*

7ALTW40NSI

7ALTW60NSI

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*		WAGA *HMOTNOST*	NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
Skorupa z ABS 6-punktowa tekstylna więźba z poliestru i LDPE Tekstylna taśma nagłowna, 3-punktowy pasek podbródkowy z poliestru o wytrzymałości na zerwanie od 15 do 25 daN,	*ABS obal* *6bodový textilní závěsný postroj z polyesteru a LDPE* *Textilní náhlavní pásek* *3bodový podbradní pásek z polyesteru,* *mez pevnosti mezi 15 a 25 daN,*	470 g	EN397:2012+A1:2012	20

KOMPATYBILNY SPRZĘT / *KOMPATIBILNÍ POLOŽKY*

6POBA

UCHWYT NA IDENTYFIKATOR /
DRŽÁK KARTY

NEW NOUVEAU

0% METAL

ZALETY / *VÝHODY*

- Przezroczysty ABS, bardzo wytrzymały
- Wymiary okienka: 85x54 mm dla obowiązkowych identyfikatorów*
- Łatwy w użyciu (przesuwany)
- Wodoszczelny do zastosowań zewnętrznych
- Mocny klej kompatybilny z większością hełmów ochronnych (z płaską powierzchnią)

- *Průhledné ABS, velmi robustní*
- *Velikost okna: 85 × 54 mm specificky pro povinné karty**
- *Snadné používání (posuvné)*
- *Vodotěsné pro venkovní aktivity*
- *Silně lepící, kompatibilní s většinou ochranných přileb (s plochou částí)*

OPAKOWANIA *BALENÍ*
10 120

6STI000 - KIT STICKER

ZESTAW NAKLEJEK /
REFLEXNÍ SAMOLEPKY

NEW NOUVEAU

ZALETY / *VÝHODY*

- Zestaw 6 naklejek
- Wysoka widzialność
- Klasa II

- *Set 6 samolepek*
- *Vysoká viditelnost*
- *Třída II*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*		OPAKOWANIA *BALENÍ*
Zestaw 6 naklejek Wysoka widzialność Klasa II	*Set 6 samolepek* *Vysoká viditelnost* *Třída II*	6 600

65151

ZAPASOWA OPASKA PRZECIWPOTNA /
NÁHRADNÍ POTNÍ PÁSEK

ZALETY / *VÝHODY*

- Zapasowa opaska przeciwpotna do hełmu 70% poliester-bawełna; 30% PU
- Długość 37cm
- Szerokość zgodnie z ISO 2286: 0,8 mm
- Pasuje do hełmów 65100 do 65105, 65120 do 65125 i 65160 do 65165

- *Náhradní potítko přilby ze 70% polyester-bavlna; 30% PU*
- *Délka 37 cm*
- *Šířka pod ISO 2286: 0,8 mm*
- *Kompatibilní s přilbami 65100 až 65105, 65120 až 65125 a 65160 až 65165*

65150

2-PUNKTOWY PASEK PODBRÓDKOWY /
2 BODOVÝ PODBRADNÍ PÁSEK

ZALETY / *VÝHODY*

- Z tworzywa sztucznego z klamrą do regulacji
- Kompatybilny z hełmami ochronnymi CLASSIC, OCEANIC, PACIFIC, OPAL, ALBATROS...

- *Černý plastový pásek s pocitem dotyku kůže*
- *Nastavitelný od 25 do 44 cm*
- *Vhodný pro přilby: CLASSIC, OCEANIC, PACIFIC, OPAL, ALBATROS...*

	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*		OPAKOWANIA *BALENÍ*
65151	Zapasowa opaska przeciwpotna do hełmu 70% poliester-bawełna; 30% PU Długość 37cm Szerokość zgodnie z ISO 2286: 0,8 mm Pasuje do hełmów 65100 do 65105, 65120 do 65125 i 65160 do 65165	*Náhradní potítko přilby* *70% polyester-bavlna; 30% PU* *Délka 37 cm – šířka pod ISO 2286: 0,8 mm* *Kompatibilní s přilbami 65100 až 65105, 65120 až 65125 a 65160 až 65165*	12
65150	2-punktowe paski podbródkowe do hełmu ochronnego Możliwość regulacji od 25 do 44cm	*2 bodové podbradní pásky pro bezpečnostní helmy* *Nastavitelné kolečkem od 25 do 44 cm*	10

6CHIN20

0% METAL

ZAPASOWA OPASKA PRZECIWPOTNA /
2 BODOVÝ PODBRADNÍ PÁSEK

ZALETY / *VÝHODY*

- Regulacja za pomocą plastikowej klamry
- Może być używany z hełmami ALBATROS i GOELAND.

- *Nastavitelné plastovou sponou*
- *Lze použít s helmami ALBATROS a GOELAND.*

6CHIN40

0% METAL

4-PUNKTOWY PASEK PODBRÓDKOWY /
4 BODOVÝ PODBRADNÍ PÁSEK

ZALETY / *VÝHODY*

- 4-punktowy Zapinany za pomocą plastikowej klamry
- Może być używany z hełmami ALBATROS i GOELAND.

- *4 bodový podbradní pásek*
- *Lze použít s helmami ALBATROS a GOELAND.*

REF	6CHIN20	6CHIN40
OPAKOWANIA / ***BALENÍ***	10 100	10 50

OFERTA DODATKOWA / *DOPLNĚK*

BALACLAVA

5BALN / 5BALB

ZALETY / *VÝHODY*

- Pokrywa całą głowę i szyję
- Polar 250g/m² - 100% Poliester
- Sznurek do ściągania + stopper

- *Zakrývá celou hlavu a krk*
- *Fleece 250 g/m² – 100% Polyester*
- *Stahovací šňůrka + blokátor*

5BALN
GRANATOWY / *NÁMOŘNICKÁ MODRÁ*

5BALB
CZARNY / *ČERNÁ*

GAN65159

ZIMOWA WYŚCIÓŁKA DO HEŁMU
ZATEPLENÍ PRO PŘILBY

ZALETY / *VÝHODY*

- Zakrywa głowę, kark, uszy i brodę, wyściółka z ciepłego filcu
- Izoluje w temperaturach otoczenia do -15°C, skuteczna zarówno w mokrym jak i suchym środowisku w niskich temperaturach
- Łatwość zakładania (6 punktów mocowania do więźby wewnętrznej)
- Zabezpieczona paskiem podbródkowym

- *Zakrývá hlavu, zátylek, uši a bradu, teplá filcová podšívka*
- *Izoluje při teplotách okolí až -15 °C, účinné jak ve vlhkém, tak ve studeném chladném prostředí*
- *Snadno nastavitelné (6bodové upevnění na vnitřním postroji)*
- *Zabezpečení podbradním páskem*

6HCG170NSI : COOLING GUARD

NEW
NOUVEAU

CHŁODZĄCA OSŁONA
CHLADICÍ DOPLNĚK

ZALETY / *VÝHODY*

- Działanie
  - Innowacyjna tkanina z czujnikiem wilgoci
- Polyvalence
  - Uniwersalny rozmiar
  - Kompatybilna z hełmami ochronnymi lub czapkami

- *Výkon*
  - *Látka s inovativním snímačem vlhkosti*
- *Polyvalence*
  - *Jedna velikost*
  - *Kompatibilní s bezpečnostními přilbami nebo kšiltovkami*

OPAKOWANIA *BALENÍ*
1 100

6HPAD00NSI : COOLING PAD

NEW
NOUVEAU

WKŁADKA CHŁODZĄCA DO HEŁMU /
CHLADICÍ VLOŽKA DO PŘILBY

ZALETY / *VÝHODY*

- Komfort dzięki polimerowym mikrokulkom, które zatrzymują świeżość i utrzymują ją przez kilka godzin
- Łatwość użycia dzięki mocowaniu na zatrzask
- Łatwa aktywacja poprzez zanurzenie w słodkiej wodzie
- Pasuje do wszystkich rodzajów hełmów ochronnych

- *Pohodlné díky mikrokuličkám z polymeru, které uchovávají pocit ochlazení po dobu několika hodin*
- *Snadné použití díky upevnění patentky*
- *Snadná aktivace ponořením do vody*
- *Kompatibilní se všemi druhy bezpečnostních přileb*

OPAKOWANIA *BALENÍ*
1 200

HEŁM OCHRONNY Z WENTYLACJĄ OGÓLNEGO UŻYTKU / *VĚTRANÁ PŘILBA UNIVERZÁLNÍ*

60790

ZESTAW DLA LEŚNIKÓW / *LESNICKÝ SET*

ZALETY / *VÝHODY*

- Wentylowany hełm
- Skorupa z regulacją wysokości
- SNR: Umiarkowana ochrona słuchu 23dB
- *Ventilovaná přilba*
- *Vysoce nastavitelná skořepina*
- *SNR: 23 dB střední ochrana sluchu*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*		NORMA / *NORMY*	OPAKOWANIA / *BALENÍ*
Zestaw dla leśników składający się z 65105 - hełm CLASSIC czerwony Ochronniki słuchu 60750 Uchwyt do osłony twarzy 60705 VISORGRILL 60720 z siatki stalowej (300 x 190mm) Opakowanie indywidualne	*Sada pro lesnictví tvořena 65105 – CLASSIC červená přilba. Sluchátka 60750. Držák 60705 Ocelové pletivo VISORGRILL 60720 (300 × 190 mm) Baleno jednotlivě*	EN166:2001 EN352-3:2002 EN397:2012+A1:2012 EN1731:2007	10

60706

ADAPTER DO UCHWYTU NA OSŁONĘ TWARZY

ADAPTÉR PRO DRŽÁK OBLIČEJOVÉHO ŠTÍTU

ZALETY / *VÝHODY*

- Kompatybilny z większością standardowych hełmów z wyciętymi otworami - pasują do hełmów: CLASSIC, OCEANIC, OPAL, PACIFIC ...
- Pasuje do do mocowań wizjerów ochronnych 60707, 60705
- Pasuje do ochronników słuchu 60750
- *Kompatibilní s hlavními standardními přilbami s předřezanými otvory – komatibilní s přilbami: CLASSIC, OCEANIC, OPAL, PACIFIC ...*
- *Kompatibilní s podporou chrániče obličeje 60707, 60705*
- *Kompatibilní s chrániči sluchu 60750*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*		OPAKOWANIA / *BALENÍ*
Kompatybilne z większością standardowych hełmów z wyciętymi otworami . Pasują do hełmów: CLASSIC, OCEANIC, OPAL, PACIFIC. Kompatybilne z mocowaniami osłon twarzy 60707 i 60705 oraz ochronnikami słuchu 60750	*Kompatibilní s hlavními standardními přilbami s předřezanými otvory Kompatibilní s typy CLASSIC, OCEANIC, OPAL, PACIFIC Kompatibilní s 60707 a 60705 držáky obličejového štítu a 60750 sluchátky*	10 100

OCHRONA GŁOWY / *ČEPICE*

60707

UCHWYT NA OSŁONĘ TWARZY DO HEŁMU

DRŽÁK OBLIČEJOVÉHO ŠTÍTU PRO PŘILBY

ZALETY / *VÝHODY*

- 3 pozycje unoszenia,
- Regulowana długość
- Pasuje do prawie wszystkich standardowych hełmów z wyciętymi otworami, pasuje do hełmów CLASSIC, OCEANIC, OPAL, PACIFIC ...
- Pasuje do osłon twarzy Visor 60710, 60711, i 60720
- *3 pozice otáčení,*
- *Nastavitelná délka*
- *Kompatibilní téměř se všemi standardními přilbami s předřezanými otvory, kompatibilní s typy CLASSIC, OCEANIC, OPAL, PACIFIC ...*
- *Kompatibilní s obličejovým štítem Visor 60710, 60711 a 60720*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*		NORMA / *NORMY*	OPAKOWANIA / *BALENÍ*
Czarny uchwyt osłony twarzy Musi być używany z adapterem 60706	*Černý držák obličejového štítu Nutno používat s adaptérem 60706*	EN166:2001 EN1731:2007	10 60

60705

UCHWYT DO OSŁONY TWARZY DO HEŁMU /
DRŽÁK PŘILBY

ZALETY / *VÝHODY*

- 3 pozycje unoszenia,
- Pasuje do prawie wszystkich standardowych hełmów z wyciętymi otworami, pasuje do hełmów CLASSIC, OCEANIC, OPAL, PACIFIC ...
- Pasuje do osłon twarzy Visor 60710, 60711, i 60720

- *3 pozice otáčení*
- *Kompatibilní téměř se všemi standardními přilbami s otvory, kompatibilní s typy CLASSIC, OCEANIC, OPAL, PACIFIC ...*
- *Kompatibilní s obličejovým štítem Visor 60710, 60711 a 60720*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*		NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
Czarny uchwyt do osłony twarzy Regulacja za pomocą systemu sprężynowego	*Černý držák obličejového štítu* *Nastavení pružinového systému*	EN166:2001 EN1731:2007	50 100

60700

OSŁONA BRWI /
ODKLÁPĚCÍ CHRÁNIČ ČELA

ZALETY / *VÝHODY*

- Regulacja pałąka nagłownego za pomocą zębatki
- 3 pozycje unoszenia
- Kompatybilność z wizjerami ochronnymi: 60710, 60711 i 60721

- *Nastavení náhlavního pásu kolečkem*
- *3 pozice otáčení*
- *Kompatibilní s průzory: 60710, 60711 a 60721*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*		NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
Unoszona osłona brwi wykonana z polipropylenu Żółta polipropylenowa osłona brwi Opaska przeciwpotna na czoło	*Odklápěcí chránič čela* *z polypropylenu* *Žlutý polypropylenový chránič čela* *Absorbér potu na čele*	EN166:2001 EN1731:2007	10 40

60740

OSŁONA BRWI /
ODKLÁPĚCÍ CHRÁNIČ ČELA

ZALETY / *VÝHODY*

- Kompatybilny z wizjerami ochronnymi: 60710, 60711 i 60721
- Kompatybilny z ochronnikami słuchu 31040

- *Kompatibilní s průzory: 60710, 60711 a 60721*
- *Kompatibilní s chrániči sluchu 31040*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*		NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
Unoszona osłona brwi z 3 ustawieniami Regulacja za pomocą suwaka Opaska przeciwpotna na czoło Żółta polipropylenowa osłona brwi - ochronniki słuchu 31040 nie wchodzą w skład zestawu	*Odklápěcí chránič čela do 3 pozic* *Nastavení velikosti posuvníkem* *Absorbér potu na čele* *Žlutý polypropylenový chránič čela – chrániče sluchu 31040 nejsou zahrnuty*	EN166:2001 EN1731:2007	25 50

WIZJER / *ŠTÍT*

60710

B

PRZEZROCZYSTA OSŁONA TWARZY / *PRŮHLEDNÝ ŠTÍT*

ZALETY / *VÝHODY*

- Chroni przed cieczami
- Klasa optyczna 1: długotrwałe noszenie
- Pasuje do osłon twarzy 60707, 60705, 60700 lub 60740

- *Chrání před emisemi kapalin*
- *Optická třída 1: trvalé nošení*
- *Kompatibilní s ochranou obličeje 60707, 60705, 60700 nebo 60740*

60711

B

WZMACNIANA PRZEZROCZYSTA OSŁONA TWARZY / *REINFORCED PRŮHLEDNÝ ŠTÍT*

ZALETY / *VÝHODY*

- Chroni przed cieczami
- Aluminiowa krawędź: wzmocniona wytrzymałość
- Klasa optyczna 1: długotrwałe noszenie
- Pasuje do osłon twarzy 60707, 60705, 60700 lub 60740

- *Chrání před emisemi kapalin*
- *Hliníkový okraj: zesílení*
- *Optická třída 1: trvalé nošení*
- *Kompatibilní s ochranou obličeje 60707, 60705, 60700 nebo 60740*

REF	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*		NORMA / *NORMY*	OPAKOWANIA / *BALENÍ*
60710	Przezroczysty ekran ochronny z poliwęglanu Wymiary 400 x 200 mm Oznaczenie B: Uderzenia o średniej energii, wytrzymuje uderzenie kuli o średnicy 6 mm i masie 0,86 g z prędkością 120 m/s.	*Polykarbonátový průhledný ochranný průzor* *Velikost 400 × 200mm* *B značení: Náraz střední energie, odpor 6 mm, 0,86 g kulička o rychlosti 120 m/s.*	EN166:2001	10 100
60711	Przezroczysty ekran ochronny z aluminiową krawędzią Wymiary 400 x 200 mm Oznaczenie B: Uderzenia o średniej energii, wytrzymuje uderzenie kuli o średnicy 6 mm i masie 0,86 g z prędkością 120 m/s.	*Polykarbonátový průhledný ochranný průzor s hliníkovým okrajem* *Velikost 400 × 200 mm* *B značení: Náraz střední energie, odpor 6 mm, 0,86 g kulička o rychlosti 120 m/s.*	EN166:2001	10 100

GAN60712

8 9 A

ZAOKRĄGLONA OSŁONA TWARZY / *ZAOBLENÝ OBLIČEJOVÝ ŠTÍT*

ZALETY / *VÝHODY*

- Chroni przed cieczami i zabezpiecza przed łukiem elektrycznym i płomieniem (8) wytworzonym przez prąd zwarciowy 500Vac, 50Hz, 4000A
- Klasa optyczna 1: długotrwałe noszenie
- Pasuje do osłon twarzy 60707, 60705, 60700 lub 60740
- Chroni również przed rozlaniem stopionego metalu (9)

- *Chrání před emisemi kapalin a před elektrickým obloukem a plameny (8) tvořeny 500 Vac, 50 Hz, 4000 A zkratovým proudem*
- *Optická třída 1: trvalé nošení*
- *Kompatibilní s ochranou obličeje 60707, 60705, 60700 nebo 60740*
- *Chrání také před rozlitým roztaveným kovem (9)*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*		NORMA / *NORMY*	OPAKOWANIA / *BALENÍ*
Poliwęglanowy przezroczysty ekran ochronny Powierzchnia wizjera: 395x240 m Oznaczenie: uderzenie o wysokiej energii, wytrzymuje uderzenie kuli 6mm o masie 0,86g z prędkością 190 m/s. 5-punktowe mocowanie do czoła	*Polykarbonátový průhledný ochranný průzor* *Zorné pole: 395 × 240 m* *A značení nárazu vysoké energie, odpor 6 mm, 0,86 g kulička o rychlosti 190 m/s* *5bodové připojení k čelu*	EN166:2001 EN170:2003	1 50

60713

OSŁONA TWARZY T5 / *OBLIČEJOVÝ ŠTÍT T5*

UV F

ZALETY / *VÝHODY*

- Odcień 5: ochrona w jasnym otoczeniu
- Klasa optyczna 1: długotrwałe noszenie, długotrwałe użytkowanie
- Pasuje do osłon twarzy 60700, 60701, 60740
- Pasuje do uchwytu do osłon twarzy 60707, 60705

- *Odstín 5: ochrana ve světlém prostředí*
- *Optická třída 1: trvalé nošení, dlouhodobé použití*
- *Kompatibilní s ochranou obličeje 60700, 60701, 60740*
- *Kompatibilní s podporou ochrany obličeje 60707, 60705*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*		NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
Przydymiony ekran ochronny z poliwęglanu Wymiary 400 x 200 mm Oznaczenie F: Uderzenia o niskiej energii(wytrzymuje uderzenie kuli o średnicy 6 mm i masie 0,86 g z prędkością 45 m/s)	*Polykarbonátový Kouřová ochranný průzor* *Velikost 400 × 200mm* *F značení: Náraz o nízké energii (odpor 6 mm, 0,86 g kulička o rychlosti 45 m/s)*	EN166:2001	10 200

60720

S

SIATKOWA OSŁONA TWARZY / *SÍŤOVÝ BLIČEJOVÝ ŠTÍT*

ZALETY / *VÝHODY*

- Chroni przed rozbłyskami światła
- Klasa optyczna 1: stałe noszenie
- Pasuje do uchwytów osłon twarzy 60707 i 60705

- *Chrání před lehkou projekcí*
- *Optická třída 1: trvalé nošení*
- *Kompatibilní s podporou obličejového štítu 60707 a 60705*

60721

S

SIATKOWA OSŁONA TWARZY / *SÍŤOVÝ BLIČEJOVÝ ŠTÍT*

ZALETY / *VÝHODY*

- Chroni przed rozbłyskami światła
- Klasa optyczna 1: stałe noszenie
- Pasuje do uchwytów osłon twarzy 60707 i 60705

- *Chrání před lehkou projekcí*
- *Optická třída 1: trvalé nošení*
- *Kompatibilní s podporou obličejového štítu 60707 a 60705*

REF	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE *TECHNICKÉ VLASTNOSTI*		NORMA *NORMY*	OPAKOWANIA *BALENÍ*
60720	Gęsta siatka druciana Rozmiar: 300 x190mm Klasa S minimalna odporność na uderzenia	*Hustá drátěná síťovina* *Velikost: 300 × 190 mm* *Stupeň S – minimální odolnost vůči nárazu*	EN166:2001 EN1731:2007	10 100
60721	Gęsta siatka druciana Rozmiar: 400 x190mm Klasa S minimalna odporność na uderzenia	*Hustá drátěná síťovina* *Velikost: 400 × 190 mm* *Stupeň S – minimální odolnost vůči nárazu*	EN166:2001 EN1731:2007	10 200

INDEX

20201	PANORAMASK	**STR. 707**
20202	PANORAMASK	**STR. 707**
20301	POLYCARBOMASK	**STR. 707**
20401	PANAREA	**STR. 708**
22101	EURMASK UNO	**STR. 704**
22102	EURMASK DUO	**STR. 704**
22140	EURMASK	**STR. 710**
22170	EURMASK	**STR. 710**
23100	FFP1 - SKŁADANA NA PŁASKO / *SKLÁDANÉ*	**STR. 696**
23101	FFP1 - KOPUŁKOWA / *TVAROVANÉ*	**STR. 698**
23105	FFP1 - SKŁADANA NA PŁASKO / *SKLÁDANÉ*	**STR. 696**
23106	FFP1 - KOPUŁKOWA / *TVAROVANÉ*	**STR. 698**
23151	FFP1 - 23151	**STR. 701**
23185	FFP1 - 3D	**STR. 700**
23200	FFP2 - SKŁADANA NA PŁASKO / *SKLÁDANÉ*	**STR. 697**
23201	FFP2 - KOPUŁKOWA / *TVAROVANÉ*	**STR. 698**
23205	FFP2 - SKŁADANA NA PŁASKO / *SKLÁDANÉ*	**STR. 697**
23206	FFP2 - KOPUŁKOWA / *TVAROVANÉ*	**STR. 698**
23211	FFP2 - ERGONOMICZNA	**STR. 699**
23216	FFP2 - ERGONOMICZNA	**STR. 699**
23236	FFP2 - WĘGIEL AKTYWNY PARY ORGANICZNE / *ORGANICKÉ VYPARY*	**STR. 702**
23238	FFP2 - WĘGIEL AKTYWNY PARY ORGANICZNE / *ORGANICKÉ VYPARY*	**STR. 702**
23246	FFP2 - WĘGIEL AKTYWNY PARY ORGANICZNE I KWAŚNYCH GAZÓW / *ORGANICKÉ VYPARY, PLYNY A KYSELINY*	**STR. 702**
23276	FFP2 - ERGONOMICZNA / *ERGONOMICKY TVAROVANÉ*	**STR. 699**
23285	FFP2 - 3D	**STR. 700**
23305	FFP3 - SKŁADANA NA PŁASKO / *SKLÁDANÉ*	**STR. 697**
23306	FFP3 - KOPUŁKOWA / TVAROVANÉ	**STR. 698**
23316	FFP3 - ERGONOMICZNA / *ERGONOMICKY TVAROVANÉ*	**STR. 699**
23378	FFP3 - 23378	**STR. 701**
23385	FFP3 - 3D	**STR. 700**
30205	BIP	**STR. 723**
30206	30206 BIP CORD	**STR. 723**
30210	BIP CORD	**STR. 723**
30211	EARLINE 30211	**STR. 724**
30212	EARLINE 30212	**STR. 725**
30213	EARLINE 30213	**STR. 724**
30214	EARLINE 30214	**STR. 725**
30215	30215 BIP	**STR. 723**
30220	BOP - ZATYCZKI DO USZU Z PAŁĄKIEM / *UCPÁVKA UŠÍ*	**STR. 726**
30240	ZATYCZKI DO USZU Z PAŁĄKIEM SKŁADANYM / *SKLADACÍ OCHRANA SLUCHU*	**STR. 726**
30300	30300	**STR. 723**
31020	MAX 200	**STR. 732**
31040	MAX 400	**STR. 732**
31050	MAX 500	**STR. 733**
31061	MAX 600Y	**STR. 733**
31080	MAX EXTRA CONFORT	**STR. 734**
31850	MAX 800	**STR. 734**
4MFMD40NSI	MASKA MEDYCZNA / *MEDICAL MASK*	**STR. 694**
57300	OCHRONA TERMICZNA / *OCHRANNÁ ČEPICE*	**STR. 742**
57302	OCHRONA TERMICZNA / *OCHRANNÁ ČEPICE*	**STR. 742**
57303	OCHRONA TERMICZNA / *OCHRANNÁ ČEPICE*	**STR. 742**
57305	OCHRONA TERMICZNA / *OCHRANNÁ ČEPICE*	**STR. 742**
57306	OCHRONA TERMICZNA / *OCHRANNÁ ČEPICE*	**STR. 742**
57307	OCHRONA TERMICZNA / *OCHRANNÁ ČEPICE*	**STR. 742**
57308	OCHRONA TERMICZNA / *OCHRANNÁ ČEPICE*	**STR. 742**
5BALB	BALACLAVA	**STR. 754**
5BALN	BALACLAVA	**STR. 754**
60310	FIXLUX	**STR. 663**
60332	VRILUX	**STR. 661**
60340	VRILUX S	**STR. 661**
60350	SABLUX	**STR. 663**
60353	SABLUX	**STR. 663**
60360	ECOLUX	**STR. 664**
60363	ECOLUX	**STR. 664**
60400	VISILUX	**STR. 662**
60401	VISILUX	**STR. 662**
60403	VISILUX	**STR. 662**
60405	VISILUX	**STR. 677**
60440	TWISTLUX	**STR. 661**
60490	SPHERLUX	**STR. 646**
60493	SPHERLUX	**STR. 646**
60510	STYLUX	**STR. 650**
60513	STYLUX	**STR. 650**
60516	STYLUX	**STR. 650**
60520	ASTRILUX	**STR. 646**
60523	ASTRILUX	**STR. 646**
60550	POKELUX	**STR. 645**
60551	POKELUX	**STR. 645**
60552	POKELUX	**STR. 645**
60554	POKELUX	**STR. 645**
60556	POKELUX	**STR. 645**
60560	SOFTILUX	**STR. 651**
60563	SOFTILUX	**STR. 651**
60570	PARALUX	**STR. 663**
60590	MONOLUX	**STR. 669**
60599	CHIMILUX	**STR. 670**
60600	CHIMILUX	**STR. 670**
60601	KEMILUX	**STR. 670**
60610	LABOLUX	**STR. 669**
60650	STORMLUX	**STR. 667**
60651	STORMLUX	**STR. 667**
60655	STORMLUX	**STR. 667**
60660	HUBLUX	**STR. 671**
60661	HUBLUX	**STR. 671**
60680	BIOLUX	**STR. 671**
60700	OSŁONA NA BRWI	**STR. 757**
60705	UCHWYT DO HEŁMU / *DRŽÁK PŘILBY*	**STR. 757**
60706	ADAPTER DO HEŁMU	**STR. 735**
60706	ADAPTER DO HEŁMU / *ADAPTÉR PRO DRŽÁK OBLIČEJOVÉHO ŠTÍTU*	**STR. 756**
60707	UCHWYT OSŁONY TWARZY DO HEŁMU / *DRŽÁK OBLIČEJOVÉHO ŠTÍTU PRO PŘILBY*	**STR. 756**
60710	PRZEZROCZYSTA OSŁONA TWARZY / *PRŮHLEDNÝ ŠTÍT*	**STR. 758**
60711	WZMACNIANA PRZEZROCZYSTA OSŁONA TWARZY / *REINFORCED PRŮHLEDNÝ ŠTÍT*	**STR. 758**
60713	OSŁONA TWARZY T5 / *OBLIČEJOVÝ ŠTÍT T5*	**STR. 759**
60720	SIATKOWA OSŁONA TWARZY / *SÍTOVÝ BLIČEJOVÝ ŠTÍT*	**STR. 759**
60721	SIATKOWA OSŁONA TWARZY / *SÍTOVÝ BLIČEJOVÝ ŠTÍT*	**STR. 759**
60740	OSŁONA BRWI / ODKLÁPĚCÍ CHRÁNIČ ČELA	**STR. 757**
60750	NAHEŁMOWE OCHRONNIKI SŁUCHU / *SLUCHÁTKA PRO PŘILBY*	**STR. 735**
60790	ZESTAW DLA LEŚNIKÓW / *LESNICKÝ SET*	**STR. 756**
60800	DUOLUX A	**STR. 676**
60801	DUOLUX P	**STR. 676**
60821	REVLUX ECO	**STR. 678**
60935	OPTILUX	**STR. 648**
60940	OPTILUX	**STR. 648**
60945	OPTILUX	**STR. 648**
60950	FLYLUX	**STR. 656**
60951	FLYLUX	**STR. 656**
60955	FLYLUX	**STR. 677**
60960	TECHNILUX	**STR. 656**
60963	TECHNILUX	**STR. 656**
60970	MADLUX	**STR. 658**
60973	MADLUX	**STR. 658**
60976	MADLUX	**STR. 658**
60990	EUROLUX	**STR. 657**
60993	EUROLUX	**STR. 657**
61003	61003	**STR. 672**
62117	FREELUX	**STR. 655**

INDEX

62127	FREELUX	**STR. 655**
62135	FREELUX	**STR. 655**
62136	FREELUX	**STR. 655**
62139	FREELUX	**STR. 655**
62580	THUNDERLUX	**STR. 654**
62583	THUNDERLUX	**STR. 654**
62590	STREAMLUX	**STR. 654**
62593	STREAMLUX	**STR. 654**
65100	CLASSIC	**STR. 746**
65101	CLASSIC	**STR. 746**
65102	CLASSIC	**STR. 746**
65103	CLASSIC	**STR. 746**
65104	CLASSIC	**STR. 746**
65105	CLASSIC	**STR. 746**
65120	OCEANIC	**STR. 748**
65121	OCEANIC	**STR. 748**
65122	OCEANIC	**STR. 748**
65123	OCEANIC	**STR. 748**
65124	OCEANIC	**STR. 748**
65125	OCEANIC	**STR. 748**
65150	2-PUNKTOWY PASEK PODBRÓDKOWY / *2 BODOVÝ PODBRADNÍ PÁSEK*	**STR. 753**
65151	ZAPASOWA OPASKA PRZECIWPOTNA / *NÁHRADNÍ POTNÍ PÁSEK*	**STR. 753**
65300	PACIFIC	**STR. 748**
65350	PACIFIC	**STR. 748**
66500	ECRAN FACE FIXE	**STR. 675**
66600	ECRAN FACE RELEVABLE	**STR. 675**
66918	LANSARC	**STR. 679**
66944	LANSFLEX 4000	**STR. 679**
6ALB200NSI	ALBATROS	**STR. 749**
6ALB400NSI	ALBATROS	**STR. 749**
6ALB600NSI	ALBATROS	**STR. 749**
6CHIN20NSI	2-PUNKTOWY PASEK PODBRÓDKOWY / *2 BODOVÝ PODBRADNÍ PÁSEK*	**STR. 753**
6CHIN40NSI	4-PUNKTOWY PASEK PODBRÓDKOWY / *4 BODOVÝ PODBRADNÍ PÁSEK*	**STR. 753**
6CHV160NSI	OCHRONA TERMICZNA / *OCHRANNÁ ČEPICE*	**STR. 744**
6CHV170NSI	OCHRONA TERMICZNA / *OCHRANNÁ ČEPICE*	**STR. 744**
6CMM010NSI	OCHRONA TERMICZNA / *OCHRANNÁ ČEPICE*	**STR. 744**
6CMM120NSI	OCHRONA TERMICZNA / *OCHRANNÁ ČEPICE*	**STR. 744**
6CMS010NSI	OCHRONA TERMICZNA / *OCHRANNÁ ČEPICE*	**STR. 744**
6CMS120NSI	OCHRONA TERMICZNA / *OCHRANNÁ ČEPICE*	**STR. 744**
6CPL050NSI	OCHRONA TERMICZNA / *OCHRANNÁ ČEPICE*	**STR. 743**
6CPS120NSI	OCHRONA TERMICZNA / *OCHRANNÁ ČEPICE*	**STR. 743**
6EMD100NSI	MAYDAY	**STR. 706**
6EPS0	EPSILON	**STR. 664**
6ETN200NSI	ETNA	**STR. 705**
6EUR100NSI	EURDIN	**STR. 706**
6FITC00NSI	FIT-U	**STR. 722**
6FITU00NSI	FIT-U	**STR. 722**
6FOXC00NSI	FOX	**STR. 644**
FOXS00NSI	FOX	**STR. 644**
6GAM0	GAMMA	**STR. 662**
6GAM3	GAMMA	**STR. 662**
6GOE200NSI	GOELAND	**STR. 747**
6GOE400NSI	GOELAND	**STR. 747**
6GOE600NSI	GOELAND	**STR. 747**
6HCG170NSI	CHŁODZĄCA OSŁONA / *CHLADÍCÍ DOPLNĚK*	**STR. 755**
6HPAD00NSI	WKŁADKA CHŁODZĄCA DO HEŁMU / *CHLADÍCÍ VLOŽKA DO PŘILBY*	**STR. 755**
6LEOC00NSI	LEO	**STR. 668**
6LIMC00NSI	LIMELUX	**STR. 649**
6LIMS00NSI	LIMELUX	**STR. 649**
6LYNC00NSI	LYNXX	**STR. 642**
6LYNP00NSI	LYNXX	**STR. 642**
6MER200NSI	MERCURIO 2	**STR. 674**
6MER400NSI	MERCURIO 4	**STR. 674**
6MUSC00NSI	MUSHROOM CORDED	**STR. 722**
6MUSU00NSI	MUSHROOM	**STR. 722**
6MX3000NSI	MAX300	**STR. 729**
6MX3400NSI	MAX340	**STR. 728**
6MX7000NSI	MAX700	**STR. 731**
6OME0	OMEGA	**STR. 672**
6OVEC00NSI	OVERLUX	**STR. 660**
6PAN200NSI	PANAREA TWIN	**STR. 709**
6PANC00NSI	PANTHER	**STR. 643**
6PANS00NSI	PANTHER	**STR. 643**
6PANY00NSI	PANTHER	**STR. 643**
6PHI0	PHI	**STR. 647**
6PHI3	PHI	**STR. 647**
6POBA00NSI	UCHWYT NA IDENTYFIKATOR / *DRŽÁK KARTY*	**STR. 752**
6PREC00NSI	PREMLUX	**STR. 649**
6PRES00NSI	PREMLUX	**STR. 649**
6PSI0	PSI	**STR. 652**
6PSI3	PSI	**STR. 652**
6RAPI00NSI	RAPIDO	**STR. 679**
6REF230NSI	FILTRUJĄCE / *FILTRY DIN RD40*	**STR. 712**
6REF240NSI	FILTRUJĄCE / *FILTRY DIN RD40*	**STR. 712**
6REF250NSI	FILTRUJĄCE / *FILTRY DIN RD40*	**STR. 712**
6REF260NSI	FILTRUJĄCE / *FILTRY DIN RD40*	**STR. 712**
6REF270NSI	FILTRUJĄCE / *FILTRY DIN RD40*	**STR. 712**
6REF330NSI	BAGNETOWE WKŁADY FILTRUJĄCE / *FILTRY S BAJONETOVÝM ZÁVITEM*	**STR. 711**
6REF340NSI	BAGNETOWE WKŁADY FILTRUJĄCE / *FILTRY S BAJONETOVÝM ZÁVITEM*	**STR. 711**
6REF350NSI	BAGNETOWE WKŁADY FILTRUJĄCE / *FILTRY S BAJONETOVÝM ZÁVITEM*	**STR. 711**
6REF360NSI	BAGNETOWE WKŁADY FILTRUJĄCE / *FILTRY S BAJONETOVÝM ZÁVITEM*	**STR. 711**
6REF370NSI	BAGNETOWE WKŁADY FILTRUJĄCE / *FILTRY S BAJONETOVÝM ZÁVITEM*	**STR. 711**
6REF410NSI	EURMASK	**STR. 710**
6REF420NSI	EURMASK	**STR. 710**
6REF430NSI	EURMASK	**STR. 710**
6RES120NSI	FFP2 VALVE NR	**STR. 695**
6RES130NSI	FFP3 VALVE NR	**STR. 695**
6RES200NSI	FFP2 NR	**STR. 694**
6RHO0	RHO	**STR. 653**
6RHO3	RHO	**STR. 653**
6SIG0	SIGMA	**STR. 647**
6SIG3	SIGMA	**STR. 647**
6STI000NSI	ZESTAW NAKLEJEK / *REFLEXNÍ SAMOLEPKY*	**STR. 752**
6STOC00NSI	STORMLUX	**STR. 666**
6STOP00NSI	STORMLUX	**STR. 666**
6THE0	THETA	**STR. 652**
6THE3	THETA	**STR. 652**
6TIFC00NSI	TIGER FIRST	**STR. 639**
6TIFS00NSI	TIGER FIRST	**STR. 639**
6TIHC00NSI	TIGER HIGH	**STR. 641**
6TIHI00NSI	TIGER HIGH	**STR. 641**
6TIHS00NSI	TIGER HIGH	**STR. 641**
6TIMC00NSI	TIGER MEDIUM	**STR. 640**
6TIMS00NSI	TIGER MEDIUM	**STR. 640**
6WEL050NSI	ECRAN DE RECHANGE / *NÁHRADNÍ SKLA*	**STR. 675**
6WEL090NSI	ECRAN DE RECHANGE / *NÁHRADNÍ SKLA*	**STR. 675**
6WEL100NSI	ECRAN DE RECHANGE / *NÁHRADNÍ SKLA*	**STR. 675**
6WEL110NSI	ECRAN DE RECHANGE / *NÁHRADNÍ SKLA*	**STR. 675**
6WEL120NSI	ECRAN DE RECHANGE / *NÁHRADNÍ SKLA*	**STR. 675**
6WEL130NSI	ECRAN DE RECHANGE / *NÁHRADNÍ SKLA*	**STR. 675**
6WEL820NSI	REVLUX 2	**STR. 678**
7ALTP40NSI	ALTAI PRO	**STR. 750**
7ALTP60NSI	ALTAI PRO	**STR. 750**
7ALTW40NSI	ALTAI WIND	**STR. 750**
7ALTW60NSI	ALTAI WIND	**STR. 750**
GAN60712	ZAOKRĄGLONA OSŁONA TWARZY / *ZAOBLENÝ OBLIČEJOVÝ ŠTÍT*	**STR. 758**
GAN65159	ZIMOWA WYŚCIÓŁKA DO HEŁMU / *ZATEPLENÍ PRO PŘILBY*	**STR. 754**

Projektant i dostawca kompleksowego asortymentu środków ochrony indywidualnej - od stóp do głów

Designer a dodavatel osobních ochranných prostředků od hlavy až k patě

555 rue de la Dombes
01700 MIRIBEL – France

T +33 (0)4 72 26 23 23
F +33 (0)4 72 26 23 20

contact@coverguard-safety.com

coverguard-safety.com

INTERNETOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI

SAFETY **DESIGNER**