

HELIX SERIES

HARD
WORK
NEVER
FEELS
EASX



ICD

INTERNETOWE
CENTRUM
DYSTRYBUCJI

 **optrel**[®]
swiss made 

SEE
WHAT YOU
CAN DO

DOSTĘPNE W TRZECH WERSJACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



HELIX
QUATTRO



HELIX
CLT



HELIX
2.5

Rozszerzone panoramiczne pole widzenia	✓	✓	✓
ShadeTronic® (w pełni automatyczna regulacja stopnia ochrony)	✓	✓	✓
Nadaje się do spawania nad głową i w pozycjach wymuszonych	✓	✓	✓
Position Locker (bezpiecznie otwarty i pozycja zamknięta kasku)	✓	✓	✓
Zakres amperów	do 500 A stopnie ochrony 4 – 14*	do 280 A stopnie ochrony 4 – 12	do 280 A stopnie ochrony 5 – 12
Poziom jasności	3.0	2.0	2.5
FadeTronic (Tryb zmierzchu)	✓	✓	✓
Klasyfikacja EN 379	1/1/1/1	1/1/1/2	1/1/1/2
Nakrycie głowy optrel IsoFit®	w zestawie	w zestawie	w zestawie
Hełm spawalniczy z obciążeniem systemowym wraz z nagłownikiem IsoFit®	575 g	575 g	575 g
Zasilaniengs	Baterie słoneczne, akumulator litowo-polimerowy ładowany za pomocą kabla micro USB, żywotność akumulatora od 300 do 500 cykli ładowania		
Czujniki	Pięć czujników	Pięć czujników	Pięć czujników
Czułość	Bezstopniowa regulacja, nowość z czułością „Super High” i tryb spawania doczepnego		
Stabilność	Przyłbica spawalnicza: do 220°C, zewnętrzna szybka ochronna: do 137°C		
Ochrona oczu	Ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym/podczerwonym: maksymalna ochrona w całym zakresie stopni ochrony		
Obszary zastosowań	Wszystkie elektryczne metody spawania: spawanie elektrodowe (Stick Welding, SMAW) / MIG/MAG (spawanie metali w osłonie gazów ochronnych, GMAW) / spawanie wysokowydajne GMAW / spawanie drutem proszkowym / spawanie WIG (TIG, GTAW) / spawanie plazmowe / cięcie plazmowe <i>nie nadaje się do spawania gazowego i laserowego!</i>		
Normy	CE, ANSI, EAC, AS/NZS, spełnia CSA Z94.3 Dodatkowo z PAPR wer. EN 12941 (TH3) i dla wersji z doprowadzaniem powietrza EN14594 (3B) Spełnia normy pr ISO 16321 „TIG+” (metoda „low amp Tig”)		
Gwarancja	2 lata, przedłużenie gwarancji o dodatkowy 1 rok (z wyłączeniem akumulatora) po zarejestrowaniu produktu w ciągu pierwszych 6 miesięcy na stronie optrel.com/register		

* z dodatkowym ekranem ochronnym SN+1