

TRZEWIKI ROBOCZE I OCHRONNE
ZE SKÓRY Z MEMBRANĄ, MICHELIN® PODESZWA, NON METALIC



ROCKFORD

7140

KOD	7140-02 7140-S3
WERSJA 02	02 FO HRO SRC CI WR - bez podnoska, skóra hydrofobowa, MEMBRANA FREE-TEX® , NON METALIC
WERSJA S3	S3 HRO SRC CI WR - z podnoskiem kompozytowym, kevlarową wkładką, MEMBRANA FREE-TEX® , NON METALIC
ROZMIARY	39 - 48
NORMY	02: EN ISO 20347:2012 S3: EN ISO 20345:2011
CHOLEWKA	zmiękczona skóra bydlęca o grubości 2,0 - 2,2 mm

PODSZEWKA	oddychająca, termo-izolująca MEMBRANA FREE-TEX®
WKŁADKA WEWNĘTRZNA	rozprężony poliuretan o wysokiej absorpcji, antystatyczna
PODESZWA	MICHELIN®-PU/GUMA - HRO (odporna na kontakt z gorącą powierzchnią do 300°C), SRC, odporna na olej napędowy, antypoślizgowa



HARDHEEL
STRUCTURED

SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic
DRY SOLE

NON METALIC



SOLES BY



WYSOKIE TRZEWIKI ROBOCZE I OCHRONNE
ZE SKÓRY Z MEMBRANĄ, NON METALIC, MICHELIN® PODESZWA



PORTLAND

7190

KOD	7190-02 7190-S3
WERSJA 02	02 FO HRO SRC CI WR - bez podnoska, skóra hydrofobowa, MEMBRANA FREE-TEX® , NON METALIC
WERSJA S3	S3 HRO SRC CI WR - z podnoskiem kompozytowym, kevlarową wkładką, MEMBRANA FREE-TEX® , NON METALIC
ROZMIARY	39 - 48
NORMY	02: EN ISO 20347:2012 S3: EN ISO 20345:2011
CHOLEWKA	skóra bydlęca CRAZY HORSE o grubości 2,0 - 2,2 mm

PODSZEWKA	oddychająca, termo-izolująca MEMBRANA FREE-TEX®
WKŁADKA WEWNĘTRZNA	rozprężony poliuretan o wysokiej absorpcji, antystatyczna
PODESZWA	MICHELIN®-PU/GUMA - HRO (odporna na kontakt z gorącą powierzchnią do 300°C), SRC, odporna na olej napędowy, antypoślizgowa



HARDHEEL
STRUCTURED

SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic
DRY SOLE

NON METALIC



SOLES BY

