

Dräger PARAT® 1200

Oczyszczające urządzenie ucieczkowe

Zaprojektowany z myślą o prostocie Dräger PARAT® 1200 to oczyszczające urządzenie ucieczkowe w formie ustnika i zacisku na nos o szczególnie małych wymiarach, wyposażone w pochłaniacz wielogazowy ABEK, który przez 10 minut chroni przed szeregiem toksycznych gazów i par przemysłowych. To kompaktowe urządzenie spełnia wymagania jedynej obowiązującej normy w zakresie sprzętu oczyszczającego ucieczkowego (DIN 58647-7).



Zalety

Najmniejszy aparat uciezkowy w rodzinie produktów Dräger PARAT®

Ponieważ w sytuacji zagrożenia rozmiar ma znaczenie, PARAT 1200 zaprojektowaliśmy tak, aby mieścić się w dłoni, dzięki czemu jest niezwykle łatwy w obsłudze. Pomimo niewielkich rozmiarów urządzenie PARAT 1200 zapewnia ochronę przed szeregiem gazów i par przemysłowych przez 10 minut, pomagając ratować życie. Z urządzenia mogą korzystać osoby noszące okulary lub brodę.

Wytrzymała obudowa z dodatkowym zabezpieczeniem

Wytrzymała obudowa zabezpiecza urządzenie w skrajnych warunkach pracy, a plomba zabezpieczająca przed manipulacją uniemożliwia dostęp do niego w czasie, gdy nie jest używane. Stanowiąca dodatkowe zabezpieczenie plomba ulega rozerwaniu natychmiast po otwarciu obudowy.

Kompaktowe wymiary aparatu uciezkowego ułatwiają jego noszenie w każdej sytuacji – urządzenie jest tak małe, że można je schować w kieszeni. Zintegrowany zaczep paskowy umożliwia przypięcie aparatu do paska lub odzieży roboczej.

Przezroczysta tylna pokrywa

Konstrukcja PARAT 1200 pozwala sprawdzić stan urządzenia w dowolnym momencie, ponieważ rozumiemy zalety widoczności wewnętrznych komponentów. W tym celu część obudowy jest przezroczysta, aby użytkownik mógł przeprowadzić kontrolę wzrokową urządzenia i korzystać z piktogramów (pokazujących np. jak prawidłowo zakładać sprzęt). Termin przydatności pochłaniacza do użytku także umieszczony jest pod pokrywą, aby zabezpieczyć go przed ścieraniem.

Niezawodna ochrona

Urządzenie PARAT 1200 zostało opracowane w oparciu o prostą, bezpieczną i sprawdzoną technologię. Gdy liczą się sekundy, warto zdać się na aparat uciezkowy, który zapewnia wystarczającą ilość czasu na ewakuację. Model zatwierdzony do 10-minutowej ewakuacji zgodnie z jedyną uznaną normą w zakresie sprzętu oczyszczającego uciezkowego (DIN 58647-7).

Nagrody



Akcesoria



D-24986-2020

Torba do przenoszenia urządzenia PARAT® 1200

Do wygodnego przenoszenia urządzenia ucieczkowego Dräger PARAT® 1200.

Powiązane produkty

D-11943-2019



Dräger PARAT® 3100

Dräger PARAT® 3100 to kompaktowy i poręczny sprzęt oczyszczający w formie półmaski, wyposażony w pochłaniacz wielogazowy ABEK15 i umieszczony w wytrzymałym, ergonomicznym opakowaniu. Urządzenie spełnia wymagania jedynej obowiązującej normy w zakresie sprzętu oczyszczającego ucieczkowego (DIN 58647-7), zapewniając ochronę przez 15 minut.

D-5835-2014



Dräger PARAT® 3200

Dräger PARAT® 3200 to kompaktowy i poręczny sprzęt oczyszczający w formie ustnika i zacisku na nos, wyposażony w pochłaniacz wielogazowy ABEK15 i umieszczony w wytrzymałym, ergonomicznym opakowaniu. Urządzenie spełnia wymagania jedynej obowiązującej normy w zakresie sprzętu oczyszczającego ucieczkowego (DIN 58647-7), zapewniając ochronę przez 15 minut.

D-85039-2013



Dräger PARAT® 4700

Przemysłowe kaptury ucieczkowe Dräger PARAT® 4700 zostały zaprojektowane we współpracy z użytkownikami z myślą o jak najszybszej ewakuacji. Dzięki optymalnemu komfortowi obsługi i noszenia, solidnej obudowie i wydajnemu filtropochłaniaczowi ABEK P3, kaptur chroni użytkownika przed toksycznymi gazami przemysłowymi, parami i cząstkami przez co najmniej 15 minut.

Dane techniczne

Dräger PARAT® 1200

Wydajność pochłaniacza	Pochłaniacz ABEK10 do ochrony przed gazami i parami pochodzenia organicznego i nieorganicznego, spełniający wymagania normy DIN 58647-7
Czas użycia	Minimum 10 minut
Trwałość (w opakowaniu)	Maksymalnie 4 lata, pod warunkiem nienaruszonej plomby zabezpieczającej przed manipulacją i przestrzegania okresów konserwacji
Waga	Około 210 g
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	115 x 95 x 70 mm
Dopuszczenia	Urządzenie spełnia wymagania normy DIN 58647-7 (znak CE 0158)

Skuteczność pochłaniania zgodnie z DIN 58647-7*

Typ	Gaz testowy	Stężenie w ppm	Przebiecie w ppm	Minimalny czas przebiecia w min
A	Cykloheksan (C ₆ H ₁₂)	2500	10	10
B	Chlor (Cl ₂)	2500	0,5	10
B	Siarkowodór (H ₂ S)	2500	10	10
B	Cyjanowodór (HCN)	2500	10	10
E	Dwutlenek siarki (SO ₂)	2500	5,0	10
K	Amoniak (NH ₃)	2500	25	10
B	Siarkowodór (H ₂ S)	10 000**	20	3

* Warunki testowe według normy DIN 58647-7: 30 l/min, 70% wilgotności względnej, 20°C.

** Do oszacowania czasu przebiecia pochłaniacza wykorzystano dodatkowo badanie z 10 000 ppm siarkowodoru.

Informacje zamówieniowe

Dräger PARAT® 1200

Dräger PARAT® 1200	Nr katalogowy
Torba do przenoszenia urządzenia Dräger PARAT® 1200	37 02 149
Urządzenie szkoleniowe Dräger PARAT® 1200	37 03 736
	37 09 691

Notatki

Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.
Wymienione w prezentacji znaki towarowe są zarejestrowane tylko w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia tego materiału. Odwiedź stronę internetową www.draeger.com/trademarks, aby uzyskać informacje na ten temat.

CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy
www.draeger.com

SIEDZIBA SPÓŁKI
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Posąg 7 Panien 1
02-495 Warszawa
Tel. +48 22 243 06 58
Fax +48 22 243 06 59

BIURO KATOWICE
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice
Tel. +48 32 388 76 60
Fax +48 32 601 26 24

BIURO GDYNIA
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia
Tel. +48 58 671 77 70
Fax +48 58 671 05 50

BIURO BYDGOSZCZ
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 18a
85-655 Bydgoszcz
Tel. +48 52 346 14 33
Fax +48 52 346 14 37

BIURO GŁOGÓW
Dräger Polska Sp. z o.o.
Pl. Konstytucji 3 Maja 1, lok. 218
76-200 Głogów
Tel. +48 76 728 63 18
Fax +48 76 728 63 68



Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt

