

EN 166:1B, EN 50365, EN 397



Hełm ATRA 20 to kolejny innowacyjny produkt marki PROTEKT w dziedzinie ochrony głowy.

Hełm ATRA 20 został zaprojektowany, aby zapewnić kompleksową doskonałą ochronę głowy, twarzy i oczu w różnorodnym środowisku pracy. Parametry ochronne hełmu ATRA 20 są zgodne z wymaganiami norm EN397 i EN50365, spełniając również dodatkowe testy potwierdzające jego przydatność w ekstremalnych warunkach. Z powodzeniem przeszedł on testy amortyzacji i przebicia w bardzo niskich temperaturach (-30°C), a także testy izolacji elektrycznej na podstawie norm EN397 (440 V AC) oraz EN50365 (1000 V AC i 1500 V DC). Zapewnia również, potwierdzoną certyfikatem, ochronę przed rozpryskami stopionego metalu (MM) oraz jest odporny na deformacją boczną (LD).

Każda z wersji hełmu ATRA 20 wyposażona jest w wizjer wewnętrzny. Jest on zgodny z normą EN166 i charakteryzuje się najwyższą, 1 klasą optyczną, a dodatkowo zapewnia ochronę przed uderzeniem o średniej energii (B).

ATRA 20 aby zapewnić optymalny komfort i bezpieczeństwo, jest wyposażony w 4-punktowy pasek podbródkowy oraz więźbę mocowaną do skorupy w 6 punktach. Dodatkowo, klienci mają możliwość wyboru jednego z dwóch rodzajów więźby (więźba stała oraz więźba obrotowa) dla lepszego, indywidualnego dopasowania do ich kształtu głowy. Oba typy więźby wyposażone są w wygodny mechanizm pozwalający na płynną regulację obwodu.

Skorupa wykonana jest z ABS i jest dostępna w wielu kolorach.

Oryginalnie zapakowany, nieużywany hełm może być przechowywany, w odpowiednich warunkach, maksymalnie przez 5 lat od daty wyprodukowania.

Po rozpoczęciu użytkowania, w normalnych warunkach*, hełm może być wykorzystywany maksymalnie przez 5 lat.

**Wpływ czynników zewnętrznych ze środowiska w jakim użytkowany jest hełm ma bardzo duży wpływ na jego trwałość. Nieodpowiednie przechowywanie, brak regularnego czyszczenia hełmu czy nadmierne wystawienie go na działanie środków chemicznych lub promieniowania UV może znacząco skrócić okres przydatności do użycia. Okresu przydatności do użycia nie można rozumieć jako gwarancji producenta.*

prace na wysokości,
budownictwo,
przemysł metalurgiczny.

CECHY SZCZEGÓLNE



LD - Odporność na odkształcenia boczne



Odporność na uderzenia



Testowany w bardzo niskiej temperaturze -30°C



Elektroizolacyjność



MM Odporność na odpryski stopionego metalu

PARAMETRY

Waga	550 g
SKORUPA	
Materiał	ABS
Otwory wentylacyjne	brak

REGULACJA

Regulacja	pokrętło
Zakres regulacji	51-63 cm

WIĘŻBA

Zakres regulacji	51-63 cm
------------------	----------

Bardzo niska temperatura	-30°C
--------------------------	-------

odkształcenia boczne LD	tak
Odpryski stopionego metalu	tak
Elektroizolacyjność 440 Vac	tak
Klasa ochronności	III

CENNIK

nr kat.	typ	kolor	cena netto [PLN]
IH 200 100 001	więźba obrotowa	biały	85,00 / szt.
IH 200 100 002	więźba obrotowa	żółty	85,00 / szt.
IH 200 100 003	więźba obrotowa	czerwony	85,00 / szt.
IH 200 100 004	więźba obrotowa	niebieski	85,00 / szt.
IH 200 100 005	więźba obrotowa	jaskrawy żółto-zielony	85,00 / szt.
IH 200 100 006	więźba obrotowa	pomarańczowy	85,00 / szt.
IH 200 100 009	więźba obrotowa	czarny	85,00 / szt.
IH 200 200 001	więźba stała	biały	85,00 / szt.
IH 200 200 002	więźba stała	żółty	85,00 / szt.
IH 200 200 003	więźba stała	czerwony	85,00 / szt.
IH 200 200 004	więźba stała	niebieski	85,00 / szt.
IH 200 200 005	więźba stała	jaskrawy żółto-zielony	85,00 / szt.
IH 200 200 006	więźba stała	pomarańczowy	85,00 / szt.
IH 200 200 009	więźba stała	czarny	85,00 / szt.

ZDJĘCIA 360 (OBROTOWE)

