

EN 166:1B, EN 170, EN 397, EN 50365, GS-ET-29: 2019-06



Hełm przemysłowy ATRA 20S to produkt, który zapewnia kompleksową ochronę głowy, twarzy i oczu w różnorodnym środowisku pracy.

ATRA 20S to doskonały wybór dla elektryków, ponieważ zapewnia ochronę przed łukiem powstającym przy zwarciu elektrycznym. Dodatkowo, badania potwierdziły, że hełm ten chroni użytkownika przed kroplami i rozbryzgami cieczy oraz stopionymi metalami i gorącymi ciałami stałymi.

Hełm ATRA 20S przeszedł testy amortyzacji i przebicia w bardzo niskich temperaturach (-30°C), a także testy izolacji elektrycznej na podstawie norm EN397 (440 V AC) oraz EN50365 (1000 V AC i 1500 V DC). Zapewnia również ochronę przed rozpryskami stopionego metalu (MM) oraz jest odporny na deformację boczną (LD).

Wersja ATRA20S wyposażona jest dodatkowo w zewnętrzną osłonę twarzy (ATRA S20), która zapewnia klasę ochrony 2C-1.2 (filtr UV), najwyższą klasę optyczną (1) oraz z powodzeniem przeszła test uderzenia o wysokiej energii (A).

Hełm ATRA 20S jest wygodny i bezpieczny w użytkowaniu dzięki 4-punktowemu paskowi podbródkowemu i więźbie mocowanej do skorupy w 6 punktach. Klienci mają możliwość wyboru jednego z dwóch rodzajów więźby (więźba stała oraz więźba obrotowa) dla lepszego, indywidualnego dopasowania do ich kształtu głowy. Oba typy więźby wyposażone są w wygodny mechanizm pozwalający na płynną regulację obwodu.

Skorupa kasku wykonana jest z ABS i jest dostępna w wielu kolorach. Oryginalnie zapakowany, nieużywany hełm może być przechowywany maksymalnie przez 5 lat od daty wyprodukowania. Po rozpoczęciu użytkowania, w normalnych warunkach*, hełm może być wykorzystywany maksymalnie przez 5 lat.

Hełm przemysłowy ATRA 20S to produkt wysokiej jakości, który zapewni użytkownikowi kompleksową ochronę w trudnych warunkach pracy.

**Wpływ czynników zewnętrznych ze środowiska w jakim użytkowany jest hełm ma bardzo duży wpływ na jego trwałość. Nieodpowiednie przechowywanie, brak regularnego czyszczenia hełmu czy nadmierne wystawienie go na działanie środków*

chemicznych lub promieniowania UV może znacząco skracać okres przydatności do użycia. Okresu przydatności do użycia nie można rozumieć jako gwarancji producenta.

Zastosowania:

prace pod napięciem,
prace na wysokości,
budownictwo,
przemysł metalurgiczny.

CECHY SZCZEGÓLNE



LD - Odporność na odkształcenia boczne



Odporność na uderzenia



Testowany w bardzo niskiej temperaturze -30°C



Elektroizolacyjność



MM Odporność na odpryski stopionego metalu

PARAMETRY

Waga	740 g	odkształcenia boczne LD	tak
SKORUPA		Odpryski stopionego metalu	tak
Materiał	ABS	Elektroizolacyjność 440 Vac	tak
Otwory wentylacyjne	brak	Klasa ochronności	III
REGULACJA			
Regulacja	pokrętło		
Zakres regulacji	51-63 cm		
WIĘŻBA			
Zakres regulacji	51-63 cm		
Bardzo niska temperatura	-30°C		

CENNIK

nr kat.	typ	kolor	cena netto [PLN]
IH 200 100 001 S20	więźba obrotowa	biały	99,00 / szt.
IH 200 100 002 S20	więźba obrotowa	żółty	99,00 / szt.
IH 200 100 003 S20	więźba obrotowa	czerwony	99,00 / szt.
IH 200 100 004 S20	więźba obrotowa	niebieski	99,00 / szt.
IH 200 100 005 S20	więźba obrotowa	jaskrawy żółto-zielony	99,00 / szt.
IH 200 100 006 S20	więźba obrotowa	pomarańczowy	99,00 / szt.
IH 200 100 009 S20	więźba obrotowa	czarny	
IH 200 200 001 S20	więźba stała	biały	99,00 / szt.
IH 200 200 002 S20	więźba stała	żółty	99,00 / szt.
IH 200 200 003 S20	więźba stała	czerwony	99,00 / szt.
IH 200 200 004 S20	więźba stała	niebieski	99,00 / szt.
IH 200 200 005 S20	więźba stała	jaskrawy żółto-zielony	99,00 / szt.
IH 200 200 006 S20	więźba stała	pomarańczowy	99,00 / szt.
IH 200 200 009 S20	więźba stała	czarny	99,00 / szt.

ATRA 20S

Przemysłowy hełm ochronny z wizjerem i osłoną
zewnętrzną - elektroizolacyjny

NOWOŚĆ

ZDJĘCIA 360 (OBROTOWE)



ICD INTERNETOWE
CENTRUM
DYSTRYBUCJI

PROTEKT

PROTEKT Grzegorz Łaskiewicz Spółka z o.o. ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź, POLSKA
KRS: 0001009727 | REGON: 524047958 | NIP: 7292747932

WWW.PROTEKT.PL

DZIAŁ HANDLOWY ul. Skromna 6, 93-405 Łódź, POLSKA
tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93