



ZASTOSOWANIE

- › przemysł chemiczny
- › laboratoria
- › drukarnie
- › obróbka metali i tworzyw sztucznych
- › recykling odpadów
- › jednostki straży pożarnej
- › do czyszczenia i konserwacji
- › prace w wytrawialniach

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- › bardzo dobra ochrona przed szczególnie agresywnymi i trującymi chemikaliami
- › bardzo wysoka gazoszczelność
- › nie zawierają rozpuszczalników dzięki zastosowaniu ekologicznej metody produkcji formowania wtryskowego
- › bardzo dobry komfort noszenia
- › bardzo dobra odporność termiczna
- › wysoka odporność na ozon i promieniowanie UV

Numer artykułu	890
Nazwa handlowa	Vitoject® 890
Materiał	kauczuk fluorowy
Typ	rolowane obrzeże, gładkie, pudrowane
Łączna długość (mm)	340-360
Całkowita grubość (mm)	0,7 ± 0,1
Kolor	czarny
Rozmiar	8, 9, 10, 11
Klasyfikacja	Kategoria III



CECHY SZCZEGÓLNE

- › AQL < 0,65
- › zastosowanie technologii Vulkoject (metoda wtryskowa)
- › poszerzona forma umożliwia zakładanie pod spód dodatkowych rękawic
- › dzięki specjalnej metodzie regeneracji możliwość ponownego wykorzystania w kontakcie z chemikaliami (po konsultacji z laboratorium KCL)
- › możliwość kombinacji z kombinezonami przeciwichemicznymi
- › szczególnie niska degradacja
- › dobra odporność na działanie policyklicznych węglowodorów aromatycznych (Petrochemia)



by Honeywell

www.kcl.de
sales@kcl.de

KCL GmbH

Gorąca linia w Polsce
0800 800166

Industriepark Rhoen
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell / Niemcy
tel. +49 6659 87-300
fax +49 6659 87-318