




ZASTOSOWANIE

- › prace z mokrymi i zaolejonymi częściami
- › prace ogrodnicze i obróbka drewna
- › prace ślusarskie i budowa maszyn
- › rzemiosło budowlane
- › prace montażowe i transport
- › obsługa wózków widłowych
- › przemysł samochodowy
- › obróbka metali i tworzyw sztucznych

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- › wysoka wytrzymałość mechaniczna
- › właściwości hydrofobowe
- › dokładne dopasowanie do kształtu dłoni
- › aktywna wymiana powietrza
- › neutralny dla skóry trykot bawełniany
- › wysoki komfort pracy
- › dodatkowa ochrona nadgarstka



Numer artykułu	100
Nazwa handlowa	Sahara® 100
Materiał	nitryl, bawełna
Typ	trykot, ściągnacz dziany, niepowleczony grzbiet
Łączna długość (mm)	235 - 265
Całkowita grubość (mm)	0,8 ± 0,05
Kolor	żółty
Rozmiar	7, 8, 9, 10
Klasyfikacja	Kategoria II EN388:2016  3111x



CECHY SZCZEGÓLNE

- › powierzchnia rękawic bez zawartości silikonu (indycerencja wobec lakierów, bez zjawiska kraterowania)
- › spełniają warunki Eko-Tex Standard 100
- › neutralność wobec powierzchni szklanych-potwierdzona przez wiodącego producenta wyrobów szklanych
- ›  przeznaczone do kontaktu z żywnością wg. rozporządzenia (WE) nr. 1935/2004
- ›  dobra zdolność odpływowa



by Honeywell

www.kcl.de
sales@kcl.de

KCL GmbH

Gorąca linia w Polsce
0800 800166

Industriepark Rhoen
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell / Niemcy
tel. +49 6659 87-300
fax +49 6659 87-318