




ZASTOSOWANIE

- › prace montażowe i transport
- › prace magazynowe, pakowanie produktów
- › obróbka blach
- › mechanika precyzyjna i przemysł elektroniczny
- › przemysł samochodowy
- › budownictwo

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- › właściwości hydrofobowe
- › aktywna wymiana powietrza
- › bardzo dobre wycucie dotykowe
- › neutralny dla skóry trykot bawełniany
- › wysoki komfort pracy
- › dodatkowa ochrona nadgarstka przez dziany ściągacz



Numer artykułu	105
Nazwa handlowa	Monsun® 105
Materiał	nitryl, bawełna
Typ	ściśle przylegający trykot, ściągacz dziany, niepowleczony grzbiet
Łączna długość (mm)	235 - 265
Całkowita grubość (mm)	0,75 ± 0,05
Kolor	żółty (curry)
Rozmiar	7, 8, 9, 10
Klasyfikacja	Kategoria II EN388:2016  2111x



CECHY SZCZEGÓLNE

- › powierzchnia rękawic bez zawartości silikonu (indyferencja wobec lakierów, bez zjawiska kraterowania)
- › szczególnie dobre do prac precyzyjnych
- › spełniają warunki Eko-Tex Standard 100
- ›  przeznaczone do kontaktu z żywnością wg. rozporządzenia (WE) nr. 1935/2004

www.kcl.de
sales@kcl.de



by Honeywell

KCL GmbH

Gorąca linia w Polsce
0800 800166

Industriepark Rhoen
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell / Niemcy
tel. +49 6659 87-300
fax +49 6659 87-318