



ZASTOSOWANIE

- › wyjmowanie skażonych części z kąpeli do powlekania przez zanurzenie
- › przenoszenie ciężkich, skażonych chemicznie elementów
- › do czyszczenia i konserwacji instalacji chemicznych
- › przemysł chemiczny
- › praca z zaolejonymi i zatłuszczonymi częściami

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- › szeroki zakres odporności chemicznej
- › dobra wytrzymałość mechaniczna
- › doskonała chwytność mokrych przedmiotów
- › wysoki komfort użytkowania
- › elastyczne w wysokich i niskich temperaturach
- › dobre wyczucie dotykowe



Numer artykułu	725
Nazwa handlowa	Tricopren® 725
Materiał	chloropren, bawełna
Typ	bezszwowy trykot, mankiet, całkowicie powlekane, profilowane
Łączna długość (mm)	390 - 410
Całkowita grubość (mm)	1,3 ± 0,2
Grubość powłoki (mm)	0,4
Kolor	szary
Rozmiar	8, 9, 10, 11
Klasyfikacja	Kategoria III
	EN 388:2016 2121X EN 374-1/Typ A AJ KLMS EN 374-5 Wirus

CECHY SZCZEGÓLNE

- › AQL < 0,65
- › nie zawierają lateksu naturalnego
- › bezszwowy trykot bawełniany
- › trykot wklejany, co gwarantuje najwyższy poziom szczelności



www.kcl.de
sales@kcl.de



by Honeywell

KCL GmbH

Gorąca linia w Polsce
0800 800166

Industriepark Rhoen
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell / Niemcy
tel. +49 6659 87-300
fax +49 6659 87-318