



ZASTOSOWANIE

- › prace laboratoryjne
- › do czyszczenia i konserwacji
- › w gastronomii
- › mechanika precyzyjna i elektronika
- › prace w elektrowniach

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- › doskonałe wycucie dotykowe
- › pewny chwyt mokrych przedmiotów
- › wysoka elastyczność również w niskich temperaturach
- › dobry komfort noszenia

Numer artykułu	706
Nazwa handlowa	Lapren® 706
Materiał	lateks naturalny, chloropren
Typ	mankiet, elastyczne obrzeże, profilowane, welutowane
Łączna długość (mm)	300-320
Całkowita grubość (mm)	0,6 ± 0,05
Kolor	zielony
Rozmiar	7, 8, 9, 10
Klasyfikacja	Kategoria III
	EN 388:2016 EN 374-1/Typ A EN 374-5 1020 X KLMPST Wirus



CECHY SZCZEGÓLNE

- › AQL < 0,65
- › powierzchnia rękawic bez zawartości silikonu (indyferencja wobec lakierów, bez zjawiska kraterowania)
- › z dodatkiem polichloroprenu

www.kcl.de
sales@kcl.de



by Honeywell

KCL GmbH

Gorąca linia w Polsce
0800 800166

Industriepark Rhoen
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell / Niemcy
tel. +49 6659 87-300
fax +49 6659 87-318