


uvex	UVEX SAFETY POLSKA ul. Głogowska 3A 47-208 Większyce www.uvex-safety.pl	SATRA Technology Europe Ltd. Bracetown Business Park, Clonee D15 YN2P, Ireland Notyfikacja 2777
-------------	---	---

Szczegółowa specyfikacja techniczna: uvex u-chem 3500



Właściwości produktu	Rękawice uvex u-chem 3500 z powłoką NBR zapewniają wszechstronną ochronę przed chemikaliami. Charakteryzują się bardzo dobrą odpornością na aceton, środki czyszczące, kleje i rozpuszczalniki. • Duża odporność na wiele chemikaliów (w tym rozpuszczalniki, alkohole, ketony i stężone kwasy) • AQL 0,65 • Połączenie nitrilu i chloroprenu chroni przed alkoholami, węglowodorami alifatycznymi oraz koncentratami kwasów i zasad, czas przenikania ≥ 120 minut • Perfekcyjne dopasowanie • Bawełniana, bezszwowa wyściółka gwarantuje wysoką absorpcję pary wodnej, długotrwałe uczucie suchych rąk i wysoki komfort użytkowania • Odporność na ciepło kontaktowe do 100°C • Bardzo dobra chwytność w wilgotnych i mokrych obszarach
Zastosowanie	• Prace ze środkami czystości • Powlekanie galwaniczne (czyszczenie, obróbka wstępna w celu ochrony przed korozją) • Obróbka profili aluminiowych • Obsługa uniwersalnych rozcieńczalników • Prace z klejami Loctite i rozpuszczalnikami • Obróbka powierzchniowa • Prace konserwacyjne • Przemysł farbiarski i lakierniczy • Przemysł drukarski i malarski • Przemysł metalowy • Przemysł chemiczny
Normy	EN ISO 374-1:2016 / typ A (A C J K L M N O P S T), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388 (3 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)

Testowane chemikalia	Acetonitryl (C), Woda amoniakalna 25% (O), Kwas octowy 99% (N), Kwas fluorowodorowy 40% (S), Formaldehyd 37% (T), Metanol (A), Wodorotlenek sodu 40% (K), n-heptan (J), Kwas azotowy 65% (M), Kwas siarkowy 96% (L), Nadtlenek wodoru 30% (P)
Wersja	W pełni powlekane, ok. 32 cm
Materiał	Bawełna (bezszwowa)
Powłoka	w pełni powlekane chloroprenem i NBR (kaczuk nitrylowy), ok. 0,40 mm
Kolor	pomarańczowy

Wersja/ kolor

Kod produktu	Rozmiary	Opakowanie
60188	7-11	10 par

Producent: UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. K, Elso-Klöver-Str. 6, D-21337 Lüneburg