

Camapur® Comfort Antistatik 624 +



ZASTOSOWANIE

- › prace montażowe
- › przemysł elektroniczny
- › ochrona produktów
- › przemysł samochodowy i gałęzie pochodne
- › obróbka i przetwarzanie układów scalonych
- › elektronika precyzyjna

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- › aktywna wymiana powietrza
- › doskonale dopasowany kształt
- › bardzo dobre wycucie dotykowe
- › pewny chwyt części pokrytych cienką warstwą oleju
- › porowata powłoka poliuretanowa

RĘKAWICE SPECJALNE – ZAGROŻENIA



Numer artykułu Nazwa handlowa	624 + Camapur® Comfort Antistatik 624 +
Materiał	poliuretan, poliamid, miedź
Typ	bezszywowy trykot, ściągnacz dziany, powleczone końcówki palców
Łączna długość (mm)	220 - 260
Całkowita grubość (mm)	0,6 ± 0,1
Kolor	beżowy
Rozmiar	5, 6, 7, 8, 9, 10
Klasyfikacja	Kategoria II EN 388:2016  113XX



CECHY SZCZEGÓLNE

- ›  spełnia wymagania projektu normy EN 16350:2014-07 dla rękawic ochronnych przeciwko zagrożeniom elektrostatycznym: oporność czynna skrośna (rezystancja) $< 1 \times 10^8 \Omega$; warunki badania: temperatura powietrza $(23 \pm 1)^\circ \text{C}$, relatywna wilgotność powietrza $(25 \pm 5)\%$; testowany przez laboratorium KCL
- › dobre właściwości antystatyczne i elektrostatyczne
- › nadają się do prania
- › identyfikacja rozmiaru po kolorze obrzeża

www.kcl.de
sales@kcl.de



by Honeywell

KCL GmbH

Gorąca linia w Polsce
0800 800166

Industriepark Rhoen
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell / Niemcy
tel. +49 6659 87-300
fax +49 6659 87-318