

Camatril® 732



ZASTOSOWANIE

- › w rolnictwie i ogrodnictwie
- › prace laboratoryjne
- › przemysł samochodowy i gałęzie pochodne
- › przemysł petrochemiczny
- › lakiernie, drukarnie
- › przemysł spożywczy
- › przemysł chemiczny
- › do czyszczenia i konserwacji
- › obróbka żywic epoksydowych

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- › doskonałe wycucie dotykowe
- › wysoka odporność chemiczna
- › dobra odporność termiczna

Numer artykułu	732
Nazwa handlowa	Camatril® 732
Materiał	nitryl
Typ	długi mankiet, porowata powierzchnia, welurowane
Łączna długość (mm)	390 - 410
Całkowita grubość (mm)	0,4 ± 0,05
Kolor	zielony
Rozmiar	7, 8, 9, 10, 11
Klasyfikacja	Kategoria III
	EN388:2016 EN 374-1:2016/Typ A EN 374-5:2016
	3001X TKLJAO Wirus



CECHY SZCZEGÓLNE

- › AQL < 0,65
- › bez silikonu
- › bez zawartości silikonu, indyferencja wobec lakierów
- › przeznaczone do kontaktu z żywnością wg. rozporządzenia (WE) nr. 1935/2004

www.kcl.de
sales@kcl.de



by Honeywell

KCL GmbH

Gorąca linia w Polsce
0800 800166

Industriepark Rhoen
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell / Niemcy
tel. +49 6659 87-300
fax +49 6659 87-318