



ZASTOSOWANIE:

- Przenoszenie ciężkich, skażonych chemicznie elementów
- Do czyszczenia i konserwacji instalacji chemicznych
- W galwanizacji
- Przemysł petrochemiczny
- Przemysł chemiczny

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY:

- Szeroki zakres odporności chemicznej
- Dobra wytrzymałość mechaniczna
- Pewny chwyt załuszczonych i zaolejonych przedmiotów
- Wysoki komfort noszenia, bez uczucia zmęczenia
- Neutralne dla skóry dzięki trykotowi wklejonemu bez użycia klejów na bazie rozpuszczalników

CECHY SZCZEGÓLNE:

- AQL < 0,65
- Nie zawierają lateksu naturalnego
- Trykot wklejany gwarantuje najwyższy poziom szczelności
- Bezszywowy trykot bawełniany
- Przeznaczone do kontaktu z żywnością wg. rozporządzenia (WE) nr. 1935/2004

ATRYBUTY	OPIS, WŁAŚCIWOŚCI
Numer artykułu Nazwa handlowa	• 736 • Tricotril® 736
Materiał	• Nitryl, • Bawełna
Typ	• Bezszywowy trykot, • Mankiet, całkowicie powlekane • Profilowane
Łączna długość (mm)	• 290 - 310
Całkowita grubość (mm)	• 1,5 ± 0,2
Grubość powłoki (mm)	• 0,4
Kolor	• Zielony
Rozmiar	• 8,9,10,11
Klasyfikacja	• Kategoria III EN 388:2016 3121X EN 374-1/Type A AJKLOPT EN 374-5 Virus



REKAWICE CHRONIĄCE PRZED
ZAGROŻENIAMI CHEMICZNYMI

HONEYWELL PPE

KCL GmbH

Industriepark Rhoen

Am Kreuzacker 9

Honeywell

