

uvex	UVEX SAFETY POLSKA ul. Głogowska 3A 47-208 Większyce www.uvex-safety.pl	SATRA Technology Europe Ltd Bracetown Business Park Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland Notyfikacja: 2777
-------------	---	--

Szczegółowa specyfikacja techniczna: HexArmor Helix 3023

		 HPPE blend shell
	ANSI/ISEA 105-2016 CUT	A5
	ANSI/ISEA 105-2016 GRAM SCORE	2951
	ANSI/ISEA 105-2016 PUNCTURE	4
	ANSI/ISEA 105-2016 ABRASION	6
		4X43D

Właściwości produktu	Model Helix® 3023 z serii Core™ został zaprojektowany z myślą o wszechstronności. Jest wykonany z mieszanki HPPE/stali/włókna szklanego o splocie 15 G dla maksymalnej odporności na przecięcia i ścieranie. Elastyczna piankowa powłoka nitrilowa na grzbiecie dłoni zapewnia doskonałą przyczepność do powierzchni suchych i zaolejonych w wilgotnych miejscach pracy. Ponadto wzmocniony obszar między kciukiem a palcem wskazującym zapewnia ochronę i trwałość. • Mieszanka HPPE/stal/poliester o splocie 15 G • Elastyczna i odporna na ścieranie powłoka z pianki nitrilowej 3/4 • Bardzo wysoki poziom ochrony przed przecięciem - D • Bardzo wysoka elastyczność i odporność na wilgoć • Możliwość obsługi ekranów dotykowych • Doskonała przyczepność do powierzchni suchych i zaolejonych dzięki powłoce z pianki nitrilowej • Trwałość dzięki wzmocnionemu obszarowi między kciukiem a palcem wskazującym
Zastosowanie:	• Montaż • Konserwacja • Obróbka blachy • Budowa maszyn i narzędzi
Normy	EN 388:2016 (4 X 4 3 D)
Materiał	mieszanka HPPE / stali / włókna szklanego / poliestru o splocie 15 gauge zapewnia 360° odporność na przecięcie
Powłoka	powłoka nitrilowa PrimeFoam w trzech czwartych dłoni zapewnia doskonałą przyczepność i odporność na ścieranie

Wersja/ kolor

Kod produktu	Rozmiary	Opakowanie
HA3023, 60683	6-11	1 para

Producent: HexArmor®, 2000 Oak Industrial Drive NE Grand Rapids, Michigan 49505 USA

Produkty HexArmor® NIE SĄ CAŁKOWICIE ODPORNE WZGLĘDEM KAŻDEGO PRZECIĘCIA CZY PRZEKŁUCIA. Nie używać z ruchomymi czy ząbkowanymi ostrzami oraz narzędziami. Na użytkownika spoczywa odpowiedzialność doboru odpowiedniego środka ochrony do wykonywanej czynności i poziomu ryzyka.