

Komfortowe szelki bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 z klamrami Quick Connect do pracy w podparciu

Numer części:

1112723 (Rozmiar 1)

1112724 (Rozmiar 2)

1112725 (Rozmiar 3)

Opis produktu

Podmarka:	DBI-SALA®
Branża:	Budownictwo, przemysł ogólny, transport, produkcja przemysłowa
Zastosowania:	Wspinaczka, Ustalanie pozycji

Cechy

Tylny punkt asekuracyjny:	- Duży pierścień D-ring – Stal ocynkowana
Przedni punkt asekuracyjny:	- Standardowy pierścień D-ring – Stal ocynkowana
Punkty do ustalania pozycji podczas pracy w podparciu:	- Duża, wygięta łukowo klamra typu D-ring – Stal ocynkowana
Klamry udowe:	- System Quick Connect – Stal ocynkowana, czarna powłoka
Klamry piersiowe:	- Quick Connect – Stal ocynkowana, powłoka nakładana w procesie elektroosadzania, aluminium – anodowane na szaro
Klamry na pasie:	- Quick Connect – Stal ocynkowana, czarna powłoka
Regulacja:	- Nogi, talia, tułów - Tułów: Obrotowy regulator – Stal/aluminium – regulowana klamra
Splot taśmy:	Poliester 45 mm
Włókno:	Poliester
Dodatkowe funkcje:	- Tylne i przednie wskaźniki upadku - Wyściółka na nogi, ramiona i talię 2 automatycznie zwalnijące uchwyty linki bezpieczeństwa, które można reponować - Wyposażone w RFID - Taśmy odciążające wiszenie - Specjalny punkt mocowania osobistego urządzenia samohamownego
Nośność:	140 kg
Normy:	- CE EN361:2002; EN358:2019 - UKCA




Przód



Tył

Tabela rozmiarów szelek bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® zabezpieczających przed upadkiem



Waga

	←.....→	kg
1112723	Rozmiar 1	2,65
1112724	Rozmiar 2	2,70
1112725	Rozmiar 3	2,75

Ważna uwaga

Montaż i używanie produktu opisanego w tym dokumencie zakłada, że użytkownik ma wcześniejsze doświadczenie z tego typu produktem i że zostanie on złożony przez osobę kompetentną zgodnie z dokumentacją produktu. Przed każdym użyciem tego produktu zaleca się wykonanie testów w celu sprawdzenia działania produktu w jego przewidywanym zastosowaniu.

Wszystkie informacje i szczegóły specyfikacji zawarte w tym dokumencie są nieodłączne dla tego konkretnego produktu 3M i nie mogą być stosowane do innych produktów lub środowiska pracy. Wszelkie działania lub użytkowanie produktu z naruszeniem zasad opisanych w niniejszym dokumencie odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika.

Zgodność z informacjami i specyfikacją dotyczącą produktu zawartymi w niniejszym dokumencie nie zwalnia użytkownika z obowiązku przestrzegania dodatkowych wytycznych (zasad bezpieczeństwa, procedur). Należy przestrzegać zgodności z wymaganiami działania, szczególnie w odniesieniu do środowiska pracy i używania narzędzi. Grupa 3M (która nie może zweryfikować ani kontrolować tych elementów) nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje jakiegokolwiek naruszenia tych zasad, które pozostają niezależne od jej decyzji i kontroli.

Warunki gwarancji na produkty określa się w dokumentach umowy sprzedaży oraz obowiązującym i obowiązującym prawie, z wyłączeniem wszelkich innych gwarancji lub odszkodowań.

Produkty do prac wysokościowych 3M

Capital Safety (Northern Europe) Limited

3M Centre, Cain Road
Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, UK

Telefon +33(0) 4 83 58 08 08 Adres e-mail informationfallprotection@mmm.com

Strona internetowa 3M.com/FallProtection

3M, DBI-SALA, ExoFit i Scotchlitte należą do firmy 3M i jej spółek zależnych.

Capital Safety Group (EMEA)

Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue – BP15
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE



Fall Protection