



ZASTOSOWANIE

- › przemysł szklany i produkcja napojów, np. wybieranie stłuczki szklanej w browarach, praca z mokrymi przedmiotami szklanymi
- › laboratoria, np. przenoszenie nieskażonych kolb stożkowych, łączenie przewodów szklanych, usuwanie stłuczki szklanej
- › sortowanie i utylizacja odpadów, np. praca przy taśmie sortowniczej

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- › pewny chwyt, zwłaszcza w przypadku mokrych przedmiotów
- › bardzo dobra elastyczność i wysoki komfort noszenia
- › dobra odporność na przekłucie przedmiotami metalowymi (poza igłami iniekcyjnymi) oraz szklanymi
- › wysoki komfort pracy

Numer artykułu Nazwa handlowa	930 + K-TEX® 930 +
Materiał	lateks naturalny, para-aramid
Typ	śr. gramatura dzianiny, ściągnacz dziany, niepowleczone grzbiet
Łączna długość (mm) Całkowita grubość (mm)	230 - 270
Kolor Rozmiar	niebieski/żółty 7, 8, 9, 10
Klasyfikacja	Kategoria II EN388:2016 EN407:2004  



CECHY SZCZEGÓLNE

- › 100-procentowy para-aramid
- › wysoki poziom odporności na przecięcia w połączeniu z barierą mechaniczną
- › aktywna wymiana powietrza
- › nadają się do prania

www.kcl.de
sales@kcl.de



by Honeywell

KCL GmbH

Gorąca linia w Polsce
0800 800166

Industriepark Rhoen
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell / Niemcy
tel. +49 6659 87-300
fax +49 6659 87-318