



ZASTOSOWANIE

- › produkcja i przetwórstwo metali
- › duże piekarnie
- › wymiana narzędzi w gorących maszynach
- › w laboratoriach, obsługa gorących pieców i suszarek szafkowych
- › rafinerie
- › kontakt z suchym ciepłem kontaktowym

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- › ochrona termiczna
- › wysoka odporność na przecięcia
- › dobre dopasowanie umożliwia wykonywanie precyzyjnych czynności nawet w wysokich temperaturach
- › dobry komfort noszenia poprzez wełnianą rękawicę wewnętrzną



Numer artykułu	950
Nazwa handlowa	KarboTECT® 950
Materiał	para-aramid, włókno węglowe, wełna
Typ	Średnia dzianina, ściągnacz dziany
Łączna długość (mm)	240 - 260
Kolor	żółty/czarny
Rozmiar	7, 9, 10
Klasyfikacja	Kategoria III EN388:2016 EN407 1X4XC 4242XX



CECHY SZCZEGÓLNE

- › wysoka ekonomiczność dzięki możliwości noszenia obustronnego
- › ciepło kontaktowe do 250 °C
- › przeznaczony do kontaktu z żywnością wg. rozporządzenia (WE) nr. 1935/2004

www.kcl.de
sales@kcl.de



by Honeywell

KCL GmbH

Gorąca linia w Polsce
0800 800166

Industriepark Rhoen
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell / Niemcy
tel. +49 6659 87-300
fax +49 6659 87-318