



WYDAJNOŚĆ Z
EFEKTEM
WIELOKROTNYM

ZENITH X CE



STANDARD

EN 397 | 440V a.c. / -30°C / LD / MM EN 50365 (Klasa 0)

CE 2008 UK CA 8503

EN 12492

tylko dla następujących klauzul:

Zdolność pochłaniania energii uderzenia

4.2.1.2 zderzenie czołowe, 4.2.1.3

zderzenie boczne, 4.2.1.4 zderzenie

tyłne

4.2.2 | Penetracja



MATERIAŁ

POWŁOKA ZEWNĘTRZNA:
Polipropylen HD



POWŁOKA WEWNĘTRZNA:

Neopor® Cycled® by BASF | EPS uzyskany z recyklingu chemicznego odpady z tworzyw sztucznych.

OPASKA NA GŁOWĘ:

Miękki nylon PA



TEMPERATURA UŻYTKOWANIA

-30°C / +50°C



WAGA

490 g



ROZMIAR

Uniwersalna regulacja w zakresie od 52 do 63 cm



WHE00073

201	205	210
202	206	214
203	208	215
204	209	



KATEGORIA

III

TECHNOLOGIE

- **TECHNOLOGIA D-CORE** Wewnętrzny rdzeń o niskiej gęstości chroni przed uderzeniami z góry.
- **HD CROWN PROTECTION** Wewnętrzna powłoka ochronna o wysokiej gęstości zaprojektowana z myślą o wszechstronnych uderzeniach.
- **CLICK-IN SYSTEM** System mocowania, który umożliwia łatwe zatraskiwanie i wyjmowanie wyściółki.
- **DRY+ LINER** Tkanina odprowadzająca wilgoć dla większego komfortu.
- **ADAPTIVE FIT SYSTEM** System regulacji rozmiaru, który dostosowuje się, aby stworzyć spersonalizowane, bezpieczne dopasowanie.
- **ADVANCED CHINSTRAP** 5 punktów regulacji i napięcie oznaczone kolorami PL.
- **KOLOROWE ZAPIĘCIE** Kolor zapięcia wskazuje normę EN, do której odnosi się pasek podbródkowy.
- **EASY CLICK SYSTEM** Zintegrowane otwory do ochrony oczu i twarzy. Wymagane adaptery.

3

LATA
GWARANCJI

10

LATA
ROZPIĘTOSZCZY



INTERNETOWE
CENTRUM
DYSTRYBUCJI



SKANOWANIE
W ZEBRANIACH
DANYCH