



WYDAJNOŚĆ Z
EFEKTEM
WIELOKROTNYM

ZENITH X COMBO CE



STANDARD

EN 397| 440V a.c. / -30°C / LD / MM EN 50365 (Klasa 0)

CE 2008 UK CA 8503

EN 12492

tylko dla następujących klauzul:
Zdolność pochłaniania energii uderzenia
4.2.1.2 zderzenie czołowe, 4.2.1.3
zderzenie boczne, 4.2.1.4 zderzenie
tyłne
4.2.2| Penetracja



MATERIAŁ

POWŁOKA ZEWNĘTRZNA:
Polipropylen HD



POWŁOKA WEWNĘTRZNA:
Neopor® Cycled® by BASF | EPS uzyskany z
recyklingu chemicznego
odpady z tworzyw sztucznych.

OPASKA NA GŁOWĘ:
Miękki nylon PA



TEMPERATURA
UŻYTKOWANIA
-30°C / +50°C



WAGA

490 g (kask)



ROZMIAR

Uniwersalna regulacja w zakresie od 52 do 63 cm



KATEGORIA

III

TECHNOLOGIE

- **TECHNOLOGIA D-CORE** Wewnętrzny rdzeń o niskiej gęstości chroni przed uderzeniami z góry.
- **HD CROWN PROTECTION** Wewnętrzna powłoka ochronna o wysokiej gęstości zaprojektowana z myślą o wszechstronnych uderzeniach.
- **CLICK-IN SYSTEM** System mocowania, który umożliwia łatwe zatrzaskiwanie i wyjmowanie wyściółki.
- **DRY+ LINER** Tkanina odprowadzająca wilgoć dla większego komfortu.
- **ADAPTIVE FIT SYSTEM** System regulacji rozmiaru, który dostosowuje się, aby stworzyć spersonalizowane, bezpieczne dopasowanie.
- **ADVANCED CHINSTRAP** 5 punktów regulacji i napięcie oznaczone kolorami PL.
- **KOLOROWE ZAPIĘCIE** Kolor zapięcia wskazuje normę EN, do której odnosi się pasek podbródkowy.
- **EASY CLICK SYSTEM** Zintegrowane otwory do ochrony oczu i twarzy. Wymagane adaptery.
- **HI-VIZ DETAILS** Kolorowa powłoka o wysokiej widoczności, świecące klipsy do lamp i odbłaskowe kleje.



WHE00077

203 221 210



3

LATA
GWARAN
CJA

10

LATA
ROZPIĘTOSC



SKANOWANIE
W ZEBRANIA
DANYCH

ICD INTERNETOWE
CENTRUM
DYSTRYBUCJI