

WV100037



Poliwęglanowe, pełnotwarzowe wizjery z powłoką zwiększającą odporność na zarysowania i powłoką utrudniającą zaparowywanie. Gumowe uszczelnienie na górnej krawędzi chroni przed spływaniem kropli deszczu na wewnętrzną powierzchnię. Ergonomiczny i panoramiczny kształt umożliwia współpracę z okularami korekcyjnymi. Kompletacja zawiera zestaw śrub montażowych.

Kompatybilne z hełmami KASK serii Superplasma.

ELEMENTY MONTAŻOWE

WV100037
V2 FF PLUS
VISOR

+

WAC00005
ZESTAW ŚRUB
MONTAŻOWYCH

=



SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



**ZGODNOŚĆ
Z NORMAMI**
EN ISO 16321



KATEGORIA ŚOI
II



MATERIAŁY
Poliwęglan



ANSI Z87.1



**WYDAJNOŚĆ
OPTYCZNA**
1



MASA
120 g



DŁUGOŚĆ
190 mm

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



ANTI-FOG

Wyposażone w powłokę utrudniającą zaparowywanie, która polepsza widzenie podczas aktywności użytkownika w różnych warunkach.



COMPATIBLE WITH GLASSES

Zaprojektowane i wyprofilowane tak, aby umożliwić bezkolizyjną współpracę z większością opraw okularów korekcyjnych.



DRIP PROOF UPPER CONTROL

Gumowa górna krawędź chroni oczy i wewnętrzną stronę wizjera przed przedostawaniem się cieczy i zanieczyszczeń.



ABRASION AND SCRATCH RESISTANCE

Pokryte powłoką zaprojektowaną z myślą o ochronie przed otarciami i zarysowaniami, co poprawia przejrzystość widzenia i podnosi trwałość produktu.



PANORAMIC LENS

Zaprojektowane w formie panoramicznej mono-soczewki dla maksymalizacji pola widzenia i minimalizacji zniekształceń (1. klasa optyczna).

CECHOWANIE

KOD REF.	KOLOR	ZNAKOWANIE
WV100037-500	BEZBARWNY	V2 FULL FACE MM/YY CE KASK UL1,2 ET -5°C +55°C K N CH 9 16321 KASK ET 1-M/1-L -5°C +55°C 6 CH 9
WV100037-510	PRZDYDMIONY SZARY	V2 FULL FACE MM/YY CE KASK GL2 ET -5°C +55°C K N CH 9 16321 KASK ET 1-M/1-L -5°C +55°C 6 CH 9
WV100037-520	SREBRNY LUSTRZANY	V2 FULL FACE MM/YY CE KASK GL1 ET -5°C +55°C K N CH 9 16321 KASK ET 1-M/1-L -5°C +55°C 6 CH 9

WV100037-500
BEZBARWNYWV100037-510
PRZDYDMIONY SZARYWV100037-520
SREBRNY LUSTRZANY

DODATKOWE INFORMACJE

GWARANCJA

3 lata od daty zakupu.

OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKU

10 lat od roku produkcji podanego na produkcie.
Trwałość wizjera zależy od różnych czynników powodujących jego degradację, w tym nagłych zmian temperatury, narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz intensywności użytkowania. Pogorszenie widzenia i rysy to elementy sygnalizujące konieczność weryfikacji stanu wizjera i decyzji o wymianie na nowy.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Czyścić tylko wodą i mydłem o neutralnym pH i pozostawić do naturalnego wyschnięcia. Nie używać detergentów, rozpuszczalników, benzyny ani substancji ściernych, ponieważ są one agresywne i mogą obniżyć wytrzymałość strukturalną wizjera. Nigdy nie przecierać na sucho.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu z dala od promieni UV. Nieużywany należy przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła. Zalecamy przechowywanie wizjera w oryginalnym opakowaniu

3

LATA
GWARANCJI

10

LAT
PRZYDATNOŚCI

ZESKANUJ
ABY POZNAĆ
KOLEKCJĘ