

# PROFESSIONAL BASE CAP 1

Czapka ochronna



## Główne zakresy zastosowania\*:

- ✓ Lotniska
- ✓ Przemysł samochodowy
- ✓ Budowa maszyn
- ✓ Kolej, transport i logistyka
- ✓ Elektrownie
- ✓ Produkcja i montaż

\*Tylko wtedy, gdy ocena stopnia zagrożenia nie wymaga zastosowania kasków ochronnych zgodnych z normą DIN EN 397 (lub DIN EN 14052).

## Zalety produktu:

- ✓ Wkład ochronny o szerokim zakresie regulacji, pasuje w sposób elastyczny do prawie każdego kształtu i wymiaru głowy
- ✓ Pewne i wygodne wypozycjonowanie na głowie, dzięki zapięciu rzepowemu i głęboko opuszczonemu paskowi na kark.
- ✓ Niewielka masa
- ✓ Nowa koncepcja wentylowania; para wodna w postaci kroplin jest odprowadzana przez trzyczęściową konstrukcję w miejsce gdzie powstaje: do góry i do strefy czoła
- ✓ Zachowanie higieny, dzięki łatwemu czyszczeniu i praniu
- ✓ Dodatkowe bezpieczeństwo, dzięki centralnie usytuowanemu wkładowi amortyzującemu
- ✓ Dobra widoczność pracownika, dzięki elementom odbłaskowym na czapce
- ✓ Miękkie i bezpieczny materiał zapewniający wygodę noszenia
- ✓ Dopuszczenie według wymogów DIN EN 812

## Atest:

<input type="checkbox"/> DIN EN 397 Norma europejska „Przemysłowe helmy ochronne”	<input type="checkbox"/> GOST R Norma rosyjska „Przemysłowe helmy ochronne”	<input checked="" type="checkbox"/> DIN EN 812 Norma europejska „Czapki ochronne” (BumpCap)
--	--	--

## Dodatkowe właściwości ochronne:

Właściwości ochronne przy niskich temperaturach	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		-20°C	-30°C

## Dwa warianty osłony:

Długi daszek:	ok. 7 cm
Krótki daszek:	ok. 4 cm

## Rozmiary:

56 - 62 cm
------------

## Materiał:

Misczka ochronna:	polietylen wysokociśnieniowy (HDPE)
Wkłady amortyzujące:	polietylen (PE)
Tekstylna nakładka czapki:	poliester

## Osprzęt:

Ochroniacz słuchu z pałąkiem nagłównym:	SHP 29-H
---	----------

## Bestickung:

z przodu (szer. x wys.):	4 x 4 cm
z boku (szer. x wys.):	9 x 3 cm
z tyłu (szer. x wys.):	3 x 3 cm

## Masa:

ok. 185 g
-----------

## Kolory:

	Niebieski	ok. Pantone 2728c
	Niebieski/Szary	ok. Pantone 2728c/cool grey 7c
	Czarny	ok. Pantone black c

## Legenda:

- zakres dostawy/seryjnie
- częściowo seryjnie
- dostępne jako opcja
- brak

1 Obowiązuje dla standardowych wersji wyposażenia I/79 G, I/79 GD, I/79-4G, I/79 GY, I/91 G  
 2 Tylko do helmów bez wentylacji  
 3 Tylko do łączenia z wariantem wyposażenia I/79 GW  
 4 Wariant wyposażenia w pewnych warunkach nie jest dostępny dla wszystkich rozmiarów i kolorów  
 5 Na stanowiska pracy o silnym obciążeniu cieplnym (w odniesieniu do temperatury otoczenia)  
 6 Tylko dla rozmiaru 2 i wariantów wyposażenia I/79 G (wariant AS), I/79 GD (wariant AS), I/80 B, I/52 RNL  
 7 Nie przystosowany do wariantów wyposażenia I/80 D, I/80, I/80 Y, I/BC, I/7B; częściowo do I/80 B  
 8 Tylko do wariantów wyposażenia I/79 G, I/79 GD, I/79-4G, I/79 GY oraz warianty AS